



Die Powerlösung für Sanierungen



Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5000 AW (CS5001 AW) von Bosch.

Perfekt für die Modernisierung im Mehrfamilienhaus-Bestand: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe CS5001 AW stellt eine attraktive Option für die Heizungssanierung im Mehrfamilienhaus-Bestand dar. Mit ihrer beeindruckenden Skalierbarkeit mit dem natürlichen Kältemittel R290 (GWP 0,02) ebnet sie den Weg für einen emissionsärmeren Heizbetrieb. Zukunftsweisende Technik, schnelle Integration und einfache Bedienung – die ideale Lösung für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.



Die Highlights der CS5001 AW:

- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- 2 Leistungsgrößen (22 kW, 42 kW), kaskadierbar bis 590kW
- Höchste Effizienzklasse A+++ auch bei Heizkörper-Anwendung im Bestand*
- Max. Vorlauftemperatur bis zu 70°C (bei -10°C Außentemperatur)
- Optimierte für Mehrfamilienhaus (Bestand/Neubau) und Gewerbe
- 24/7 Online Monitoring via Systemregler Control 8000



* gilt für CS5001AW 22

Vorteile:



Einfach effizient:

Energieeffizienzklasse A+++ und stufenlose Leistungsanpassung des invertergeregelten Verdichters. Minimaler Energieverbrauch bei maximaler Effizienz.



Einfach überwachen:

24/7-Online-Monitoring, Fernparametrierung und Fehlerreporting via Control 8000 und MEC-Remote Portal. Optionale Anbindung an bauseitige Gebäudeleittechnik (GLT) via Modbus oder KNX.



Einfach sanieren:

Mit Vorlauftemperaturen von 70 °C bis –10 °C Außentemperatur für komfortable Raumwärme ohne Heizkörperaustausch und hygienisch einwandfreies Trinkwasser.



Einfach leise:

Geräuscharmer Betrieb für Aufstellung auch in dicht besiedelten Gebieten.



Einfach fortschrittlich:

Der Einsatz von Propan (R290) ermöglicht minimale Emissionen und einen hocheffizienten Betrieb.



Einfache Installation:

Flexible hydraulische Anschlussmöglichkeiten machen Montage und Aufstellung zum Kinderspiel. Der Systemregler CC8000 ermöglicht eine nahtlose Integration in komplexe Heizsysteme und Hybridlösungen.

Technische Daten

CS5001 AW (Außeneinheit)	Einheit	CS5001 AW 22	CS5001 AW 42
Max. Heizleistung A-7/W35 COP	kW -	19,6 2,8	42 2,7
Max. Heizleistung A-7/W55 COP	kW -	21,7 2,1	42 2
Energieeffizienz (ETAs) Effizienzklasse SCOP W35	% -	205 A+++ 5,20	186 A+++ 4,72
Energieeffizienz (ETAs) Effizienzklasse SCOP W55	% -	155 A+++ 3,96	149 A++ 3,80
Schallleistung außen (ErP)	dB(A)	ca. 52,3	ca. 55,6
Max. Schallleistung bei Tag (+ Tonalität)*	dB(A)	ca 66,7 (+3 dB(A))	ca. 74,8 (+0 dB(A))
Max. Schallleistung bei Nacht (+ Tonalität)	dB(A)	ca. 57,5 (+3 dB(A))	ca. 67,0 (+0 dB(A))
Max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb	°C	max. 70 bis A-10	max. 70 bis A-10
Max. Vorlauftemperatur im Dauerbetrieb	°C	max. 65°C	max. 65°C
Geräteanschluss hydraulisch	Zoll	R 1 ¼ "	R 2 "
Minimum Maximum Heizwasservolumenstrom	m³/h	2 3	4 5
Abmessungen Außeneinheit H x W x D	mm	1517 x 1800 x 885	1764 x 1970 x 1000
Gewicht Außeneinheit	kg	400	570
Kältemittel Treibhauspotential (GWP)	-	R290 (Propan) 0,02	
Kältemittel Füllmenge	kg	2,5	4

*Messkonditionen bei A-7/W55