

Modulaire pompgroep voor 1 gemengde kring

Types: HSM 15/4 MM100 BO
 HSM 20/6 MM100 BO
 HSM 25/6 MM100 BO
 HSM 32/7,5 MM100 BO

Beschrijving

Modulaire pompgroep voor 1 gemengd circuit. Te gebruiken met alle Bosch (Junkers) CV-ketels met EMS sturing. Compatibel met CV-kring-verdeler en evenwichtsfles van Bosch. Het maximum vermogen van het CV-circuit ligt, variërend van model, tussen 15 kW en 75 kW bij ΔT van 20°C.

Uitrusting

- Modulerende hoogrendement circulatiepomp EuP Ready (EEI < 0,23)
- 3-wegmengventiel
- Module MM 100 voor gemengd circuit
- 2 afsluitkranen (vertrek + retour)
- 2 thermometers (vertrek + retour)
- 1 terugslagklep
- Aanvoertemperatuursensor
- Geïsoleerde mantel voor beperkte warmteverliezen

Montage

Aan de wand in combinatie met CV-kring-verdeler en evenwichtsfles.

Fabrieksgarantie

FabriekswaARBorg van 2 jaar op alle componenten van het toestel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.

De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en onderhoud uitvoeren na de waarborgperiode.

De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Afmetingen

H x B x D = 364 x 290 x 190 mm

Technische gegevens

Type	aansluitingen		max. vermogen ($\Delta T = 20\text{ K}$)
	boven	onder	
HSM 15/4 MM100 BO	1"	DN25	15 kW
HSM 20/6 MM100 BO	1"	DN25	40 kW
HSM 25/6 MM100 BO	1"	DN25	45 kW
HSM 32/7,5 MM100 BO	5/4"	DN32	75 kW



Voorbeelden van installaties met snelmontagesystemen



