

Composez rapidement et facilement votre nouvelle solution de chauffage

Pompe à chaleur air/eau split Compress 3400i AWS



Compress 3400i AWS

- Pompe à chaleur air/eau split
- Variantes avec et sans boiler intégré
- Différentes puissances (de 4 à 14 kW)
- Régulation climatique système HPC 410 intégrée
- Intégration du module IP pour commande par internet
- Température de départ jusqu'à 55°C possible (sans utilisation de la résistance électrique)
- Combinaison possible avec l'énergie solaire
- Possibilité d'étendre le système à un système hybride
- Fonctionnalité intégrée de priorisation des panneaux photovoltaïques

CR10 (H)



- CR10: commande à distance avec sonde de température ambiante
- CR10 H: commande à distance avec sonde de température ambiante et une sonde d'humidité
- 1 régulateur par circuit de chauffage, max. 4 circuits de chauffage
- Réglage de température séparé pour chaque circuit de chauffage



En bref

Cette pompe à chaleur air/eau split offre un bon rapport qualité/prix et est idéale pour les nouvelles constructions et à la rénovation. La pompe à chaleur offre un grand débit d'eau chaude et dispose d'un bon score pour le niveau E grâce à l'étiquette de produit combiné. Installation des tuyaux de refroidissement possible jusqu'à 50 mètres. De plus, le Compress 3400i possède le label énergétique le plus écologique A+++.

Pompe à chaleur sol/eau Compress 7800i LW



Compress 7800i LWMF

- Pompe à chaleur sol/eau
- Confort d'eau chaude élevé grâce au ballon en acier inoxydable intégré de 180 l
- Combinaison avec ballon externe HR 300
- Fonctionnement très silencieux
- Température de départ jusqu'à 70°C
- Fonction intégrée pour prioriser les panneaux solaires photovoltaïques

CR10 (H)



- CR10: commande à distance avec sonde de température ambiante
- CR10 H: commande à distance avec sonde de température ambiante et une sonde d'humidité
- 1 régulateur par circuit de chauffage, max. 4 circuits de chauffage
- Réglage de température séparé pour chaque circuit de chauffage



Station de refroidissement passif

- Refroidissement du système de chauffage central en été
- Pour chauffage au sol et ventilo-convecteurs
- Utilise la température du sol pour refroidir en été
- Pas d'activation du compresseur



En bref

La pompe à chaleur sol/eau Compress 7800i LW a un label énergétique A+++ pour une efficacité énergétique très élevée. La pompe à chaleur a un bon score pour le niveau E grâce à l'étiquette de produit combiné.

Pompe à chaleur air/eau monobloc Compress 6000 AW



Compress 6000 AWM(S)

- Pompe à chaleur air/eau monobloc
- Avec ballon (solaire) en acier inoxydable intégré de 190 l
- Différentes puissances (de 4 à 14 kW)
- Avec passerelle Internet intégrée
- Refroidissement possible
- Combinaison possible avec l'énergie solaire
- Fonction intégrée pour prioriser les panneaux solaires photovoltaïques

CR10 (H)



- CR10: commande à distance avec sonde de température ambiante
- CR10 H: commande à distance avec sonde de température ambiante et une sonde d'humidité
- 1 régulateur par circuit de chauffage, max. 4 circuits de chauffage
- Réglage de température séparé pour chaque circuit de chauffage



En bref

Cette pompe à chaleur air/eau monobloc a un rendement énergétique très élevé. La pompe à chaleur a obtenu un bon score au niveau E grâce à l'étiquette de produit combiné. Les principaux composants sont situés dans l'unité extérieure, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'un technicien en réfrigération. La distance maximale entre les unités intérieures et extérieures est de 30 m.

Pompe à chaleur air/eau monobloc Compress 7400i AW



Compress 7400i AW

- Pompe à chaleur air/eau monobloc
- Unités intérieures à sélection flexible avec chaudière en acier inoxydable de 190 l
- Deux classes de performance (5/7) pour chauffer et refroidir
- Extrêmement silencieuse et adaptée aux zones résidentielles à forte densité
- Avec passerelle Internet

CR10 (H)



- CR10: commande à distance avec sonde de température ambiante
- CR10 H: commande à distance avec sonde de température ambiante et une sonde d'humidité
- 1 régulateur par circuit de chauffage, max. 4 circuits de chauffage
- Réglage de température séparé pour chaque circuit de chauffage



En bref

Cette pompe à chaleur air/eau monobloc est très silencieuse, économe en énergie et facile à installer. Grâce à la technologie Inverter celle-ci dispose d'un coefficient d'efficacité ns de 174% maximum. Elle convient également aux zones résidentielles à forte densité.