

OPSTARTEN VAN EEN CV-INSTALLATIE MET
TWEЕ CIRCUITS MET BEHULP VAN DE
SMART SERVICE KEY.

COMPONENTEN:

- ZSB 14-4 C systeemtoestel



- Hydraulische module MCM 101 MM200 V2
gemengd en ongemengd CV-circuit, module MM200 inbegrepen.



- CW400 als master regelaar



- CR100 als bediening op afstand



VERKORTE PROCEDURE

Stap1:

Koop de Smart Service Key. Download de app EasyService en koop de licentie.

Stap2:

Koppel de Smart Service Key aan de ketel. Blauwe led brandt (initialisering), dan rode led in afwachting van Wifi verbinding.

Stap3:

Doe de basisinstellingen in de bedieneenheid CR10/100 (als afstandsbediening) en CW400: taal, datum, tijd, toewijzing verwarmingscircuit.

Stap4:

Ga naar de menu 'instellingen' van uw SmartPhone, druk op Wifi en selecteer SSKEY_... Vul het paswoord in, vermeld op de achterkant van de Smart Service Key. De verbinding wordt nu gemaakt. Oranje led brandt continu = geconnecteerd met smartphone.

Stap5:

Open de app en druk op "On". De verbinding wordt gemaakt en de groene led brandt.

De Smart Service Key is nu operationeel en meer gedetailleerde parameters kunnen nu aangepast worden.

UITGEBREIDE INFO STAP 1


De Smart Service Key met de EasyService-app is een populaire servicetool voor inbedrijfstelling, diagnostiek, herstellingen en onderhoud. Het maakt service snel, veilig en eenvoudig.

Geleverd in metalen doos en verbindingskabel met mini-jack.

Bestelnummer: 7 738 111 007 Kostprijs: 356€



De applicatie EasyService is beschikbaar op Android en iOS app store. Kostprijs: 24,99€ /jaar



De EasyService app kan kosteloos gedownload worden en als demo versie gebruikt.

Compatibele toestellen staan vermeld in de app:

Compatibiliteit

Toestellen

- CERAPUR 9000i (CB500)
- CERAPURMODUL 9000i (CB500)
- CERAPUR ZSB/ZWB-4 (HT4i)
- CERAPUR ZSBH-4 (HT4i)
- CerapurAero ZSBH(HT4i)
- CERAPURMAXX ZBR-2 (UBA3.5)
- CERAPURMAXX ZBR-3 (UBA3.5)
- SUPRAPUR KBR (UBA4)
- SUPRAPUR KSBH (UBA4)
- SUPRAPUR KBR-3 (MX15i)
- SUPRAPUR KBRC-1 (MX15i)
- SUPRAPUR-O KUB-3 (MX25)
- SUPRAPUR-O KUB-4 (MX25)
- SUPRAPUR-O KUBC-1 (MX25)

- CONDENS GC7000i (UBA4)
- CONDENS GC9000i (CB500)
- Olio Condens OF7000F (MX25)
- Olio Condens OF8000F (MX25)

UITGEBREIDE INFO STAP 2

Alle compatibele toestellen hebben een slot waar de mini-jack in past. De Smart Service Key maakt onmiddellijk verbinding en initialiseert de gegevens van het toestel.



De Smart Service Key is uitgerust met een sterke magneet die aan de metalen wand van het toestel kan bevestigd worden = easy.

Initialiseren



Zoeken naar Wifi
verbinding met
Smartphone



UITGEBREIDE INFO STAP 3

De basis instellingen op de regelaars zijn vereist.

Eerst afstandsbediening CR100 instellen:

TAAL

DATUM

TIJD


TYPE BEDIENENHEID
INSTELLEN



AFSTANDBEDIENING SELECTEREN
+ NUMMER CV CIRCUIT INSTELLEN



INITIALISEREN



KLAAR



UITGEBREIDE INFO STAP 3

De basis instellingen op de regelaars zijn vereist.


Instellen van de master regelaar CW400:

Taal instellen

Taal instellen

Datum instellen

Tijd instellen



UITGEBREIDE INFO STAP 3

De basis instellingen op de regelaars zijn vereist.

Instellen van de master regelaar CW400:


Voeler in evenwichtsfles

Op MM100/200 module
aangesloten

Configuratie starten

Configuratie bezig


Configuratie klaar



UITGEBREIDE INFO STAP 3

De basis instellingen op de regelaars zijn vereist.

Instellen van de master regelaar CW400:



KLAAR


UITGEBREIDE INFO STAP 4

Instellingen openen op de
Smartphone

Wifi menu openen



Kies voor het netwerk
SSKEY



Wachtwoord ingeven op
achterkant van de
SmartServiceKey



Voer het wachtwoord voor 'SSKEY_857810207' in


Annuleer Wachtwoord Verbind

Wachtwoord |

Je kunt ook toegang tot dit wifinetwerk krijgen door je iPhone naast een iPhone, iPad of Mac te houden die verbonden is met dit netwerk en die jouw gegevens in Contacten heeft staan.



Verbinding tussen
Smartphone en SSKEY is
gemaakt



Oranje LED brandt




KLAAR


Instellingen



EasyService app openen



Verbinding activeren 'On'



Groene LED brandt
SSKEY is operationeel




GEBRUIK VAN DE SMART SERVICE KEY

Menuknop

Schoorsteenvegerfunctie min/max




Basisscherm



Systeemsan, voor het herkennen en toevoegen van componenten in het systeem

Info warmtebron, uitlezen van gegevens zoals nominaal vermogen, branderstarts, gewenste/actuele vertrektemperatuur, pomp/brandermodulatie, ionisatiestroom,...

GEBRUIK VAN DE SMART SERVICE KEY



Basis-instellingen zoals taal, tijd, datum,...

Instellingen van de **warmtebron** ivm. de circulatiepomp

Instellingen voor circuit 1: regeltype, stooklijn, instellingen mengkraan, vorstbeveiliging,...

Instellingen voor circuit 2: regeltype, stooklijn, instellingen mengkraan, vorstbeveiliging,...


Instellingen voor **warm water**

Instellingen voor **solar**

Laat het temperatuurverloop zien
van verschillende voelers in het systeem




GEBRUIK VAN DE SMART SERVICE KEY




Diagnose, uitgebreid uitlezen van huidige foutcode's en historiek van foutcodes.

Testmodus, activeren van de componenten zoals 3-wegklep, ontsteking, pomp, ...



Servicerapport, opmaak van een serviceraapport waar alle gegevens in zijn opgenomen zoals parameters, info's, diagnose, grafiek... Ook is het mogelijk om verschillende foto's van de installatie te nemen. Rapportnaam, notities en bedrijfsgegevens kunnen worden opgenomen.



GEBRUIK VAN DE SMART SERVICE KEY



Het **servicerapport** kan naar believen worden afgeprint, doorgestuurd of gedocumenteerd worden als pdf.



Algemene instellingen en info zoals: land, schermvergrendeling, wettelijke details,...