

Descubre más de
estos equipos aquí



AGUA CALIENTE *sin gas* Y SIN LIMITACIONES



Nuevos calentadores eléctricos **Tronic Premium Power**



Seguridad
garantizada



Alta
eficiencia



Nuevo
diseño

Tronic 3000 C | Tronic 3000 S | Tronic 4000 C

Calentadores eléctricos de paso

Premium Power Tronic 3000 S Monopunto



Referencia	Código de producto	SKU
5,5 kW	7736.506.798-000	608197
7,7 kW	7736.506.797-000	608198

Premium Power Tronic 3000 S			
5,5 kW		7,7 kW	
Litros/minuto	Delta de temp.	Litros/minuto	Delta de temp.
3,9	15	7,3	15
3,28	18	6	18
2,6	22	5	22
2,4	25	4,4	25

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en el punto de uso. Suministro para un solo punto.
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con:
 - Red hidráulica de agua caliente.
 - Punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Incluye soporte, jabonera y ducha con 4 tipos de caída: presión, masaje, ducha y ducha con masaje.

Potencia	5,5 kW	7,7 kW
Ancho	29,8 cm	29,8 cm
Alto	18,6 cm	18,6 cm
Fondo	10,8 cm	10,8 cm
Conexión eléctrica	127 V	220 V
Peso	1,48 kg	1,54 kg
Breakers (A)	1P 50 A	2P 40 A

*P: Polos, es decir, 2P: 2 polos

Premium Power Tronic 3000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.802-000	608201
12 kW	7736.506.804-000	608202

Premium Power Tronic 3000 C			
9,5 kW		12 kW	
Litros/minuto	Delta de temp.	Litros/minuto	Delta de temp.
9,06	15	11,4	15
7,5	18	9,5	18
6,18	22	7,8	22
5,4	25	6,8	25

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ Perilla con cuatro posiciones de calentamiento.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	21,6 cm	21,6 cm
Fondo	10,0 cm	10,0 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

Premium Power Tronic 4000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.805-000	608199
12 kW	7736.506.806-000	608200


Premium Power Tronic 4000 C			
9,5 kW		12 kW	
Litros/minuto	Delta de temp.	Litros/minuto	Delta de temp.
9,06	15	11,4	15
7,5	18	9,5	18
6,18	22	7,8	22
5,4	25	6,8	25

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.
- ▶ Ajuste de temperatura a través del **display integrado**.
- ▶ Equipo Auto modulante evitando cambios bruscos en la temperatura.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	24,3 cm	24,3 cm
Fondo	10 cm	10 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

Instalación eléctrica de paso

Calentador monopunto



Calentador monopunto

- A. Codo calle
- B. Manguera agua fría (incluida en el calentador)
- C. Manguera agua caliente (incluida en el calentador)
- D. Accesorios

Calentador multipunto



- Entrada de agua fría
 - A. Codo calle*
 - B. Registro de corte*
 - C. Cheque*
 - D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
 - E. Filtro de agua (incluido)
 - F. Válvula de alivio (incluida)
- Salida de agua caliente
 - G. Válvula de alivio (incluida)
 - H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
 - I. Codo calle*

*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado. Nota: Para los equipos Tronic 3000 C se debe instalar una válvula de alivio a la salida de agua caliente.