



BOSCH

Home Comfort Group

Descubre más de
estos equipos aquí



AGUA CALIENTE sin Gas Y SIN LIMITACIONES



Nuevos calentadores eléctricos
Tronic Premium Power



Seguridad
garantizada



Alta
eficiencia



Nuevo
diseño

Tronic 3000 C | Tronic 3000 S | Tronic 4000 C



Calentadores eléctricos de paso

Premium Power Tronic 3000 S Monopunto



Referencia	Código de producto	SKU
5,5 kW	7736.506.798-000	608197
7,7 kW	7736.506.797-000	608198

Premium Power Tronic 3000 S	
5,5 kW	7,7 kW
Litros/minuto	Delta de temp
5,2	15
4,6	18
3,58	22
3,15	25
Litros/minuto	Delta de temp
7,7	7,7
6	18
5	22
4,4	25

- Agua caliente ilimitada en el punto de uso. Suministro para un solo punto.
- Ideal para viviendas que no cuentan con:
 - Red hidráulica de agua caliente.
 - Punto de gas para calentador.
- Nuevo diseño liviano y compacto.
- Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Incluye soporte, jabonera y ducha con 4 tipos de caída: presión, masaje, ducha y ducha con masaje.

Potencia	5,5 kW	7,7 kW
Ancho	29,8 cm	29,8 cm
Alto	18,6 cm	18,6 cm
Fondo	10,8 cm	10,8 cm
Conexión eléctrica	127 V	220 V
Peso	1,48 kg	1,54 kg
Breakers (A)	1P 50 A	2P 40 A

*P: Polos, es decir, 2P: 2 polos

Premium Power Tronic 3000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.802-000	608201
12 kW	7736.506.804-000	608202

Premium Power Tronic 3000 C	
9,5 kW	12 kW
Litros/minuto	Delta de temp
9,6	15
7,5	18
6,18	22
5,4	25
Litros/minuto	Delta de temp
11,4	15
9,5	18
7,8	22
6,8	25

- Agua caliente ilimitada en varios puntos (No simultáneos).
- Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- Nuevo diseño liviano y compacto.
- Perilla con cuatro posiciones de calentamiento.
- Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.

Premium Power Tronic 4000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.805-000	608199
12 kW	7736.506.806-000	608200

Premium Power Tronic 4000 C	
9,5 kW	12 kW
Litros/minuto	Delta de temp
9,6	15
7,5	18
6,18	22
5,4	25
Litros/minuto	Delta de temp
11,4	15
9,5	18
7,8	22
6,8	25


- Agua caliente ilimitada en varios puntos (No simultáneos).
- Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.
- Ajuste de temperatura a través del **display integrado**.
- Equipo Auto modulante evitando cambios bruscos en la temperatura.
- Nuevo diseño liviano y compacto.

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	21,6 cm	21,6 cm
Fondo	10,0 cm	10,0 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

*P: Polos, es decir, 2P: 2 polos

Instalación eléctricos de paso

Calentador monopunto



Calentador monopunto

- A. Código calle
- B. Manguera agua fría (incluida en el calentador)
- C. Manguera agua caliente (incluida en el calentador)
- D. Accesorios

Calentador multipunto



Entrada de agua fría

- A. Código calle*
- B. Registro de corte*
- C. Cheque*
- D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
- E. Filtro de agua (incluido)
- F. Válvula de alivio (incluida)

Salida de agua caliente

- G. Válvula de alivio (incluida)
- H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
- I. Código calle*

*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado. Nota: Para los equipos Tronic 3000 C se debe instalar una válvula de alivio a la salida de agua caliente.