



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné příslušenství
- BC 15 řídicí jednotka kotle (zabudovaná v kotli)
- EN expanzní nádoba
- CR 100 dálkové ovládání regulace (volitelné)
- CW 400 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- MM 100 spínací modul pro 1 otopný okruh
- LP nabíjecí čerpadlo zásobníku
- M1,2 trojcestný směšovací ventil
- MF čidlo teploty směřovaného okruhu
- KW vstup studené vody
- P1,2 čerpadlo otopného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB1 hlídač teploty
- SF čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- ZP cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulátoru na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:

3

VYDÁNO:

04/2016

CERAPURMAXX + 2 směšované okruhy, 1 okruh pro
zásobník TV, termohydraulický rozdělovač