

	Oběhové / plnicí čerpadlo		3-cestný ventil		3-bodový pohon		Vyvažovací ventil		Bezpečnostní – pojistná skupina		Odlučovač mikrobublin		Ventil proti znečištění		Teplotní čidlo
	Uzavírací ventil		4-cestný ventil		2-bodový pohon		Sítkový filtr		Ventil zajištěný proti neoprávněnému uzavření		Magnetický odlučovač nečistot		Omezovač tlaku		Čidlo venkovní teploty
	Zpětný ventil; Klapka		Vypouštěcí; vzorkovací ventil		Termostatický pohon		Uzavírací ventil s filtrem		Vodoměr		Automatický odvzdušňovač		Redukční ventil		Relé
Uvedené schéma slouží pouze pro ilustraci a nenahrazuje projekt. Systavba by měla být z vhodných materiálů a opatřena bezpečnostními prvky v souladu s platnými předpisy a obecnými technickými znalostmi. Automatizační funkční moduly EMSplus by měly být namontovány na zeď. FM ... funkční moduly by měly být namontovány s příslušnými regulátory. Soustava by měla být naplněna vodou vhodné kvality. Spotřebiče by měly být instalovány v souladu s instalačním návodem. Topná zařízení jsou chráněna podle EN 12828.															
– napájení systému – návrat systému – studená užitková voda – teplá užitková voda – cirkulace teplé vody – odtokový systém – komunikace EMSplus/EMS2 – CAN-BUS komunikace – komunikace CBC/ECOCAN-BUS – ostatní elektrická připojení – chladicí systém (plyn) – chladicí systém (kapalný)															
Jméno: dwg_6–model Datum: 20.07.2023 Formát: A4															