

Plynové průtokové ohřívače Junkers Hydro 4300

Technologie, které můžete prostě věřit

Vodou chlazený atmosférický hořák zajišťuje velmi nízké emise NO_x, hlídač odtahu spalin pak vysokou bezpečnost. Obsluha spotřebiče je snadná a srozumitelná. Ovládací panel se dvěma praktickými otočnými přepínači a displejem vám poskytuje všechny funkce, které potřebujete k přizpůsobení ohřívače vašim požadavkům.

Výhody na první pohled:

- ▶ Odtah spalin do komína
- ▶ Úsporné zapalování pomocí hydrogenerátoru
- ▶ Výkonové varianty: 11 a 14 l/min

	Jedn.	WRD 11-4 KG	WRD 14-4 KG R
			
Odtah spalin		do komína	do komína
Rozsah tepelného výkonu	kW	10,6 - 19,2	12,3 - 23,6
Maximální průtok TV	l/min	11	14
Rozměry (V x Š x H)	mm	655 x 310 x 225	655 x 350 x 225
Váha	kg	11	11

Dokáže voda zapálit plamen?

Zapalování pomocí Hydrogenerátoru

Ohřívač Junkers Hydro 4300 je obzvlášť šetrný jak k životnímu prostředí tak k Vaší peněženke (dokáže ročně snížit spotřebu plynu až o 25 %). Malý hydrodynamický generátor zabudovaný ve vnitřním rozvodu vody v ohřívači umí vytvořit již při minimálním průtoku vody potřebné množství elektrického proudu pro napájení startovací elektroniky, zabezpečovacích obvodů a signalizace. Kromě vody a plynu tak nejsou potřeba již žádné přídavné zdroje energie.

