



Condens 7000 WP

Væg- eller gulvmonteret gaskedel

Bosch Condens 7000 WP er en modulerende og kondenserende gaskedel, som fås i flere forskellige effektstørrelser.

Gaskedlen kan kaskadekobles via MC400 for at opnå en større effekt og moduleringsområde.

Kedlen kan styres via klimaregulering CW400, samt opbygges med blandekredse og varmtvandsproduktion.

Kan modtage 0-10 VDC via MC400.

Tekniske data

Condens 7000 WP	Enhed	50	70	100	125	150
Bosch bestillings nr.		7736702311	7736702312	7736702314	7736702315	7736702316
Vvs nr.		342125050	342125070	342125100	-	342125150
CE-nr.		CE0085DL0480				
Energimærke	D – A+++	A	A	-	-	-
Ydelse (80/60)	kW	13,0-46,5	13,0-62,6	19,0-94,5	24,1-118,1	24,1-141,7
Ydelse (50/30)	kW	14,3-49,9	14,3-69,5	20,8-99,5	26,2-124,5	26,2-146,0
Virkningsgrad (80/60)	%	98,5	98,9	98,6	98,8	98,8
Nom. Virkningsgrad (40/30)	(N/Ø) %	98,7/109,7	99,4/110,4	99,3/110,3	99,4/110,4	99,6/110,6
Stand-by forbrug	W	2/8/31	2/8/65	2/10/133	2/15/152	2/15/243
Effektforbrug pumpegruppe	W	4/74		27/138	8/310	
Maks. Fremløbstemperatur	°C	85				
Maks. anlægstryk	Bar	6				
Lydeffektniveau EN15036	dB(A)	54,9	60,8	-	-	-
Lydeffektniveau ISO3743	dB(A)	-	-	35	38	38
Mål, kedel (HxBxD)	mm	1.127 x 520 x 457,5			1.127 x 520 x 587,5	
Mål, m. pumpe + vægmont.	mm	1.436 x 520 x 457,5			1.475 x 520 x 587,5	
Mål, m. pumpe + gulvmont	mm	1.702 x 520 x 521,0			1x702 x 520 x 651,0	
Vægt	kg	74			96	
Klimastyring		Via CW400				
Aftræksstørrelse	mm	110/160				
Tilslutning varme/retur	”	1½				
Tilslutning gas	”	1				
Montering		Væg- eller gulvmontering mulig via tilbehør				
Ekspansionsbeholder		Ekstern, dimensioneres til anlægget				