

Inddata til BE-beregningsprogram

Beskrivelse Bosch Compress 5800i AW 12M

1	Antal beholdere	1	Andel af varmtvandsforbrug, -
170,7	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)		
55	Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C		
Nej	El-opvarmning af VBV (Hvis "Nej" kører kedlen om sommeren)		
☐	Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)		
1,33	Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K		
	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone:b = 0, Ude: b = 1)		

Ladekredspumpe

	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	0	☒ Styret	*

**Lade-effekt er afhængig af udedel.*

Bosch Compress 5800i AW4 har en lade-effekt på 5,1 kW.

Bosch Compress 5800i AW5 har en lade-effekt på 7,7 kW.

Bosch Compress 5800i AW7 har en lade-effekt på 9 kW.

Bosch Compress 5800i AW10 har en lade-effekt på 11,2 kW.

Bosch Compress 5800i AW12 har en lade-effekt på 14,2 kW.