Invented for life

BOSCH

Bosch klimaanlæg Climate 3000i

Køling og supplerende opvarmning



Komfort året rundt

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg er en fleksibel løsning, der bidrager til et behageligt indeklima året rundt. Serien er velegnet som supplerende varmekilde og giver samtidig mulighed for køling i de varme perioder. Med moderne funktioner og enkel betjening er Climate 3000i et godt valg til mange typer boliger.



Velegnet til fritidsbolig og helårsbolig

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg fås i 3 forskellige effekter, der betyder at klimaanlægget kan opfylde et behov for varme, eller et ønske om at nedkøle fx et soveværelse i de varme perioder. Den kan også anvendes i garagen, der ønskes opvarmet, samt i fritids- og helårsboligen, som suppleringsvarme og samtidig give muligheden for nedkøle boligen i de varme perioder.

Areal Model	Supplerings- opvarmning	Kølearеal
Climate 3000i 35	10 - 40 m2	10 – 30 m2
Climate 3000i 53	20 – 60 m2	20 – 50 m2
Climate 3000i 70	20 – 90 m2	20 – 80 m2

Tabellen er vejledende.

Du får

- Suppleringsvarme samt køling i din bolig
- Nem opvarmning
- Bosch kvalitet
- Nem betjening med app*/ fjernbetjening
- Stort letlæseligt display

* Tilkøb

Fremhævede funktioner

EFFEKT VALG
Manuelt valg af klimaanlæggets effekt ved opvarmning eller køling til enten 50%, 75% eller 100%.

ECO FUNKTION
ECO funktion reducerer energiforbruget med ca. 30% i 8 timer. Denne funktion benyttes typisk om natten, eller når boligen ikke benyttes.

FØLG MIG
En indbygget rumføler i fjernbetjeningen benyttes som referencegiver frem for føleren i indedelen. Dette sikrer, at den ønskede rumtemperatur opnåes. Maksimalt 8 meter mellem fjernbetjening og indedel.

UNDGÅ TRÆK
Når denne funktion aktiveres, vil klimaanlægget ved køling sende kold luft op under loftet som derefter fordeles i lokalet. På varmedrift sendes luften ned til gulvet hvor det vil fordele sig.

i CLEAN 56°C
i CLEAN funktionen i indedelen bidrager til at reducere bakterier, mug, pollen og dårlig lugt. Et enkelt tryk på fjernbetjeningen og indedelen vil rense sig selv.

8°C FUNKTION
Når boligen ikke benyttes, vil det være muligt at reducere temperaturen til 8°C. Vær opmærksom på, at der ved denne funktion, kan være brug for en yderligere varmekilde for at sikre, at boligen ikke bliver kold, og klimaanlægget afrimer korrekt.

EKSTRA ROBUST
Udedelen er ekstra beskyttet med en coating, der sikrer udedelen overfor vejrbelastning.

WIFI
Bosch IP Gateway G10 CL-2 (tilbehør) installeres nemt og hurtigt i indedelen. Med Bosch HomeCom Easy app, er det muligt at styre dine Bosch produkter til opvarmning og køling.



Et utal af smarte funktioner

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg har mange smarte funktioner, som ”follow me remote”, hvor fjernbetjeningen måler rumtemperaturen, frem for indedelen. Den har også en rensefunktion, hvor indedelens kondensator opvarmes til 56°C for at dræbe bakterier, samt fjerne dårlig lugt. Som tilbehør kan der naturligvis tilkobles et WIFI-modul, der nemt og enkelt tilkobles til Bosch HomeCom App for regulering og overvågning af varmepumpen.

Lydsvag

Climate 3000i serien er meget lydsvag og især indedelen har et lavt lydtrykniveau ned til 21 dB(A) på ”silent drift”.

Stort display for nem aflæsning af temperatur

Climate 3000i luft til luft klimaanlæg ligner ikke de mange andre luft til luft varmepumper. Indedelen er udstyret med et stort display integreret i den perlemorshvide front, hvor aktuel temperatur nemt kan aflæses. Du kan naturligvis også slukke for displayet. Udedelen har det klassiske Bosch design, du også finder på Bosch‘s luft/luft varmepumper.

Tekniske data



Parametre	Enhed	35 WE	53 WE	70 WE
Energieffektivitets mærke v. opvarmning	D -> A+++	A+	A+	A+
Virkningsgrad v. opvarmning	SCOP	4,2	4,0	4,0
Energieffektivitets mærke v. køling	D -> A+++	A++	A++	A++
Virkningsgrad v. køling	SEER	7,0	7,0	6,4
Garanti	År	2	2	2
Indedel: B x D x H	mm	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1081 x 234 x 337
Indedel netto vægt	Kg	8,7	11,2	13,6
Indedel lydtryks niveau – (max, mellem, min, silent)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34 / 21
Udedel: B x D x H	mm	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Udedel netto vægt	Kg	23,7	33,5	43,9
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift	°C	-15 til 24	-15 til 24	-15 til 24
Lydeffekt niveau til ENS støjberegner	dB(A)	63	65	67
Miljøpåvirkning		Indeholder flourholdige drivhusgasser		
Kølemiddeltype		R32		
Kølemiddelmængde	Kg	0,65	1,1	1,450
Globalt opvarmningspotential (GWP)	kgCO2eq	675	675	675
Globalt opvarmningspotentiale	tCO2eq	0,439	0,743	0,979
Kølekredstype		Ikke hermetisk lukket		

BOSCH

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 80 60 00 70
bosch-homecomfort.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. September 2026.