

Tronic 4501 T

Rápido y compacto

El nuevo termo eléctrico plano Bosch Tronic 4501 T ofrece comodidad y versatilidad gracias a su tamaño compacto y a la posibilidad de instalación reversible. Con doble tanque y función inteligente, permite una disponibilidad más rápida de agua caliente.



Principales características

- ▶ Disponible desde 30L hasta 120L.
- ▶ Diseño plano y compacto para instalaciones en espacios reducidos incluso dentro de armarios (28 y 32cm de fondo según modelo).
- ▶ Doble tanque, disponibilidad de agua más rápida, reduciendo el tiempo de forma significativa.
- ▶ Facilidad de instalación, lo que permite un reemplazo rápido de termos eléctricos de agua antiguos, aprovechando la instalación existente.
- ▶ Eficiencia energética: la función "Smart" optimiza el consumo de energía y reconoce hábitos de consumo.
- ▶ Display intuitivo con posibilidad de adaptarse a la orientación de la instalación en el caso de instalaciones horizontales.
- ▶ Instalación reversible, pudiendo elegir entre instalación vertical u horizontal.
- ▶ Accesorios de instalación y válvula de seguridad incluidos.

Datos técnicos		TR4501T 30	TR4501T 50	TR4501T 70	TR4501T 80	TR4501T 100	TR4501T 120
Capacidad real / Volumen útil*	l	28	47	57	65	74	93
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	51	89	111	114	135	174
Ánodo	-	Magnesio (2x)					
Clase de eficiencia energética	-	B	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	S	M	M	M	M	M
Dimensiones (A x L x P)	mm	589 x 469 x 278	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistencia	-	Blindada por inmersión					
Potencia	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Tensión de conexión / Frecuencia	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	1:09	1:55	2:20	2:40	3:02	3:48
Rango de temperatura	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energía	kWh/24h	1,01	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Grado de protección (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máx. autorizada	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso del acumulador vacío	kg	19,9	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso del acumulador lleno	kg	47,9	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

* La capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está indicado en la documentación técnica.