

Tronic 4501 TR

Rápido y compacto

El nuevo termo eléctrico plano Bosch Tronic 4501 TR ofrece comodidad y versatilidad gracias a su tamaño compacto y a la posibilidad de instalación reversible. Con doble tanque y función inteligente, permite una disponibilidad más rápida de agua caliente.



Principales características

- Disponible desde 30L hasta 120L.
- Diseño plano y compacto para instalaciones en espacios reducidos incluso dentro de armarios (28 y 32cm de fondo según modelo).
- Doble tanque, disponibilidad de agua más rápida, reduciendo el tiempo de forma significativa.
- Facilidad de instalación, lo que permite un reemplazo rápido de termos eléctricos de agua antiguos, aprovechando la instalación existente.
- Eficiencia energética: la función “Smart” optimiza el consumo de energía y reconoce hábitos de consumo.
- Display intuitivo con posibilidad de adaptarse a la orientación de la instalación en el caso de instalaciones horizontales.
- Instalación reversible, pudiendo elegir entre instalación vertical u horizontal.
- Accesorios de instalación y válvula de seguridad incluidos.

Datos técnicos		TR4501TR 30	TR4501TR 50	TR4501TR 70	TR4501TR 80	TR4501TR 100	TR4501TR 120
Capacidad real / Volumen útil*	l	28	47	57	65	74	93
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	51	89	111	114	135	174
Ánodo	-	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)
Clase de eficiencia energética	-	A	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	S	M	M	M	M	M
Dimensiones (A x L x P)	mm	589 x 469 x 278	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistencia	-	Blindada por inmersión	Blindada por inmersión	Blindada por inmersión	Blindada por inmersión	Blindada por inmersión	Blindada por inmersión
Potencia	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Tensión de conexión / Frecuencia	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	1:09	1:55	2:20	2:40	3:02	3:48
Rango de temperatura	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energía	kWh/24h	1,01	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Grado de protección (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máx. autorizada	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso del acumulador vacío	kg	19,9	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso del acumulador lleno	kg	47,9	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

* La capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está indicado en la documentación técnica.
La clasificación energética muestra la máxima eficiencia de la gama.
(1) Garantía comercial en el depósito ante problemas de perforación. Incluye material, no mano de obra y desplazamiento. La aplicación de garantía comercial requiere el cumplimiento de los requisitos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Para más información sobre garantía comercial y registro consulte nuestra página web www.bosch-homecomfort.es.
www.bosch-homecomfort.es (08.2024)