Tronic 7501 T

Alta durabilidad y funcionamiento intuitivo

El nuevo termo eléctrico plano Bosch Tronic 7501 T presenta un diseño moderno, pantalla intuitiva con indicación luminosa de la capacidad real y gran rendimiento en términos de durabilidad con resistencia envainada y ánodo electrónico. Además, este modelo permite la optimización y reconocimiento de los hábitos de consumo.

Principales características

- Disponible desde 50L hasta 120L.
- Diseño plano y compacto para instalaciones en espacios reducidos incluso dentro de armarios (28 y 32cm de fondo según modelo).
- Doble tanque, disponibilidad de agua más rápida, reduciendo el tiempo de forma significativa.
- Display intuitivo con posibilidad de adaptarse a la orientación de la instalación en el caso de instalaciones horizontales.
- Iluminación del anillo del display para mostrar la capacidad real del termo.
- Facilidad de instalación, lo que permite un reemplazo rápido de termos eléctricos de agua antiguos, aprovechando la instalación existente.
- Ánodo electrónico y resistencia envainada para un mantenimiento más sencillo sin necesidad de vaciado.
- Instalación reversible, pudiendo elegir entre instalación vertical u horizontal.
- Accesorios de instalación y válvula de seguridad incluidos.

Datos técnicos		TR7501T 50	TR7501T 70	TR7501T 80	TR7501T 100	TR7501T 120
Capacidad real / Volumen útil*	l	47	57	65	74	93
Disponibilidad de a.c.s. a 40º	l	89	111	114	135	174
Ánodo	-	**Eletrónico Magnesio (2x)**	**Eletrónico Magnesio (2x)**	**Eletrónico Magnesio (2x)**	**Eletrónico Magnesio (2x)**	**Eletrónico Magnesio (2x)**
Clase de eficiencia energética	-	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	M	M	M	M	M
Dimensiones (A x L x P)	mm	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistencia	-	**Envainada**	**Envainada**	**Envainada**	**Envainada**	**Envainada**
Potencia	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Tensión de conexión / Frecuencia	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	1h 55m	2h 20m	2h 40m	3h 02m	3h 48m
Rango de temperatura	ºC	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energía	kWh/24h	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Grado de protección (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máx. autorizada	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso del acumulador vacío	kg	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso del acumulador lleno	kg	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

* La capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está indicado en la información técnica del manual de instalación.

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web **www.junkers-bosch.es**.

www.junkers-bosch.es (08.2024)

JUNKERS BOSCH