

Condens 4700i W

Confort en el hogar



Características principales:

- ▶ Caldera mural de condensación.
- ▶ Versión mixta.
- ▶ Modelos idóneos para nuevas instalaciones y reemplazo de calderas existentes por sus reducidas dimensiones.
- ▶ Accesibilidad total con paneles desmontables.
- ▶ Modulación hasta 1:10.
- ▶ Diseño exclusivo Bosch con frontal blanco ranurado y relieve en el borde.
- ▶ Elegante display a color y de mayor tamaño, con textos descriptivos y avisos de avería.
- ▶ Llenado semiautomático a través de la botonera del display.
- ▶ Conectividad WiFi con control mediante app a través de controlador.
- ▶ E eficiencia del 94% y posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.
- ▶ Silenciosa <45 dbA.

Integración en cocina

Destacan sus reducidas dimensiones, además de conexiones electrónicas sencillas y accesibles, ya que cuenta con un mecanismo de abatimiento de robusto lo que permite instalar la caldera dentro o entre armarios, de cocina, permitiendo una total integración.

Conectividad

El control remoto mediante la App Bosch EasyControl es una de las grandes ventajas de las calderas Bosch. La combinación con el cronotermostato modulante, táctil y con control de presencia, permite además un control de la calefacción en cualquier lugar y momento.

Confort en agua caliente

Dispone de un sistema de funcionamiento que permite obtener el mayor confort en agua caliente, garantizando tiempos de espera cortos para la utilización del agua caliente y mayor estabilidad de temperatura ante variaciones de demanda.

Control integrado

La unidad de control HMI 700 de Bosch destaca por su navegación intuitiva con amplia información mediante texto deslizante descriptivo.

La posibilidad de combinación de la caldera Condens 4700i W con controladores modulantes consiguen un elevado ahorro en calefacción gracias además a la elevado modulación de la caldera.



Display digital

Condens 4700i W

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Control | Táctil |
| Pantalla | Color |
| Texto informativo | Sí |
| Indicación de presión del sistema | Pantalla de inicio |
| Códigos de error | Texto |

Datos técnicos Condens 4700i W

| Modelo | Unidades | C4700i W 24/30 |
|---|-------------------|--|
| Eficiencia calefacción | η_s % | 94 |
| Potencia térmica nominal máxima | (P _n) | 30,6 |
| Carga térmica nominal de agua caliente (Q _{nW}) | kW | 30,6 |
| Carga térmica nominal mínima (Q _{mín}) | kW | 3,2 |
| Potencia térmica nominal máxima (P _{máx}) 40/30 °C | kW | 24,8 |
| Potencia térmica nominal máxima (P _{máx}) 80/60°C | kW | 24 |
| Potencia térmica nominal mínima (P _{mín}) 40/30 °C | kW | 3,3 |
| Potencia térmica nominal mínima (P _{mín}) 80/60°C | kW | 3 |
| Nivel de potencia acústica en P _{máx} (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247) | dB(A) | 45 |
| Capacidad nominal del vaso de expansión (EN 13831) | l | 6 |
| Tipo de instalación | - | B _{23P} , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₅₃ , C ₉₃ |
| Nivel de NOx | - | 6 |
| Tipo de protección | IP | X4D |
| Peso (sin embalaje) | kg | 35 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 710x400x300 |

La información referida a los datos técnicos se consideran preliminares.

Combinación con controladores Bosch

La caldera Condens 4700i W, con hasta 94% de rendimiento, permite alcanzar una clasificación A+ en combinación con controladores Bosch.

