

Tronic 5501i T

Tecnología conectada para maximizar el confort

El nuevo termo eléctrico plano Bosch Tronic 5501i T presenta un diseño moderno, pantalla intuitiva con indicación luminosa de la capacidad real y con conectividad WiFi, llega para mejorar la experiencia del usuario con el agua caliente. Además, permite la optimización y reconocimiento de los hábitos de consumo.



Principales características

- Disponible desde 50L hasta 120L.
- Conectividad WiFi y control mediante app HomeCom Easy.
- Diseño plano y compacto para instalaciones en espacios reducidos incluso dentro de armarios (28 y 32cm de fondo según modelo).
- Doble tanque, disponibilidad de agua más rápida, reduciendo el tiempo de forma significativa.
- Display intuitivo con posibilidad de adaptarse a la orientación de la instalación en el caso de instalaciones horizontales.
- Iluminación del anillo del display para mostrar la capacidad real del termo.
- Facilidad de instalación, lo que permite un reemplazo rápido de termos eléctricos de agua antiguos, aprovechando la instalación existente.
- Instalación reversible, pudiendo elegir entre instalación vertical u horizontal.
- Accesorios de instalación y válvula de seguridad incluidos.

Datos técnicos		TR5501iT 50	TR5501iT 70	TR5501iT 80	TR5501iT 100	TR5501iT 120
Capacidad real / Volumen útil*	l	47	57	65	74	93
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	89	111	114	135	174
Ánodo	-	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)
Clase de eficiencia energética	-	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	M	M	M	M	M
Dimensiones (A x L x P)	mm	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistencia	-	Sumergida	Sumergida	Sumergida	Sumergida	Sumergida
Potencia	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Tensión de conexión / Frecuencia	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	1h 55m	2h 20m	2h 40m	3h 02m	3h 48m
Rango de temperatura	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energía	kWh/24h	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Grado de protección (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máx. autorizada	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso del acumulador vacío	kg	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso del acumulador lleno	kg	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

* La capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está indicado en la documentación técnica.
La clasificación energética muestra la máxima eficiencia de la gama.

www.bosch-homecomfort.es

(03.2026)