



BOSCH

Des technologies pour la vie

Climate 3000i

Pompe à chaleur
air/air réversible

Mono-split mural résidentiel

Pour un confort idéal en toute saison !

- Excellent rapport qualité/Prix
- Confort immédiat
- De l'air toujours sain et propre
- Compatible mono et multi-split

www.bosch-homecomfort.fr



Climate 3000i

Pompe à chaleur air/air réversible
Mono-split - DC Inverter



Bosch participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme des AC1 jusqu'à 12 kW). Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site www.eurovent-certification.com.

Refroidissement



Chauffage



Pour toutes les saisons et régions, la Pompe à chaleur **Climate 3000i** peut assurer le rafraîchissement de l'intérieur même pendant les journées les plus chaudes jusqu'à 50° C et permet de chauffer l'intérieur en hiver, même lorsque la température extérieure baisse jusqu'à -15° C.

La gamme se compose de 4 niveaux de puissance :
2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW et 7 kW. Elle affiche des performances élevées SCOP 4,2 et SEER 7,4.



Connectivité

L'application Bosch **HomeCom Easy*** permet de gérer facilement et à distance le fonctionnement de la pompe à chaleur avec un smartphone : chaud, froid, ventilation.



* Interface Wi-Fi en option.

Caractéristiques techniques Climate 3000i

	Unité	CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Code article		7 733 701 735	7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Puissance frigorifique/calorifique*	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7 / 7,3
Label ErP froid/chaud**	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	-	7,4 / 4,1	7 / 4,2	7 / 4	6,4 / 4
Plage de fonctionnement mode froid/chaud	°C	-15 à 50 / -15 à 24			
Type de réfrigérant (PRG)/Charge nominale avec longueur standard/CO ₂ équiv.	kg / teqCO ₂	R32 (675) 0,6 / 0,405	R32 (675) 0,65 / 0,439	R32 (675) 1,1/0,743	R32 (675) 1,45 / 0,979
Diamètre côté liquide - gaz (pouce)	-	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Unité intérieure					
Débit d'air (min-max)	m³/h	330-520	350-530	500-800	610-1090
Pression sonore (min-max)	dB(A)	20-37	21-37	20-41	21-46
Puissance sonore	dB(A)	54	56	56	62
Dimensions (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
Unité extérieure					
Pression sonore	dB(A)	56	55	57	60
Puissance sonore	dB(A)	62	63	65	67
Dimensions (L x P x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673

Cet équipement contient du fluide frigorigène. * Valeurs déterminées en conditions nominales conformément EN14511 en mode froid Ti= 27 °CBS / 19 °CBU et Ta= 35 °CBS / 24 °CBU et en mode chaud Ti= 20 °CBS / 15 °CBU et Ta= 7 °CBS / 6 °CBU. ** Le label pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D. Les valeurs acoustiques sont données en mode froid.



Hors gel



Mode Eco



Wi-Fi (option)



Anti-corrosion



Anti courant d'air froid



Follow Me



Production de froid en hiver



Options de bridage



i-Clean

Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 Service gratuit + prix appel



www.bosch-homecomfort.fr

