

Compress 5000 LW/M Compress 6000 LW

Pompe à chaleur eau/eau

Chauffage seul ou chauffage + ECS

Bénéficiez d'une énergie gratuite venue de la Terre

www.bosch-homecomfort.fr



Régulation intelligente (classe VII)

Fonction "séchage de dalle" pour assurer une mise en œuvre plus rapide.
Gestion jusqu'à 2 circuits de chauffage et ECS.



Flexibilité

2 versions disponible: ballon ECS inox de 180 litres intégré ou production ECS avec ballon déporté



Large gamme d'accessoires

Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage avec l'accessoire multi-module.
Possibilité d'intégrer le rafraîchissement avec la sonde passive en accessoire



Cascade

Cascade jusqu'à 2 pompes à chaleur



Silencieuse

Grâce à l'isolation renforcée



Rénovation de la maison individuelle

Compatible tout émetteur (départ max 65 °C)
Appoint élec 9 kW 1 ph/3 ph



Compress 5000 LW/M Compress 6000 LW

Pompe à chaleur eau/eau
Chauffage seul ou chauffage + ECS



Version LW/M

		CS5000								CS6000	
Unité	Code article	EHP 6 LW-S	EHP 7 LW-S	EHP 9 LW-S	EHP 11 LW-S	EHP 6 LW/M-S	EHP 7 LW/M-S	EHP 9 LW/M-S	EHP 11 LW/M-S	EHP 13 LW-T	EHP 17 LW-T
Unité intérieure	-	8 738 203 050	8 738 203 051	8 738 203 052	8 738 203 053	8 738 203 056	8 738 203 057	8 738 203 058	8 738 203 059	8 738 203 054	8 738 203 055
Données ErP											
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ηs 35 °C	% / Classe	157 / A++	162 / A++	164 / A++	163 / A++	157 / A++	156 / A++	161 / A++	163 / A++	187 / A++	178 / A++
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ηs 55 °C	% / Classe	120 / A+	121 / A+	122 / A+	124 / A+	120 / A+	117 / A+	122 / A+	124 / A+	140 / A++	135 / A++
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ηwh	%	-	-	-	-	73		72		-	-
Puissance thermique (35 °C / 55 °C)	kW	6 / 6	8 / 7	9 / 9	11 / 11	6 / 6	8 / 7	9 / 9	11 / 11	14 / 13	19 / 18
Profil de soutirage de l'eau chaude sanitaire		-	-	-	-			L		-	-
Puissance sonore (EN12102)	dB(A)	42	45		43	42	49	53	52		49
Performances thermique											
Puissance / COP	B0/W35	5,6 / 4	6,8 / 4	8,4 / 4	9,7 / 4	5,6 / 4	6,8 / 4	8,4 / 4	9,7 / 4	12,8 / 4,6	16,8 / 4,5
	B0/W45	5,2 / 3,2	6,3 / 3,2	7,9 / 3,2	9,1 / 3,2	5,2 / 3,2	6,3 / 3,2	7,9 / 3,2	9,1 / 3,2	12,3 / 3,6	16,1 / 3,5
	B0/W55	4,9 / 2,5	6 / 2,6	7,5 / 2,6	8,7 / 2,7	4,9 / 2,5	6 / 2,6	7,5 / 2,6	8,7 / 2,7	12 / 2,9	15,6 / 2,9
	B10/W35	7,3 / 5,2	9 / 5,2	11,4 / 4,9	13 / 5	7,3 / 5,2	9 / 5	11,4 / 4,9	13 / 5	17,2 / 5,8	22,6 / 5,6
	B10/W45	6,7 / 4	8,4 / 4	10,8 / 4	12,3 / 4	6,7 / 4	8,4 / 4	10,8 / 4	12,3 / 4	16,4 / 4,5	21,6 / 4,4
B10/W55	6,3 / 3,2	7,9 / 3,3	10,1 / 3,3	11,8 / 3,4	6,3 / 3,2	7,9 / 3,3	10,1 / 3,3	11,8 / 3,4	15,7 / 3,7	20,6 / 3,7	
Caractéristiques eau glycolée											
Débit nominal eau glycolée (ΔT=3K)	l/s	0,2	0,41	0,5	0,62	0,2	0,41	0,5	0,62	0,83	1,05
Pression max. eau glycolée	bar						4				
Charge eau glycolée	l/s						5				
Plage de température - eau glycolée	°C						-5 °C / +20 °C				
		CS5000								CS6000	
Unité intérieure		EHP 6 LW-S	EHP 7 LW-S	EHP 9 LW-S	EHP 11 LW-S	EHP 6 LW/M-S	EHP 7 LW/M-S	EHP 9 LW/M-S	EHP 11 LW/M-S	EHP 13 LW-T	EHP 17 LW-T
Appoint électrique intégré	kW	3/6/9									
Alimentation électrique	-	230V monophasé								400V triphasé	
Calibre de protection électrique recommandé pour chauffage d'appoint électrique 3/6/9 kW*	A	25/40/63 / Type D	32/40/63 / Type D	32/50/63 / Type D	40/50/63 / Type D	25/40/63 / Type D	32/40/63 / Type D	32/50/63 / Type D	40/50/63 / Type D	16/25/25 / Type D	20/25/32 / Type D
Section d'alimentation recommandée*	mm ²	16								4	
Raccordement chauffage	mm	Cu Ø22								Cu Ø28	
Raccordement ECS	mm	-	-	-	-			Cu Ø22		-	-
Raccordement eau glycolée	mm	Cu Ø28									
Intensité max	A	31	32	35	36	31	32	35	36	28	29,5
Réfrigérant / PRG	-	R407c / 1774								R410a / 2088	
Quantité réfrigérant / CO ₂ eq.	kg / T	1,22 / 2,16	1,2 / 2,13	1,26 / 2,24	2,2 / 3,9	1,22 / 2,16	1,2 / 2,13	1,26 / 2,24	2,2 / 3,9	2,53 / 5,29	2,53 / 5,29
Température de départ max - chauffage	°C	65 °C								62 °C	

*Données indicatives, il reste de la responsabilité de l'installateur de vérifier que la protection et la section de câbles correspondent à l'installation réelle, selon les normes en vigueur et notamment NF C 15-100.

Un contrat d'extension de **garantie 10 ans** est disponible sur une sélection de modèles. Contactez notre service après-vente pour plus d'information au 09.70.80.92.12.

Une équipe de spécialistes à votre service :
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

09 70 80 92 12 Service gratuit + prix appel

www.bosch-homecomfort.fr

03/2025 - Dans un souci constant d'améliorer ses produits, la société elm.leblanc se réserve le droit de procéder à toutes modifications des appareils présentés et de leurs caractéristiques. Photos non contractuelles - DOC 8 716 850 988.

