

Des technologies pour la vie



**BOSCH**

## Climate 7000i

Pompe à chaleur  
air/air réversible

Mono-split mural résidentiel

**L'esthétique au service de la performance**

- Jusqu'à SEER 10,1 / SCOP 5,1
- Design unique Bosch
- Ionisation pour une meilleure qualité d'air

[www.bosch-homecomfort.fr](http://www.bosch-homecomfort.fr)



# Climate 7000i

## Pompe à chaleur air/air réversible Mono-split - DC Inverter



Refroidissement



Chauffage



Bosch participe au programme EUROVENT pour les Splits. Retrouvez la liste des produits certifiés sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

La gamme **Climate 7000i** profite d'une plage de fonctionnement étendue et de très bons rendements (SEER=10,1 pour le modèle 2,6 kW).

La gamme se compose de **5 niveaux de puissance** : 2 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4 kW, 5 kW.



### Connectivité

L'application **Bosch HomeCom Easy** permet de gérer facilement et à distance le fonctionnement de la pompe à chaleur avec un smartphone : chaud, froid, ventilation. La Climate 7000i est **connectée et pilotable** via contrôle vocal grâce au protocole Matter.



Système avec unité intérieure		Unité	CL7000i-set 20 E	CL7000i-set 26 E	CL7000i-set 35 E	CL7000i-set 41 E	CL7000i-set 53 E
❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	2	2,5	3,4	4	5
	Puissance absorbée nominale	kW	0,385	0,5	0,72	1,02	1,31
	EER	-	5,2	5	4,48	3,9	3,8
	Classe énergétique	kW	A+++				
	SEER	-	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
Plage de fonctionnement		°C	de -15 à 50 °C				
☀️	Puissance calorifique nominale <sup>1)</sup>	kW	2,3		4,1	4,6	5,6
	Puissance absorbée nominale	kW	0,46		0,87	1,07	1,47
	Puissance nominale à -7 °C <sup>2)</sup>	kW	3,1		4,1		4,5
	Puissance nominale à -10 °C <sup>3)</sup>	kW	2,8		3,7	3,8	4,2
	Puissance nominale à -15 °C <sup>3)</sup>	kW	2,3		3,1	3,2	3,6
	Puissance nominale à -20 °C <sup>3)</sup>	kW	1,8		2,3	2,6	2,9
	COP	-	5		4,7		3,8
Classe énergétique	-		A+++			A++	
SCOP	-		5,1			4,6	
Plage de fonctionnement		°C	de -30 à 30 °C				
Unité intérieure (UI)			CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Pression sonore (min. / max.) (réalisé à 1 m)		dB(A)	19 / 37	19 / 43	20 / 43	21 / 43	21 / 44
Débit d'air (min. / nominale / max.)		m³/h	320 / 520 / 680	380 / 680 / 750	380 / 700 / 750	390 / 720 / 780	400 / 740 / 800
Dimensions (L x P x H)		mm	909 x 255 x 308				
Poids net		kg	12,4			12,4	
Groupe extérieur (UE)			CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Pression sonore (réalisé à 1 m)		dB(A)	53		56		
Puissance sonore (mode froid)		dB(A)		59	62	63	65
Débit d'air		m³/h	1900		2100		3500
Dimensions (L x P x H)		mm	765 x 303 x 555		805 x 330 x 554		890 x 342 x 673
Poids net		kg	28,1	31,3	31,4	31,5	40,9
Caractéristiques frigorifiques							
Type de réfrigérant (PRG)		-	R32 (675)				
Charge nominale avec longueur standard		kg	0,85		0,9	1	1,25
Longueur standard (précharge)		m	5				
Diamètre côté liquide		mm (pouce)	6,35 (1/4")				
Diamètre côté gaz		mm (pouce)	9,52 (3/8")			12,7 (1/2")	
Longueur (min. / max.)		m			3 / 25	3 / 30	
Dénivelé max.		m			10	20	
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)							
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)		Ph-V-Hz	Monophasé - 230v - 50Hz				
Intensité max. (Protection électrique recommandée)		A	11 (16 A)	13 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)
Câble d'alimentation UE		-	3G2,5 mm² - H07RN-F				
Câble de raccordement UE-UI		-	5G1,5 mm² - H07RN-F				

\* Éco-participation de 1,81 € HT non incluse. \*\* Éco-participation de 7,69 € HT non incluse. \*\*\* Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

<sup>1)</sup> 7 °C extérieur/20 °C intérieur. <sup>2)</sup> -7 °C extérieur/20 °C intérieur. <sup>3)</sup> 20 °C extérieur.

Une équipe pour répondre en direct :  
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 **Service gratuit**  
\* prix appel



[www.bosch-homecomfort.fr](http://www.bosch-homecomfort.fr)

