



BOSCH

Climate 3000i

Pompe à chaleur
air/air réversible

Mono-split mural résidentiel

Pour un confort idéal en toute saison !

- Excellent rapport qualité/Prix
- Confort immédiat
- De l'air toujours sain et propre
- Compatible mono et multi-split

www.bosch-homecomfort.fr



Climate 3000i

Pompe à chaleur air/air réversible
Mono-split - DC Inverter



Refroidissement



Chaudage



Pour toutes les saisons et régions, la Pompe à chaleur **Climate 3000i** peut assurer le rafraîchissement de l'intérieur même pendant les journées les plus chaudes jusqu'à 50° C et permet de chauffer l'intérieur en hiver, même lorsque la température extérieure baisse jusqu'à -15° C.

La gamme se compose de 4 niveaux de puissance :

2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW et 7 kW. Elle affiche des performances élevées SCOP 4,2 et SEER 7,4.

Connectivité

L'application Bosch **HomeCom Easy*** permet de gérer facilement et à distance le fonctionnement de la pompe à chaleur avec un smartphone : chaud, froid, ventilation.



* Interface Wi-fi en option.

Caractéristiques techniques Climate 3000i

	Unité	CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Code article de l'ensemble		7 733 701 735	7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Code article UI/GE		7 733 701 564 / 7 733 701 565	7 733 701 566 / 7 733 701 567	7 733 701 568 / 7 733 701 569	7 733 701 570 / 7 733 701 571
Puissance frigorifique (min. / nom. / max.)	kW	1,02 / 2,6 / 3,22	1,37 / 3,5 / 4,3	2,11 / 5,3 / 5,89	3,39 / 7 / 8,2
Puissance calorifique (min. / nom. / max.) ¹⁾	kW	0,82 / 2,9 / 3,73	1,06 / 3,8 / 4,38	1,55 / 5,6 / 5,84	3,1 / 7,3 / 8,2
Pdesign ErP c/h	kW	2,8 / 2,5	3,6 / 2,5	5,3 / 4,2	7 / 4,9
Label ErP froid/chaud*	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	-	7,4 / 4,1	7 / 4,2	7 / 4	6,4 / 4
Plage de fonctionnement mode froid/chaud	°C			-15 à 50 / -15 à 24	
Type de réfrigérant (PRG)/Charge nominale avec longueur standard/CO ₂ équiv	kg / teqCO ₂	R32 (675) 0,6 / 0,405	R32 (675) 0,65 / 0,439	R32 (675) 1,1 / 0,743	R32 (675) 1,45 / 0,979
Diamètre côté liquide · gaz (pouce)	-	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Unité intérieure					
Débit d'air 'min:max'	m ³ /h	330-520	350-530	500-800	610-1090
Pression sonore 'min:max'	dB(A)	20-37	21-37	20-41	21-46
Puissance sonore	dB(A)	54	56	56	62
Dimensions 'L x P x H'	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
Unité extérieure					
Pression sonore	dB(A)	56	55	57	60
Puissance sonore	dB(A)	62	63	65	67
Dimensions 'L x P x H'	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673

* Le label pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D Les valeurs acoustiques sont données en mode froid

¹⁾ 7 °C extérieur/20 °C intérieur.



Hors gel



Mode Eco



Wi-Fi (option)



Anti-corrosion



Anti courant d'air froid



Follow Me



Production de froid en hiver



Options de bridage



i-Clean

Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 Service gratuit + prix appel