

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 E

7733701688

Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet követelményein alapulnak.

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701688
A légkondicionáló beltéri egységeinek modellazonosítója			7733701639
A légkondicionáló kültéri egységének modellazonosítója			7733701643
Hangteljesítményszint belső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	57
Hangteljesítményszint külső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	57
Hangteljesítményszint belső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	57
Hangteljesítményszint külső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	57
Hűtőközeg típusa			R32
A hűtőfolyadék szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez. Minél kisebb egy hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-je 675 kgCO ₂ eq-. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőfolyadékból 1 kilogramm a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-szor/-szer/-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne próbáljon saját kezűleg beavatkozni a hűtőkörbe, és ne szedje szét saját kezűleg a terméket! Ezt a feladatot mindig bízza szakemberre!			
Szezonális energiahatékonysági tényező	SEER		8,5
Energhahatékonysági osztály, hűtés			A+++
103 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Tervezési terhelés, P _{designc}	P _{designc}	kW	2,5
SCOP/A, átlagos klíma	SCOP/A		5,1
Hatékonysági osztály, fűtés, átlagos klíma			A+++
769 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Átlagos fűtési időny			igen
Melegebb fűtési időny			igen
Hűvösebb fűtési időny			nem
Tervezési terhelés, átlagos klíma	P _{designh}	kW	2,8
Névleges teljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	2,8
Rásegítő fűtőtéljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	0,0
Hűtés			igen
Fűtés			igen
Átlagos fűtési időny			igen
Névleges hűtőtéljesítmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dc}	kW	2,5
Névleges hűtőtéljesítmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dc}	kW	1,8
Névleges hűtőtéljesítmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dc}	kW	1,2
Névleges hűtőtéljesítmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dc}	kW	1,2
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	EER _d		5,2
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	EER _d		7,4
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	EER _d		11,2
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	EER _d		15,5
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dh}	kW	2,5
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dh}	kW	1,5
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dh}	kW	1,1
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	P _{dh}	kW	1,2
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	P _{dh}	kW	2,8
Névleges fűtőtéljesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	P _{dh}	kW	2,5

Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 E

7733701688

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701688
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		3,5
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		5,1
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		6,2
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		8,0
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	COPd		3,0
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	COPd		2,8
Bivalens hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tbiv	°C	-10
Üzemi határérték, hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tol	°C	-15
Hűtési ciklusteljesítmény	Pcycc	kW	-
Fűtési ciklusteljesítmény	Pcyh	kW	-
Degradációs tényező: hűtés	Cdc		0,3
Hűtési ciklikus jóságfok	EERcyc		-
Fűtési ciklikus jóságfok	COPcyc		-
Degradációs tényező: fűtés	Cdh		0,3
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: készenléti üzemmód	P _{SB}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	kW	0,0
Teljesítményszabályozás: rögzített			nem
Teljesítményszabályozás: fokozatosan állítható			nem
Teljesítményszabályozás: folytonosan állítható			igen
Előírt légtömegáram, beltéri		m ³ /h	786
Előírt légtömegáram, kültéri		m ³ /h	1950