

23 Settembre 2024

Dichiarazione del produttore

(ai sensi del D.M. 06 Agosto 2020 – Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. – Allegato A punto 4.1)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che:

- Le seguenti caldaie a condensazione elencate rispettano i requisiti riportati nell'Allegato A punto 4.1 lettera a) D.M. 06 Agosto 2020;
- La termoregolazione è in classe V o VI o VIII come da Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Modello Caldaia	Rendimento stagionale η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GC9000i WM 20/210 S e SB	94	20	19,6	98
GC9000i WM 30/210 S e SB	94	30	29,4	98
GC9000i WM 20/100 S e SB	94	20	19,6	98
GC9000i WM 30/100 S e SB	94	30	29,4	98
GC9000i W 20 E e EB	94	20	19,6	98
GC9000i W 30 E e EB	94	30	29,4	98
CSW 30-3 A	92	22	22,4	97,5
CSW E B	92	22	22,4	97,5
CSW EP E B	92	22	22,4	97,5
CSW 2-0 E B	92	22	22,4	97,5
CSW 1-1 E B	92	22	22,4	97,5

Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Sede legale: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano, Tribunale di registrazione:

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.

BOSCH e simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

**BOSCH**

Modello Caldaia	Rendimento stagionale η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
CSW 3-0 E B	92	22	22,4	97,5
CSW 2-1 E B	92	22	22,4	97,5
CSW 1-2 E B	92	22	22,4	97,5
ZBS 14/210-3 SOE	92	13	13	97,5
ZBS 22/210-3 SOE	92	22	20,3	97,5
ZBS 30/210-3 SOE	92	29	29,4	98,5
ZBS 22/100-3 SE	92	22	20,3	97,5
ZBS 30/100-3 SE	92	29	29,4	98,5
GC5300i WM 24/210 SO	94	24	23,8	97,2
GC5300i WM 24/100S	94	24	23,8	97,2
GC7000i W 24 C	93	24	24	97,5
GC7000i W 24 BC	93	24	24	97,5
GC7000i W 28 C	93	28	24	97,5
GC7000i W 28 BC	93	28	24	97,5
GC7000i W 35 C	93	28	28,4	98
GC7000i W 35 BC	93	28	28,4	98
GC7000i W 14	93	14	14	97,5
GC7000i W 14 B	93	14	14	97,5
GC7000i W 24	93	24	24	97,4
GC7000i W 24 B	93	24	24	97,4
GC5000 W 21/27 R	93	20	20,2	98,1
ZWB 24-3 C E	93	20	20,3	98
ZWB 28-3 C E	92	20	20,3	98
ZSB 14-3 C E	92	14	13	98
ZSB 22-3 C E	92	20	20,3	98
GC5700iW 24/24 C	94	24	24,0	97,5
GC5700i W 24/30 C	94	24	24,0	97,0
GC5700i W 30/35 C	94	30	29,5	97,7
GC5700i W 15 P	94	15	15,0	97,8
GC5700i W 24 P	94	24	24,0	97,5
GC5700i W 35 P	94	34	33,6	97,7
GC4300i W 24/25 C	94	24	24,0	97,6
GC4300i W 24/30 C	94	24	24,0	97,6
GC4300i W 15 P	94	15	15,0	98,2
GC4300i W 24 P	94	24	24,0	97,6
GC2300 24 C EXT - CR100	94	24	24	98
GC2300 24 C EXT - CT200	94	24	24	98
GC2300 24/30 C EXT - CR100	94	24	24	98
GC2300 24/30 C EXT - CT200	94	24	24	98
GC2300W 24 C	94	24	24	98
GC2300W 24/30 C	94	24	24	98
GC2300W 24 P	94	24	24	98
GC2200W 24 C	94	24	24	98

**BOSCH**

Modello Caldaia	Rendimento stagionale η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GC1200W 24/24	94	24	24	98
GC1200W 24/30	94	24	24	98
GC1200W 28/30	94	28	27,5	98
ZWSB 28-3 E	91	23	22,7	96,9
ZWSB 30-4 E	93	23	22,8	97,3
GC5700iWT 24/42 S	93	22	22	97,7
GC5300iWT 24/48	93	22	22	97,7
ZWB 24-1 EB	93	24	24	97,5
ZWB 28-1 EB	93	24	24	97,5
ZWB 24-1 EI	93	24	24	97,5
ZWB 28-1 EI	93	24	24	97,5
GC7000F 75	93	69	69,4	98
GC7000F 100	93	93	93	97,8
ZBR 50-3	93	47	46,5	97,7
ZBR 70-3	92	63	62,6	97,4
ZBR 100-3	92	93	94,5	97
ZWB 24-1 D E	93	24	24,1	97,5
ZWB 28-1 D E	93	24	24,1	97,5
ZSB 14-1 D E	93	14	13,0	96,7
ZSB 24-1 D E	93	24	24,1	97,5
2000 F 16	93	15	15,3	98
2000 F35	92	34	34,1	98
3000 F16	93	15	15,3	98
3000 F30	93	30	30,1	98
GC7000WP 50	93	47	46,5	98,5
GC7000WP 70	93	64	62,6	98,9
GC7000WP 85	93	81	80,0	98,7
GC7000WP 100	93	95	94,5	98,6

Termoregolazione*	Classe
CW400	VI
CT200 (B)	VI
CH120	V
CR120	V
CW100	VI
CR100	V
CW100 RF SET	VI
CR100 RF SET	V
CR100 RF	V

Termoregolazione*	Classe
CR11	V
CR10	V
SET CT200 (B)	VIII
CT200 + 3 THR/ETRV/THIW	VIII
CW400 + 2 CH120/CR120/CR100/ CR10	VIII
MZ100 + 3 CR100	VIII
MZ100 + CW400 + 2 CR100	VIII
TF25**)	V

*) i termoregolatori possono essere installati in diverse combinazioni, ed in abbinamento a dei moduli funzione e accessori (MM100, MM200, MS100, MS200, MU100, MZ100, ME100, MH200, ETRV, THIW), questo non ne diminuisce la classe di regolazione, ne altera la validità della presente dichiarazione. La compatibilità e funzionalità di generatori, moduli ed accessori deve essere verificata in base alla documentazione tecnica o consultando uno specialista di prodotto. Combinazioni di tre o più termoregolatori ambiente sullo stesso impianto, ove tecnicamente possibile, raggiungono la classe di regolazione VIII.

**) abbinabile solo a: ZWB 24-1 EB, ZWB 28-1 EB, ZWB 24-1 EI, ZWB 28-1 EI

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Caldaie a condensazione | UNI EN 15502
Regolamento (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013 |
| - Termoregolazione | Regolamento (UE) 811/2013 |

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort