

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
 Via M.A. Colonna, 35
 20149 Milano
 Tel. +39 02 3696-1
 Fax +39 02 3696-2463
 www.bosch.it

Maggio 2025

Dichiarazione del produttore

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale, dichiara che i seguenti apparecchi elencati soddisfano i requisiti tecnici minimi di accesso alle detrazioni fiscali per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). I seguenti sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione Bosch, sono espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro tramite regolazione Bosch. Si possono pertanto considerare “generatori ibridi”, che utilizzano più fonti energetiche specificatamente intese per operare in combinazione tra loro.

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P(pdc)/P(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC1200W 24 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC1200W 24 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC1200W 24 C	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC1200W 24 C	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC1200W 24/30 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC1200W 24/30 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC1200W 24/30 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC1200W 24/30 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC1200W 28/30 C	4,20	SI	5,10	27,5	0,15	98	110	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC1200W 28/30 C	6,35	SI	4,95	27,5	0,23	98	117	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC1200W 28/30 C	8,40	SI	5,15	27,5	0,31	98	115	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC1200W 28/30 C	10,00	SI	4,95	27,5	0,36	98	121	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC1200W 28/30 C	12,10	SI	4,95	27,5	0,44	98	126	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC1200W 28/30 C	12,10	SI	4,95	27,5	0,44	98	126	A++

Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Sede legale: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano, Tribunale di registrazione:

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.

BOSCH e simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC1200W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC1200W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC1200W 24 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	120	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC1200W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	113	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC1200W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC1200W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC1200W 24 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC1200W 24 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC1200W 24 C	4,42	SI	4,7	24	0,18	98	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC1200W 24 C	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	117	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC1200W 24 C	8,02	SI	4,7	24	0,33	98	117	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC1200W 24 C	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC1200W 24/30 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC1200W 24/30 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC1200W 24/30 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	120	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC1200W 24/30 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	113	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC1200W 24/30 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC1200W 24/30 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC1200W 24/30 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC1200W 24/30 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC1200W 24/30 C	4,42	SI	4,7	24	0,18	98	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC1200W 24/30 C	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	117	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC1200W 24/30 C	8,02	SI	4,7	24	0,33	98	117	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC1200W 24/30 C	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC1200W 28/30 C	7,68	SI	4,37	27,5	0,28	98	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC1200W 28/30 C	8,61	SI	4,24	27,5	0,31	98	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC1200W 28/30 C	8,87	SI	4,24	27,5	0,32	98	119	A+
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC1200W 28/30 C	4,26	SI	4,41	27,5	0,15	98	112	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC1200W 28/30 C	5,65	SI	4,22	27,5	0,21	98	120	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC1200W 28/30 C	8,05	SI	4,48	27,5	0,29	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC1200W 28/30 C	9,7	SI	4,24	27,5	0,35	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC1200W 28/30 C	9,6	SI	4,27	27,5	0,35	98	126	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC1200W 28/30 C	4,42	SI	4,7	27,5	0,16	98	114	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC1200W 28/30 C	6,15	SI	4,75	27,5	0,22	98	116	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC1200W 28/30 C	8,02	SI	4,7	27,5	0,29	98	116	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC1200W 28/30 C	8,92	SI	4,69	27,5	0,32	98	116	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 22/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	97,5	113	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 22/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	97,5	124	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 22/210-3 SOE	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	97,5	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 22/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	97,5	113	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 22/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	97,5	124	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 22/210-3 SOE	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	97,5	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 22/210-3 SOE	9,7	SI	4,24	20,3	0,48	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 22/210-3 SOE	9,6	SI	4,27	20,3	0,47	97,5	131	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZBS 22/210-3 SOE	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	97,5	115	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZBS 22/210-3 SOE	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	97,5	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	97,5	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	97,5	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	8,87	SI	4,24	20,3	0,44	97,5	124	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 22/100-3 SE	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	97,5	113	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 22/100-3 SE	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	97,5	124	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 22/100-3 SE	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	97,5	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 22/100-3 SE	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	97,5	113	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 22/100-3 SE	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	97,5	124	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 22/100-3 SE	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	97,5	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 22/100-3 SE	9,7	SI	4,24	20,3	0,48	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 22/100-3 SE	9,6	SI	4,27	20,3	0,47	97,5	131	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZBS 22/100-3 SE	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	97,5	115	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZBS 22/100-3 SE	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	97,5	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 22/100-3 SE	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	97,5	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 22/100-3 SE	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	97,5	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 22/100-3 SE	8,87	SI	4,24	20,3	0,44	97,5	124	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 30/100-3 SE	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98,5	108	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 30/100-3 SE	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98,5	118	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 30/100-3 SE	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 30/100-3 SE	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98,5	108	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 30/100-3 SE	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98,5	118	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 30/100-3 SE	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 30/100-3 SE	9,7	SI	4,24	29,4	0,33	98,5	124	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 30/100-3 SE	9,6	SI	4,27	29,4	0,33	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	ZBS 30/100-3 SE	14,09	SI	4,29	29,4	0,48	98,5	133	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZBS 30/100-3 SE	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZBS 30/100-3 SE	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 30/100-3 SE	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 30/100-3 SE	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 30/100-3 SE	8,87	SI	4,24	29,4	0,30	98,5	119	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 30/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98,5	108	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 30/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98,5	118	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 30/210-3 SOE	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 30/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98,5	108	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 30/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98,5	118	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 30/210-3 SOE	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 30/210-3 SOE	9,7	SI	4,24	29,4	0,33	98,5	124	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 30/210-3 SOE	9,6	SI	4,27	29,4	0,33	98,5	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	ZBS 30/210-3 SOE	14,09	SI	4,29	29,4	0,48	98,5	133	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZBS 30/210-3 SOE	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZBS 30/210-3 SOE	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	8,87	SI	4,24	29,4	0,30	98,5	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,4	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,4	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,4	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,4	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,4	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,4	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 24	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,4	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 24	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,4	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,4	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,4	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,4	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 24	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 24	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,4	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 24	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,4	117	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 24	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,4	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 B	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 B	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,4	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 B	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,4	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 B	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 B	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,4	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 B	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,4	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 B	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,4	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 B	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,4	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 24 B	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,4	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 24 B	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,4	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 B	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,4	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 B	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,4	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 B	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,4	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 24 B	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,4	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 24 B	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,4	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 24 B	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,4	117	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 24 B	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,4	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 24 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 24 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 24 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 24 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 BC	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 BC	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 BC	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 BC	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 BC	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 BC	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 BC	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 BC	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 24 BC	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 24 BC	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 BC	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 BC	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 BC	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 24 BC	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 24 BC	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 24 BC	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 24 BC	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 28 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 28 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 28 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 28 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 28 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 28 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 28 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 28 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 28 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 28 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 28 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 28 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 28 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 28 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 28 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 28 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 28 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 28 BC	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 28 BC	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 28 BC	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 28 BC	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 28 BC	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 28 BC	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 28 BC	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 28 BC	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 28 BC	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 28 BC	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 28 BC	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 28 BC	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 28 BC	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 28 BC	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 28 BC	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 28 BC	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 28 BC	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 35 C	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 35 C	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 35 C	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 35 C	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 35 C	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98	119	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 35 C	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 35 C	9,7	SI	4,24	28,4	0,34	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 35 C	9,6	SI	4,27	28,4	0,34	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC7000i W 35 C	14,09	SI	4,29	28,4	0,50	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 35 C	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98	112	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 35 C	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 35 C	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 35 C	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 35 C	8,87	SI	4,24	28,4	0,31	98	119	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 35 C	4,20	SI	5,10	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 35 C	6,35	SI	4,95	28,4	0,22	98	116	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 35 C	8,40	SI	5,15	28,4	0,30	98	115	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 35 C	10,00	SI	4,95	28,4	0,35	98	121	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC7000i W 35 C	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98	126	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC7000i W 35 C	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98	126	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 35 BC	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 35 BC	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 35 BC	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98	126	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 35 BC	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 35 BC	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98	119	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 35 BC	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 35 BC	9,7	SI	4,24	28,4	0,34	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 35 BC	9,6	SI	4,27	28,4	0,34	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC7000i W 35 BC	14,09	SI	4,29	28,4	0,50	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC7000i W 35 BC	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98	112	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC7000i W 35 BC	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 35 BC	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 35 BC	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 35 BC	8,87	SI	4,24	28,4	0,31	98	119	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 35 BC	4,20	SI	5,10	28,4	0,15	98	109	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 35 BC	6,35	SI	4,95	28,4	0,22	98	116	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC7000i W 35 BC	8,40	SI	5,15	28,4	0,30	98	115	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC7000i W 35 BC	10,00	SI	4,95	28,4	0,35	98	121	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC7000i W 35 BC	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98	126	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC7000i W 35 BC	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98	126	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300W 24 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300W 24 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300W 24 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300W 24 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300W 24 C	4,42	SI	4,70	24	0,18	98	116	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300W 24 C	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	118	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300W 24 C	8,02	SI	4,70	24	0,33	98	118	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300W 24 C	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24/30 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24/30 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24/30 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24/30 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24/30 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300W 24/30 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24/30 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24/30 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300W 24/30 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300W 24/30 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24/30 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24/30 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24/30 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300W 24/30 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300W 24/30 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300W 24/30 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300W 24/30 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300W 24/30 C	4,42	SI	4,70	24	0,18	98	110	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300W 24/30 C	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	108	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300W 24/30 C	8,02	SI	4,70	24	0,33	98	110	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300W 24/30 C	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24 P	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24 P	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24 P	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24 P	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24 P	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300W 24 P	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24 P	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24 P	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300W 24 P	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300W 24 P	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24 P	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24 P	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24 P	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300W 24 P	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300W 24 P	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300W 24 P	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300W 24 P	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300W 24 P	4,42	SI	4,70	24	0,18	98	110	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300W 24 P	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	108	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300W 24 P	8,02	SI	4,70	24	0,33	98	110	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300W 24 P	8,92	SI	4,69					
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-1 EB	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-1 EB	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-1 EB	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-1 EB	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-1 EB	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 24-1 EB	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-1 EB	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-1 EB	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 24-1 EB	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 24-1 EB	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-1 EB	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-1 EB	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-1 EB	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 24-1 EB	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 24-1 EB	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 24-1 EB	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 24-1 EB	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-1 EI	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-1 EI	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-1 EI	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-1 EI	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-1 EI	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 24-1 EI	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-1 EI	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-1 EI	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 24-1 EI	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 24-1 EI	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-1 EI	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-1 EI	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-1 EI	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 24-1 EI	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 24-1 EI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 24-1 EI	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 24-1 EI	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-1 EB	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-1 EB	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-1 EB	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-1 EB	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-1 EB	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 28-1 EB	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-1 EB	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-1 EB	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 28-1 EB	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 28-1 EB	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-1 EB	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-1 EB	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-1 EB	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 28-1 EB	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 28-1 EB	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 28-1 EB	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 28-1 EB	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-1 EI	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-1 EI	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-1 EI	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-1 EI	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-1 EI	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 28-1 EI	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-1 EI	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-1 EI	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 28-1 EI	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 28-1 EI	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-1 EI	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5	113	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-1 EI	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-1 EI	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 28-1 EI	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,5	111	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 28-1 EI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5	119	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 28-1 EI	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,5	117	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 28-1 EI	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	125	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 24-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-3 C E	9,7	SI	4,24	20,3	0,48	98	131	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-3 C E	9,6	SI	4,27	20,3	0,47	98	131	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 24-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 24-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-3 C E	8,87	SI	4,24	20,3	0,44	98	124	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 24-3 C E	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	113	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 24-3 C E	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 24-3 C E	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	120	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 24-3 C E	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	126	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	125	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	125	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWB 28-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-3 C E	9,7	SI	4,24	20,3	0,48	98	131	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-3 C E	9,6	SI	4,27	20,3	0,47	98	131	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWB 28-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWB 28-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-3 C E	8,87	SI	4,24	20,3	0,44	98	124	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZWB 28-3 C E	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	113	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZWB 28-3 C E	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZWB 28-3 C E	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	120	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZWB 28-3 C E	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	126	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWSB 28-3 E	4,26	SI	4,41	22,7	0,19	98,1	111	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWSB 28-3 E	5,65	SI	4,22	22,7	0,25	98,1	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWSB 28-3 E	8,05	SI	4,48	22,7	0,35	98,1	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWSB 28-3 E	4,26	SI	4,41	22,7	0,19	98,1	111	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWSB 28-3 E	5,65	SI	4,22	22,7	0,25	98,1	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWSB 28-3 E	8,05	SI	4,48	22,7	0,35	98,1	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWSB 28-3 E	9,7	SI	4,24	22,7	0,43	98,1	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWSB 28-3 E	9,6	SI	4,27	22,7	0,42	98,1	130	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWSB 28-3 E	7,68	SI	4,37	22,7	0,34	98,1	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWSB 28-3 E	8,61	SI	4,24	22,7	0,38	98,1	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWSB 28-3 E	7,68	SI	4,37	22,7	0,34	98,1	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWSB 28-3 E	8,61	SI	4,24	22,7	0,38	98,1	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWSB 28-3 E	8,87	SI	4,24	22,7	0,39	98,1	122	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWSB 30-4 E	4,26	SI	4,41	22,8	0,19	97,3	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWSB 30-4 E	5,65	SI	4,22	22,8	0,25	97,3	123	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWSB 30-4 E	8,05	SI	4,48	22,8	0,35	97,3	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWSB 30-4 E	4,26	SI	4,41	22,8	0,19	97,3	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWSB 30-4 E	5,65	SI	4,22	22,8	0,25	97,3	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZWSB 30-4 E	8,05	SI	4,48	22,8	0,35	97,3	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWSB 30-4 E	9,7	SI	4,24	22,8	0,43	97,3	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWSB 30-4 E	9,6	SI	4,27	22,8	0,42	97,3	130	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZWSB 30-4 E	7,68	SI	4,37	22,8	0,34	97,3	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZWSB 30-4 E	8,61	SI	4,24	22,8	0,38	97,3	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWSB 30-4 E	7,68	SI	4,37	22,8	0,34	97,3	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWSB 30-4 E	8,61	SI	4,24	22,8	0,38	97,3	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWSB 30-4 E	8,87	SI	4,24	22,8	0,39	97,3	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW EP E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW EP E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW EP E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW EP E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW EP E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW EP E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW EP E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW EP E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW EP E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW EP E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW EP E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW EP E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW EP E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 1-1 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 1-1 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 1-1 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 1-1 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 1-1 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW 1-1 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 1-1 E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 1-1 E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW 1-1 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW 1-1 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 1-1 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 1-1 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 1-1 E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 1-2 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 1-2 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 1-2 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 1-2 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 1-2 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW 1-2 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 1-2 E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 1-2 E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW 1-2 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW 1-2 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 1-2 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 1-2 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 1-2 E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 2-0 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 2-0 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 2-0 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 2-0 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 2-0 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW 2-0 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 2-0 E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 2-0 E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW 2-0 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW 2-0 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 2-0 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 2-0 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 2-0 E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 2-1 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 2-1 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 2-1 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 2-1 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 2-1 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW 2-1 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 2-1 E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 2-1 E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW 2-1 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW 2-1 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 2-1 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 2-1 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 2-1 E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 3-0 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 3-0 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 3-0 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 3-0 E	4,26	SI	4,41	22,4	0,19	97,5	112	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 3-0 E	5,65	SI	4,22	22,4	0,25	97,5	123	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	CSW 3-0 E	8,05	SI	4,48	22,4	0,36	97,5	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 3-0 E	9,7	SI	4,24	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 3-0 E	9,6	SI	4,27	22,4	0,43	97,5	129	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	CSW 3-0 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	CSW 3-0 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 3-0 E	7,68	SI	4,37	22,4	0,34	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 3-0 E	8,61	SI	4,24	22,4	0,38	97,5	114	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 3-0 E	8,87	SI	4,24	22,4	0,40	97,5	123	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 14/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	13	0,33	97,5	119	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 14/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	13	0,43	97,5	133	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 14/210-3 SOE	4,26	SI	4,41	13	0,33	97,5	119	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 14/210-3 SOE	5,65	SI	4,22	13	0,43	97,5	133	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 14/100-3 SE	4,26	SI	4,41	13	0,33	97,5	119	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 14/100-3 SE	5,65	SI	4,22	13	0,43	97,5	133	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 14/100-3 SE	4,26	SI	4,41	13	0,33	97,5	119	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 14/100-3 SE	5,65	SI	4,22	13	0,43	97,5	133	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 14	4,26	SI	4,41	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 14	5,65	SI	4,22	14	0,40	97,5	132	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 14	4,26	SI	4,41	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 14	5,65	SI	4,22	14	0,40	97,5	132	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 14	4,20	SI	5,10	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 14	6,35	SI	4,95	14	0,45	97,5	128	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 14 B	4,26	SI	4,41	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 14 B	5,65	SI	4,22	14	0,40	97,5	132	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 14 B	4,26	SI	4,41	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 14 B	5,65	SI	4,22	14	0,40	97,5	132	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC7000i W 14 B	4,20	SI	5,10	14	0,30	97,5	118	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC7000i W 14 B	6,35	SI	4,95	14	0,45	97,5	128	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZSB 14-3 C E	4,26	SI	4,41	13	0,33	98	119	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZSB 14-3 C E	5,65	SI	4,22	13	0,43	98	133	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZSB 14-3 C E	4,26	SI	4,41	13	0,33	98	119	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZSB 14-3 C E	5,65	SI	4,22	13	0,43	98	133	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZSB 14-3 C E	4,20	SI	5,10	13	0,32	98	119	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZSB 14-3 C E	6,35	SI	4,95	13	0,49	98	129	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZSB 22-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZSB 22-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	124	A++
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZSB 22-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZSB 22-3 C E	4,26	SI	4,41	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZSB 22-3 C E	5,65	SI	4,22	20,3	0,28	98	124	A++
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZSB 22-3 C E	8,05	SI	4,48	20,3	0,40	98	132	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZSB 22-3 C E	9,7	SI	4,24	20,3	0,48	98	130	A++
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZSB 22-3 C E	9,6	SI	4,27	20,3	0,47	98	131	A++
Junkers Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	ZSB 22-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	ZSB 22-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZSB 22-3 C E	7,68	SI	4,37	20,3	0,38	98	115	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZSB 22-3 C E	8,61	SI	4,24	20,3	0,42	98	116	A+
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZSB 22-3 C E	8,87	SI	4,24	20,3	0,44	98	124	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 4 R-S	ZSB 22-3 C E	4,20	SI	5,10	20,3	0,21	98	113	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 6 R-S	ZSB 22-3 C E	6,35	SI	4,95	20,3	0,31	98	122	A++
Junkers Bosch	CS2000AWF 8 R-S	ZSB 22-3 C E	8,40	SI	5,15	20,3	0,41	98	120	A+
Junkers Bosch	CS2000AWF 10 R-S	ZSB 22-3 C E	10,00	SI	4,95	20,3	0,49	98	126	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC5300i WM 24/100S	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	97,2	112	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC5300i WM 24/100S	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	97,2	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC5300i WM 24/100S	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC5300i WM 24/100S	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	97,2	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC5300i WM 24/100S	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	97,2	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC5300i WM 24/100S	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5300i WM 24/100S	9,7	SI	4,24	23,8	0,41	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5300i WM 24/100S	9,6	SI	4,27	23,8	0,40	97,2	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC5300i WM 24/100S	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	97,2	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC5300i WM 24/100S	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5300i WM 24/100S	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5300i WM 24/100S	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5300i WM 24/100S	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	97,2	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5300i WM 24/100S	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	97,2	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5300i WM 24/100S	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	97,2	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5300i WM 24/100S	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	97,2	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5300i WM 24/100S	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	97,2	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC5300i WM 24/210 SO	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	97,2	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC5300i WM 24/210 SO	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	97,2	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC5300i WM 24/210 SO	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC5300i WM 24/210 SO	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	97,2	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC5300i WM 24/210 SO	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	97,2	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC5300i WM 24/210 SO	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5300i WM 24/210 SO	9,7	SI	4,24	23,8	0,41	97,2	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5300i WM 24/210 SO	9,6	SI	4,27	23,8	0,40	97,2	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC5300i WM 24/210 SO	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	97,2	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC5300i WM 24/210 SO	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5300i WM 24/210 SO	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5300i WM 24/210 SO	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	97,2	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5300i WM 24/210 SO	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	97,2	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5300i WM 24/210 SO	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	97,2	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5300i WM 24/210 SO	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	97,2	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5300i WM 24/210 SO	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	97,2	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5300i WM 24/210 SO	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	97,2	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC5300iWT 24/48	4,26	SI	4,41	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC5300iWT 24/48	5,65	SI	4,22	22	0,26	97,7	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC5300iWT 24/48	8,05	SI	4,48	22	0,37	97,7	131	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5300iWT 24/48	4,26	SI	4,41	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5300iWT 24/48	5,65	SI	4,22	22	0,26	97,7	123	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5300iWT 24/48	8,05	SI	4,48	22	0,37	97,7	131	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5300iWT 24/48	9,7	SI	4,24	22	0,44	97,7	130	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5300iWT 24/48	9,6	SI	4,27	22	0,44	97,7	130	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC5300iWT 24/48	7,68	SI	4,37	22	0,35	97,7	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC5300iWT 24/48	8,61	SI	4,24	22	0,39	97,7	115	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5300iWT 24/48	7,68	SI	4,37	22	0,35	97,7	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5300iWT 24/48	8,61	SI	4,24	22	0,39	97,7	115	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5300iWT 24/48	8,87	SI	4,24	22	0,40	97,7	123	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5300iWT 24/48	4,20	SI	5,10	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5300iWT 24/48	6,35	SI	4,95	22	0,29	97,7	120	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5300iWT 24/48	8,40	SI	5,15	22	0,38	97,7	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5300iWT 24/48	10,00	SI	4,95	22	0,45	97,7	124	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC5700iWT 24/42 S	4,26	SI	4,41	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC5700iWT 24/42 S	5,65	SI	4,22	22	0,26	97,7	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC5700iWT 24/42 S	8,05	SI	4,48	22	0,37	97,7	131	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700iWT 24/42 S	4,26	SI	4,41	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700iWT 24/42 S	5,65	SI	4,22	22	0,26	97,7	123	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700iWT 24/42 S	8,05	SI	4,48	22	0,37	97,7	131	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700iWT 24/42 S	9,7	SI	4,24	22	0,44	97,7	130	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700iWT 24/42 S	9,6	SI	4,27	22	0,44	97,7	130	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC5700iWT 24/42 S	7,68	SI	4,37	22	0,35	97,7	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC5700iWT 24/42 S	8,61	SI	4,24	22	0,39	97,7	115	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700iWT 24/42 S	7,68	SI	4,37	22	0,35	97,7	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700iWT 24/42 S	8,61	SI	4,24	22	0,39	97,7	115	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700iWT 24/42 S	8,87	SI	4,24	22	0,40	97,7	123	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700iWT 24/42 S	4,20	SI	5,10	22	0,19	97,7	112	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700iWT 24/42 S	6,35	SI	4,95	22	0,29	97,7	120	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700iWT 24/42 S	8,40	SI	5,15	22	0,38	97,7	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700iWT 24/42 S	10,00	SI	4,95	22	0,45	97,7	124	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	Condens 2000F 35 NG	4,26	SI	4,41	34,1	0,12	98	107	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	Condens 2000F 35 NG	5,65	SI	4,22	34,1	0,17	98	116	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	Condens 2000F 35 NG	8,05	SI	4,48	34,1	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	Condens 2000F 35 NG	4,26	SI	4,41	34,1	0,12	98	107	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	Condens 2000F 35 NG	5,65	SI	4,22	34,1	0,17	98	116	A+
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	Condens 2000F 35 NG	8,05	SI	4,48	34,1	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	Condens 2000F 35 NG	9,7	SI	4,24	34,1	0,28	98	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	Condens 2000F 35 NG	9,6	SI	4,27	34,1	0,28	98	123	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P(pdc)/P(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	Condens 2000F 35 NG	14,09	SI	4,29	34,1	0,41	98	131	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	Condens 2000F 35 NG	7,68	SI	4,37	34,1	0,23	98	110	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	Condens 2000F 35 NG	8,61	SI	4,24	34,1	0,25	98	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	Condens 2000F 35 NG	7,68	SI	4,37	34,1	0,23	98	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	Condens 2000F 35 NG	8,61	SI	4,24	34,1	0,25	98	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	Condens 2000F 35 NG	8,87	SI	4,24	34,1	0,26	98	117	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 11s - BS	Condens 2000F 35 NG	14,76	SI	4,27	34,1	0,43	98	122	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 11t - BS	Condens 2000F 35 NG	15,04	SI	4,27	34,1	0,44	98	121	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 13s - BS	Condens 2000F 35 NG	15,71	SI	4,19	34,1	0,46	98	126	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 13t - BS	Condens 2000F 35 NG	15,98	SI	4,19	34,1	0,47	98	123	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 15s - BS	Condens 2000F 35 NG	16,64	SI	4,1	34,1	0,49	98	127	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 15t - BS	Condens 2000F 35 NG	16,88	SI	4,11	34,1	0,50	98	124	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	Condens 2000F 35 NG	4,20	SI	5,10	34,1	0,12	98	107	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	Condens 2000F 35 NG	6,35	SI	4,95	34,1	0,19	98	113	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	Condens 2000F 35 NG	8,40	SI	5,15	34,1	0,25	98	112	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	Condens 2000F 35 NG	10,00	SI	4,95	34,1	0,29	98	117	A+
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	Condens 2000F 35 NG	12,10	SI	4,95	34,1	0,35	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-S	Condens 2000F 35 NG	14,50	SI	4,60	34,1	0,43	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 16 R-S	Condens 2000F 35 NG	15,90	SI	4,50	34,1	0,47	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	Condens 2000F 35 NG	12,10	SI	4,95	34,1	0,35	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-T	Condens 2000F 35 NG	14,50	SI	4,60	34,1	0,43	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 16 R-T	Condens 2000F 35 NG	15,90	SI	4,50	34,1	0,47	98	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	Condens 3000F30 NG	4,26	SI	4,41	30,1	0,14	98	109	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	Condens 3000F30 NG	5,65	SI	4,22	30,1	0,19	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	Condens 3000F30 NG	8,05	SI	4,48	30,1	0,27	98	125	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	Condens 3000F30 NG	4,26	SI	4,41	30,1	0,14	98	109	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	Condens 3000F30 NG	5,65	SI	4,22	30,1	0,19	98	118	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	Condens 3000F30 NG	8,05	SI	4,48	30,1	0,27	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	Condens 3000F30 NG	9,7	SI	4,24	30,1	0,32	98	124	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	Condens 3000F30 NG	9,6	SI	4,27	30,1	0,32	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	Condens 3000F30 NG	14,09	SI	4,29	30,1	0,47	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	Condens 3000F30 NG	7,68	SI	4,37	30,1	0,26	98	111	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	Condens 3000F30 NG	8,61	SI	4,24	30,1	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	Condens 3000F30 NG	7,68	SI	4,37	30,1	0,26	98	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	Condens 3000F30 NG	8,61	SI	4,24	30,1	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	Condens 3000F30 NG	8,87	SI	4,24	30,1	0,29	98	119	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 3000 AWS 11s - BS	Condens 3000F30 NG	14,76	SI	4,27	30,1	0,49	98	123	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 11t - BS	Condens 3000F30 NG	15,04	SI	4,27	30,1	0,50	98	122	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	Condens 3000F30 NG	4,20	SI	5,10	30,1	0,14	98	107	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	Condens 3000F30 NG	6,35	SI	4,95	30,1	0,21	98	113	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	Condens 3000F30 NG	8,40	SI	5,15	30,1	0,28	98	112	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	Condens 3000F30 NG	10,00	SI	4,95	30,1	0,33	98	117	A+
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	Condens 3000F30 NG	12,10	SI	4,95	30,1	0,40	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-S	Condens 3000F30 NG	14,50	SI	4,60	30,1	0,48	98	123	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	Condens 3000F30 NG	12,10	SI	4,95	30,1	0,40	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-T	Condens 3000F30 NG	14,50	SI	4,60	30,1	0,48	98	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2200W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2200W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2200W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2200W 24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2200W 24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2200W 24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2200W 24 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2200W 24 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2200W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2200W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2200W 24 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2200W 24 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2200W 24 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2200W 24 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2200W 24 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2200W 24 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2200W 24 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC9000iW 30 E(B)	4,26	SI	4,41	29,2	0,15	98	110	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC9000iW 30 E(B)	5,65	SI	4,22	29,2	0,19	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC9000iW 30 E(B)	8,05	SI	4,48	29,2	0,28	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC9000iW 30 E(B)	4,26	SI	4,41	29,2	0,15	98	110	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC9000iW 30 E(B)	5,65	SI	4,22	29,2	0,19	98	119	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC9000iW 30 E(B)	8,05	SI	4,48	29,2	0,28	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC9000iW 30 E(B)	9,7	SI	4,24	29,2	0,33	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC9000iW 30 E(B)	9,6	SI	4,27	29,2	0,33	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC9000iW 30 E(B)	14,09	SI	4,29	29,2	0,48	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC9000iW 30 E(B)	7,68	SI	4,37	29,2	0,26	98	112	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC9000iW 30 E(B)	8,61	SI	4,24	29,2	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC9000iW 30 E(B)	7,68	SI	4,37	29,2	0,26	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC9000iW 30 E(B)	8,61	SI	4,24	29,2	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC9000iW 30 E(B)	8,87	SI	4,24	29,2	0,30	98	119	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC9000iW 30 E(B)	4,20	SI	5,10	29,2	0,14	98	108	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC9000iW 30 E(B)	6,35	SI	4,95	29,2	0,22	98	115	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pd)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC9000iW 30 E(B)	8,40	SI	5,15	29,2	0,29	98	114	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC9000iW 30 E(B)	10,00	SI	4,95	29,2	0,34	98	120	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC9000iW 30 E(B)	12,10	SI	4,95	29,2	0,41	98	125	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-S	GC9000iW 30 E(B)	14,50	SI	4,60	29,2	0,50	98	125	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC9000iW 30 E(B)	12,10	SI	4,95	29,2	0,41	98	125	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-T	GC9000iW 30 E(B)	14,50	SI	4,60	29,2	0,50	98	125	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC4300iW 24/25 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,6	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC4300iW 24/25 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,6	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC4300iW 24/25 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC4300iW 24/25 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,6	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC4300iW 24/25 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,6	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC4300iW 24/25 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC4300iW 24/25 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC4300iW 24/25 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,6	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC4300iW 24/25 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,6	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC4300iW 24/25 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC4300iW 24/25 C	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC4300iW 24/25 C	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC4300iW 24/25 C	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,6	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC4300iW 24/25 C	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,6	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC4300iW 24/25 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,6	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC4300iW 24/25 C	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,6	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC4300iW 24/25 C	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,6	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC4300iW 24/30 C	4,26	SI	4,41	24	0,17	97,6	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC4300iW 24/30 C	5,65	SI	4,22	24	0,23	97,6	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC4300iW 24/30 C	8,05	SI	4,48	24	0,33	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC4300iW 24/30 C	4,26	SI	4,41	24	0,17	97,6	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC4300iW 24/30 C	5,65	SI	4,22	24	0,23	97,6	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC4300iW 24/30 C	8,05	SI	4,48	24	0,33	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC4300iW 24/30 C	9,7	SI	4,24	24	0,39	97,6	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC4300iW 24/30 C	9,6	SI	4,27	24	0,39	97,6	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC4300iW 24/30 C	7,68	SI	4,37	24	0,31	97,6	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC4300iW 24/30 C	8,61	SI	4,24	24	0,35	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC4300iW 24/30 C	7,68	SI	4,37	24	0,31	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC4300iW 24/30 C	8,61	SI	4,24	24	0,35	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC4300iW 24/30 C	8,87	SI	4,24	24	0,36	97,6	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC4300iW 24/30 C	4,20	SI	5,10	24	0,17	97,6	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC4300iW 24/30 C	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,6	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC4300iW 24/30 C	8,40	SI	5,15	24	0,34	97,6	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC4300iW 24/30 C	10,00	SI	4,95	24	0,41	97,6	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC4300iW 15 P	4,26	SI	4,41	15	0,28	98,2	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC4300iW 15 P	5,65	SI	4,22	15	0,38	98,2	131	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC4300iW 15 P	4,26	SI	4,41	15	0,28	98,2	118	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC4300iW 15 P	5,65	SI	4,22	15	0,38	98,2	131	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC4300iW 15 P	4,20	SI	5,10	15	0,28	98,2	117	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC4300iW 15 P	6,35	SI	4,95	15	0,42	98,2	127	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/P_(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC4300iW 24 P	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,6	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC4300iW 24 P	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,6	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC4300iW 24 P	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC4300iW 24 P	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,6	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC4300iW 24 P	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,6	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC4300iW 24 P	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC4300iW 24 P	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,6	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC4300iW 24 P	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,6	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC4300iW 24 P	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,6	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC4300iW 24 P	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC4300iW 24 P	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC4300iW 24 P	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,6	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC4300iW 24 P	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,6	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC4300iW 24 P	4,20	SI	5,10	24	0,18	97,6	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC4300iW 24 P	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,6	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC4300iW 24 P	8,40	SI	5,15	24	0,35	97,6	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC4300iW 24 P	10,00	SI	4,95	24	0,42	97,6	123	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC9000i WM 20/210 S	4,26	SI	4,41	19,6	0,22	98	114	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC9000i WM 20/210 S	5,65	SI	4,22	19,6	0,29	98	126	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC9000i WM 20/210 S	8,05	SI	4,48	19,6	0,41	98	133	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC9000i WM 20/210 S	4,26	SI	4,41	19,6	0,22	98	114	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC9000i WM 20/210 S	5,65	SI	4,22	19,6	0,29	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC9000i WM 20/210 S	8,05	SI	4,48	19,6	0,41	98	133	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC9000i WM 20/210 S	9,7	SI	4,24	19,6	0,49	98	131	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC9000i WM 20/210 S	9,6	SI	4,27	19,6	0,49	98	132	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC9000i WM 20/210 S	7,68	SI	4,37	19,6	0,39	98	116	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC9000i WM 20/210 S	8,61	SI	4,24	19,6	0,44	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC9000i WM 20/210 S	7,68	SI	4,37	19,6	0,39	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC9000i WM 20/210 S	8,61	SI	4,24	19,6	0,44	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC9000i WM 20/210 S	8,87	SI	4,24	19,6	0,45	98	125	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC9000i WM 30/210 S	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98	110	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC9000i WM 30/210 S	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC9000i WM 30/210 S	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC9000i WM 30/210 S	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98	110	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC9000i WM 30/210 S	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98	119	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC9000i WM 30/210 S	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC9000i WM 30/210 S	9,7	SI	4,24	29,4	0,33	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC9000i WM 30/210 S	9,6	SI	4,27	29,4	0,33	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC9000i WM 30/210 S	14,09	SI	4,29	29,4	0,48	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC9000i WM 30/210 S	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98	112	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC9000i WM 30/210 S	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC9000i WM 30/210 S	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC9000i WM 30/210 S	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC9000i WM 30/210 S	8,87	SI	4,24	29,4	0,30	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC9000i WM 20/210 S	4,26	SI	4,41	19,6	0,22	98	114	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC9000i WM 20/210 S	5,65	SI	4,22	19,6	0,29	98	126	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC9000i WM 20/210 S	8,05	SI	4,48	19,6	0,41	98	133	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC9000i WM 20/210 S	4,26	SI	4,41	19,6	0,22	98	114	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC9000i WM 20/210 S	5,65	SI	4,22	19,6	0,29	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC9000i WM 20/210 S	8,05	SI	4,48	19,6	0,41	98	133	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC9000i WM 20/210 S	9,7	SI	4,24	19,6	0,49	98	131	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC9000i WM 20/210 S	9,6	SI	4,27	19,6	0,49	98	132	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC9000i WM 20/210 S	7,68	SI	4,37	19,6	0,39	98	116	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC9000i WM 20/210 S	8,61	SI	4,24	19,6	0,44	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC9000i WM 20/210 S	7,68	SI	4,37	19,6	0,39	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC9000i WM 20/210 S	8,61	SI	4,24	19,6	0,44	98	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC9000i WM 20/210 S	8,87	SI	4,24	19,6	0,45	98	125	A++
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC9000i WM 30/210 S	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98	110	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC9000i WM 30/210 S	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98	119	A+
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC9000i WM 30/210 S	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98	126	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC9000i WM 30/210 S	4,26	SI	4,41	29,4	0,14	98	110	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC9000i WM 30/210 S	5,65	SI	4,22	29,4	0,19	98	119	A+
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC9000i WM 30/210 S	8,05	SI	4,48	29,4	0,27	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC9000i WM 30/210 S	9,7	SI	4,24	29,4	0,33	98	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC9000i WM 30/210 S	9,6	SI	4,27	29,4	0,33	98	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC9000i WM 30/210 S	14,09	SI	4,29	29,4	0,48	98	133	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC9000i WM 30/210 S	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98	112	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC9000i WM 30/210 S	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC9000i WM 30/210 S	7,68	SI	4,37	29,4	0,26	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC9000i WM 30/210 S	8,61	SI	4,24	29,4	0,29	98	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC9000i WM 30/210 S	8,87	SI	4,24	29,4	0,30	98	119	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700iW 24/24 C	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5	113	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700iW 24/24 C	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5	121	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700iW 24/24 C	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5	119	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700iW 24/24 C	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5	125	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 24/30 C	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700i W 24/30 C	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97	121	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _(pdC) / P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700i W 24/30 C	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97	119	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700i W 24/30 C	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97	124	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 30/35 C	4,20	SI	5,10	29,5	0,14	97,7	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700i W 30/35 C	6,35	SI	4,95	29,5	0,22	97,7	118	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700i W 30/35 C	8,40	SI	5,15	29,5	0,28	97,7	116	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700i W 30/35 C	10,00	SI	4,95	29,5	0,34	97,7	122	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC5700i W 30/35 C	12,10	SI	4,95	29,5	0,41	97,7	126	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC5700i W 30/35 C	12,10	SI	4,95	29,5	0,41	97,7	126	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-S	GC5700i W 30/35 C	14,50	SI	4,60	29,5	0,49	97,7	127	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-T	GC5700i W 30/35 C	14,50	SI	4,60	29,5	0,49	97,7	127	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 24/30 C	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 15 P	4,20	SI	5,10	15,0	0,28	97,8	119	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700i W 15 P	6,35	SI	4,95	15,0	0,42	97,8	128	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 24 P	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5	113	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700i W 24 P	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5	121	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700i W 24 P	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5	119	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700i W 24 P	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5	125	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC5700i W 35 P	4,20	SI	5,10	33,6	0,13	97,7	110	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC5700i W 35 P	6,35	SI	4,95	33,6	0,19	97,7	116	A+
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC5700i W 35 P	8,40	SI	5,15	33,6	0,25	97,7	115	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC5700i W 35 P	10,00	SI	4,95	33,6	0,30	97,7	120	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-S	GC5700i W 35 P	12,10	SI	4,95	33,6	0,36	97,7	124	A++
Bosch	CS2000AWF 12 R-T	GC5700i W 35 P	12,10	SI	4,95	33,6	0,36	97,7	124	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-S	GC5700i W 35 P	14,50	SI	4,60	33,6	0,43	97,7	125	A++
Bosch	CS2000AWF 14 R-T	GC5700i W 35 P	14,50	SI	4,60	33,6	0,43	97,7	125	A++
Bosch	CS2000AWF 16 R-S	GC5700i W 35 P	15,90	SI	4,50	33,6	0,47	97,7	125	A++
Bosch	CS2000AWF 16 R-T	GC5700i W 35 P	15,90	SI	4,50	33,6	0,47	97,7	125	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700iW 24/24 C	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700iW 24/24 C	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700iW 24/24 C	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700i W 24/30 C	7,68	SI	4,37	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700i W 24/30 C	8,61	SI	4,24	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700i W 24/30 C	8,87	SI	4,24	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700i W 30/35 C	7,68	SI	4,37	29,5	0,26	97,7	110	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700i W 30/35 C	8,61	SI	4,24	29,5	0,29	97,7	109	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700i W 30/35 C	8,87	SI	4,24	29,5	0,30	97,7	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700i W 24 P	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700i W 24 P	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5	111	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700i W 24 P	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC5700i W 35 P	7,68	SI	4,37	33,6	0,23	97,7	109	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC5700i W 35 P	8,61	SI	4,24	33,6	0,26	97,7	108	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC5700i W 35 P	8,87	SI	4,24	33,6	0,26	97,7	112	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 11s - BS	GC5700i W 35 P	14,76	SI	4,27	33,6	0,44	97,7	117	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 11t - BS	GC5700i W 35 P	15,04	SI	4,27	33,6	0,45	97,7	116	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 13s - BS	GC5700i W 35 P	15,71	SI	4,19	33,6	0,47	97,7	124	A++
Bosch	Compress 3000 AWS 13t - BS	GC5700i W 35 P	15,98	SI	4,19	33,6	0,48	97,7	120	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 3000 AWS 15s - BS	GC5700i W 35 P	16,64	SI	4,1	33,6	0,495	97,7	124	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700iW 24/24 C	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5	113	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700iW 24/24 C	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700iW 24/24 C	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700iW 24/24 C	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700iW 24/24 C	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700i W 24/30 C	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97	113	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700i W 24/30 C	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700i W 24/30 C	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700i W 24/30 C	9,7	SI	4,24	24,0	0,40	97	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700i W 24/30 C	9,6	SI	4,27	24,0	0,40	97	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700i W 30/35 C	4,26	SI	4,41	29,5	0,14	97,7	111	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700i W 30/35 C	5,65	SI	4,22	29,5	0,19	97,7	119	A+
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700i W 30/35 C	8,05	SI	4,48	29,5	0,27	97,7	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700i W 30/35 C	9,7	SI	4,24	29,5	0,33	97,7	125	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700i W 30/35 C	9,6	SI	4,27	29,5	0,33	97,7	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC5700i W 30/35 C	14,09	SI	4,29	29,5	0,48	97,7	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700i W 15 P	4,26	SI	4,41	15,0	0,28	97,8	119	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700i W 15 P	5,65	SI	4,22	15,0	0,38	97,8	130	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700i W 24 P	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5	113	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700i W 24 P	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5	122	A++
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700i W 24 P	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5	126	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700i W 24 P	9,7	SI	4,24	24,0	0,40	97,5	128	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700i W 24 P	9,6	SI	4,27	24,0	0,40	97,5	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 5 - B	GC5700i W 35 P	4,26	SI	4,41	33,6	0,13	97,7	110	A+
Bosch	Compress 7000i AW 7 - B	GC5700i W 35 P	5,65	SI	4,22	33,6	0,17	97,7	117	A+
Bosch	Compress 7000i AW 9 - B	GC5700i W 35 P	8,05	SI	4,48	33,6	0,24	97,7	120	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC5700i W 35 P	9,7	SI	4,24	33,6	0,29	97,7	123	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC5700i W 35 P	9,6	SI	4,27	33,6	0,29	97,7	124	A++
Bosch	Compress 7000i AW 17t - B	GC5700i W 35 P	14,09	SI	4,29	33,6	0,42	97,7	126	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700iW 24/24 C	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	97,5	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700iW 24/24 C	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	97,5	113	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC5700iW 24/24 C	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	97,5	117	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC5700iW 24/24 C	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	97,5	118	A+
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700i W 24/30 C	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	97	114	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700i W 24/30 C	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	97	113	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC5700i W 24/30 C	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	97	116	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC5700i W 24/30 C	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	97	118	A+
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700i W 30/35 C	4,42	SI	4,70	29,5	0,15	97,7	112	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700i W 30/35 C	6,15	SI	4,75	29,5	0,21	97,7	111	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC5700i W 30/35 C	8,02	SI	4,70	29,5	0,27	97,7	115	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC5700i W 30/35 C	8,92	SI	4,69	29,5	0,30	97,7	116	A+
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700i W 15 P	4,42	SI	4,70	15,0	0,29	97,8	119	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700i W 15 P	6,15	SI	4,75	15,0	0,41	97,8	117	A+
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700i W 24 P	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	97,5	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700i W 24 P	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	97,5	113	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC5700i W 24 P	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	97,5	117	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdC)/P(caldaia)}	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC5700i W 24 P	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	97,5	118	A+
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC5700i W 35 P	4,42	SI	4,70	33,6	0,13	97,7	111	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC5700i W 35 P	6,15	SI	4,75	33,6	0,18	97,7	110	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC5700i W 35 P	8,02	SI	4,70	33,6	0,24	97,7	113	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC5700i W 35 P	8,92	SI	4,69	33,6	0,27	97,7	115	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300 24 C EXT - CR100	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300 24 C EXT - CR100	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300 24 C EXT - CR100	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300 24 C EXT - CR100	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300 24 C EXT - CR100	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300 24 C EXT - CR100	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300 24 C EXT - CR100	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300 24 C EXT - CR100	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300 24 C EXT - CR100	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300 24 C EXT - CR100	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300 24 C EXT - CR100	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300 24 C EXT - CR100	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300 24 C EXT - CR100	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300 24 C EXT - CR100	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300 24 C EXT - CR100	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300 24 C EXT - CR100	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300 24 C EXT - CR100	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300 24 C EXT - CR100	4,42	SI	4,7	24	0,18	98	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300 24 C EXT - CR100	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	117	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300 24 C EXT - CR100	8,02	SI	4,7	24	0,33	98	117	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300 24 C EXT - CR100	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300 24 C EXT - CT200	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300 24 C EXT - CT200	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300 24 C EXT - CT200	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300 24 C EXT - CT200	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300 24 C EXT - CT200	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300 24 C EXT - CT200	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300 24 C EXT - CT200	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300 24 C EXT - CT200	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300 24 C EXT - CT200	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300 24 C EXT - CT200	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300 24 C EXT - CT200	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300 24 C EXT - CT200	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300 24 C EXT - CT200	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300 24 C EXT - CT200	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300 24 C EXT - CT200	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300 24 C EXT - CT200	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300 24 C EXT - CT200	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300 24 C EXT - CT200	4,42	SI	4,7	24	0,18	98	115	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300 24 C EXT - CT200	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	117	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300 24 C EXT - CT200	8,02	SI	4,7	24	0,33	98	117	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300 24 C EXT - CT200	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300 24/30 C EXT - CR100	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300 24/30 C EXT - CR100	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300 24/30 C EXT - CR100	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300 24/30 C EXT - CR100	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CR100	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CR100	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,42	SI	4,70	24	0,18	98	110	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	108	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,02	SI	4,70	24	0,34	98	118	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300 24/30 C EXT - CR100	8,92	SI	4,69	24	0,37	98	118	A+
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300 24/30 C EXT - CT200	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,26	SI	4,41	24	0,18	98	112	A+
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300 24/30 C EXT - CT200	5,65	SI	4,22	24	0,24	98	122	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,05	SI	4,48	24	0,34	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300 24/30 C EXT - CT200	9,7	SI	4,24	24	0,40	98	129	A++
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300 24/30 C EXT - CT200	9,6	SI	4,27	24	0,40	98	129	A++
Bosch	CSH3000iAW 4 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	CSH3000iAW 6 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	7,68	SI	4,37	24	0,32	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,61	SI	4,24	24	0,36	98	114	A+
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,87	SI	4,24	24	0,37	98	122	A++
Bosch	CS2000AWF 4 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,20	SI	5,10	24	0,18	98	111	A+
Bosch	CS2000AWF 6 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CT200	6,35	SI	4,95	24	0,26	98	119	A++
Bosch	CS2000AWF 8 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,40	SI	5,15	24	0,35	98	118	A+
Bosch	CS2000AWF 10 R-S	GC2300 24/30 C EXT - CT200	10,00	SI	4,95	24	0,42	98	123	A++
Bosch	CSH3400iAW 4 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,42	SI	4,70	24	0,18	98	110	A+
Bosch	CSH3400iAW 6 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	6,15	SI	4,75	24	0,26	98	108	A+
Bosch	CSH3400iAW 8 ORS	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,92	SI	4,69	24	0,26	98	118	A+
Bosch	CS3400iAWS 10 ORB-S	GC2300 24/30 C EXT - CT200	8,92	SI	4,69	24	0,26	98	118	A+
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC5700iW 24/24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC5700iW 24/24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC5700iW 24/24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC5700i W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97	112	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC5700i W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC5700i W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC5700i W 30/35 C	3,22	SI	4,54	29,5	0,11	97,7	111	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC5700i W 30/35 C	3,7	SI	4,5	29,5	0,13	97,7	118	A+
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC5700i W 30/35 C	4,25	SI	4,28	29,5	0,14	97,7	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC4300iW 24/25 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,6	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC4300iW 24/25 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,6	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC4300iW 24/25 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,6	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC4300iW 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,6	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC4300iW 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,6	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC4300iW 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,6	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300W 24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300W 24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300W 24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC1200W 24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC1200W 24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC1200W 24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC1200W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC1200W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _(pdC) / P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell' insieme di prodotti [%]	Classe dell' insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC1200W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC1200W 28/30 C	3,22	SI	4,54	27,5	0,12	98	112	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC1200W 28/30 C	3,7	SI	4,5	27,5	0,13	98	120	A+
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC1200W 28/30 C	4,25	SI	4,28	27,5	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC5700iW 24/24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC5700iW 24/24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC5700iW 24/24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC5700i W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97	112	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC5700i W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC5700i W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC5700i W 30/35 C	3,22	SI	4,54	29,5	0,11	97,7	111	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC5700i W 30/35 C	3,7	SI	4,5	29,5	0,13	97,7	118	A+
Bosch	CSH5800iAW 7	GC5700i W 30/35 C	4,25	SI	4,28	29,5	0,14	97,7	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC4300iW 24/25 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,6	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC4300iW 24/25 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,6	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC4300iW 24/25 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,6	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC4300iW 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,6	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC4300iW 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,6	121	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC4300iW 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,6	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300W 24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300W 24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300W 24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC1200W 24 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC1200W 24 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC1200W 24 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC1200W 24/30 C	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC1200W 24/30 C	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC1200W 24/30 C	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC1200W 28/30 C	3,22	SI	4,54	27,5	0,12	98	112	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC1200W 28/30 C	3,7	SI	4,5	27,5	0,13	98	120	A+
Bosch	CSH5800iAW 7	GC1200W 28/30 C	4,25	SI	4,28	27,5	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300 24 C EXT - CR100	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300 24 C EXT - CR100	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300 24 C EXT - CR100	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300 24 C EXT - CT200	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300 24 C EXT - CT200	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300 24 C EXT - CT200	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300 24/30 C EXT - CR100	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300 24/30 C EXT - CR100	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4 O	GC2300 24/30 C EXT - CT200	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+



Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia a condensazione [kW]	Rapporto P _{(pdc)/} P _(caldaia)	Rendimento termico utile caldaia 80/60 °C [%]	Efficienza energetica stagionale dell'insieme di prodotti [%]	Classe dell'insieme di prodotti [%]
Bosch	CSH5800iAW 5 O	GC2300 24/30 C EXT - CT200	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7 O	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300 24 C EXT - CR100	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300 24 C EXT - CR100	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300 24 C EXT - CR100	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300 24 C EXT - CT200	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300 24 C EXT - CT200	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300 24 C EXT - CT200	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300 24/30 C EXT - CR100	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300 24/30 C EXT - CR100	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300 24/30 C EXT - CR100	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++
Bosch	CSH5800iAW 4	GC2300 24/30 C EXT - CT200	3,22	SI	4,54	24	0,13	98	113	A+
Bosch	CSH5800iAW 5	GC2300 24/30 C EXT - CT200	3,7	SI	4,5	24	0,15	98	122	A++
Bosch	CSH5800iAW 7	GC2300 24/30 C EXT - CT200	4,25	SI	4,28	24	0,18	98	124	A++

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- Pompe di calore UNI EN 14511
- Caldaie a condensazione UNI EN 15502

Con la presente Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale dichiara la piena uguaglianza tecnica, elettrica ed elettronica tra i modelli delle unità esterne delle pompe di calore riportati nella tabella sottostante:

Unità Esterna Pompa di calore BOSCH		
Compress 6000 AW-5	CS7000i AW 5 OR-S	CS7001i AW 5 OR-S
Compress 6000 AW-7	CS7000i AW 7 OR-S	CS7001i AW 7 OR-S
Compress 6000 AW-9	CS7000i AW 9 OR-S	CS7001i AW 9 OR-S
Compress 6000 AW-13s	CS7000i AW 13 OR-S	CS7001i AW 13 OR-S
Compress 6000 AW-13t	CS7000i AW 13 OR-T	CS7001i AW 13 OR-T
Compress 6000 AW-17	CS7000i AW 17 OR-S	CS7001i AW 17 OR-S

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort