



Plynový kondenzačný kotol **Bosch Condens 9000i W**

Nový trend v oblasti vykurovania



Revolučne jednoduchá technika, ktorá Vás nadchne

Kotol Bosch Condens 9000i W Vás presvedčí na prvý pohľad nie len svojim moderným dizajnom ale aj vynikajúcimi vnútornými hodnotami: Technika s vysokou účinnosťou Vás podporí pri šetrení energie a s revolučnou jednoduchosťou a vysokou flexibilitou ľahko splní všetky Vaše želania.

Účinnosť v mnohých kombináciách

Condens 9000i W spĺňa s výkonovými triedami 20 až 50 kW najrozličnejšie nároky. Vo výkonovej triede 20 a 30 kW dostanete nástenný kotol s kompletným vybavením vrátane expanznej nádoby, čerpadla a prepínacieho ventilu.

Vysoká účinnosť počas celého roka

S vysokou 94% účinnosťou vykurovania priestorov dosahuje Condens 9000i W triedu energetickej účinnosti A+ (pri použití regulátora CW 400 riadeného podľa vonkajšej teploty). Horák pracuje modulačne v širokom rozsahu 10 až 100% maximálneho výkonu. Vďaka tomu je kotol ešte účinnejší, ak u Vás doma nepotrebuje plný výkon.



* Hodnotenie ukazuje energetickú účinnosť kotla Condens 9000i v kombinácii s regulátorom CW400. Hodnotenie sa môže líšiť v závislosti na komponentoch a ich výkonoch.



Akosť najvyššej kvality

Vysoká kvalita je jedným z charakteristických prvkov kotla Condens 9000i W. Výmenník tepla s dlhou životnosťou a jednoduchým čistením je toho dobrým príkladom. Je vyhotovený z trvácnej zliatiny hliníka s kremíkom odolnej voči korózii, ktorú odborný kúrenár jednoducho vyčistí.

Jednoduchá a komfortná obsluha

Prostredníctvom dotykovej obrazovky môžete pohodlne riadiť základné funkcie kúrenia. Urobiť pritom chybu je prakticky vylúčené.

Inštalácia obratom ruky

Premyslená vnútorná konštrukcia urýchľuje inštaláciu. Váš kúrenár všetko jednoducho dočiahne. Stačí niekoľko pohybov rukou a Condens 9000i W už visí na stene a môže byť uvedený do prevádzky. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou ušetrí odborník podstatnú časť času potrebného na inštaláciu.

Rýchlo pripravený na prevádzku

Pomocou inovatívneho regulátora s dotykovým displejom môžete pohodlne riadiť základné funkcie

kúrenia. Doplnkový regulátor CW 400 okrem toho umožňuje odborníkovi uvedenie do prevádzky stlačením tlačidla.

Jednoduchá údržba

Otvorená konštrukcia poskytuje kúrenárovi veľa miesta pre manipulovanie s náradím. Tak kúrenár ušetrí pri každom servise veľa času.

Prehľad všetkých výhod

- ▶ Vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ Atraktívny dizajn s ušľachtilým skleneným povrchom
- ▶ Ušľachtilé materiály s dlhou životnosťou
- ▶ Jednoduchá obsluha
- ▶ Možnosť ovládania cez internet
- ▶ Rýchla a časovo úsporná inštalácia a údržba
- ▶ Možnosť voľby rôznych výkonových verzií a farebného prevedenia

Technické údaje

Bosch Condens 9000i W

Bosch Condens 9000i W		GC9000iW-20 E	GC9000iW-30 E	GC9000iW-40	GC9000iW-50
Technické údaje					
Farba čelného dizajnu		biela / čierna	biela / čierna	biela	biela
Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C)	kW	20,0	31,0	41,0	49,9
Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C)	kW	2,8	3,2	5,4	6,6
Menovitý tepelný výkon	kW	19,0	30,0	40,0	48,0
Max. výkon teplej vody	kW	19,3	30,2	40,8	48,9
Hladina akustického výkonu podľa ErP15	dB(A)	42	50	51	55
Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15	%	94	94	94	94
Trieda energetickej účinnosti		A	A	A	A
Vybavenie					
Expanzná nádoba	l	15	15	-	-
Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23		integrované	integrované	integrované	integrované
Prepínací ventil		integrovaný	integrovaný	-	-
Rozmery a hmotnosť					
Výška	mm	735	735	735	735
Šírka	mm	520	520	520	520
Hĺbka	mm	420	420	420	420
Hmotnosť netto	kg	48	48	42	47



BOSCH

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Junkers
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

www.junkers.sk