



BOSCH

Винайдено для життя

Просте рішення для
миттєвого нагріву води

Електричні проточні водонагрівачі

Tronic 1000/1100/5000

Одразу до справи.

Наявність гарячої води при першій потребі.

Миття посуду, прання, прийняття душу чи ванни – не має значення, для чого використовується гаряча вода: достатньо просто відкрити кран, і гаряча вода з'явиться. Завжди, коли в цьому є потреба. Майже в усіх домашніх господарствах або виробничих приміщеннях, незалежно від їх масштабів, існують вимоги до забезпечення максимального комфорту гарячого водопостачання. Завдяки нашим електричним водонагрівачам ми пропонуємо відповідні рішення для будь-якої сфери застосування.



Кухня

- ▶ Проточний водонагрівач
- ▶ Накопичувальний водонагрівач



Ванна та душ

- ▶ Проточний водонагрівач
- ▶ Накопичувальний водонагрівач



Комфорт визначає систему: накопичувальний чи проточний водонагрівач?

Для підбору найкращого варіанту електричного водонагрівача як для новобудови, так й при реконструкції вирішальними є декілька факторів. По-перше, це план будівлі, технічні умови на підключення електричних приладів, а по-друге – потреба витрати гарячої води та розташування місць використання гарячої води. Не слід також забувати про індивідуальні побажання щодо комфорту, що визначають, які пристрої підходять найкраще.

Якщо, наприклад, для однієї точки з невеликим обсягом водозабору та незначними витратами води достатнім є компактний проточний водонагрівач, то для кухонної мийки або раковини у ванній кімнаті рекомендується застосування накопичувального водонагрівача. Майже для будь-якого варіанту застосування ми пропонуємо вам відповідне обладнання.

Приклади застосування



Надзвичайна ефективність. Безпрецедентна безпека. **Проточні водонагрівачі Bosch.**



Простота встановлення

Завдяки унікальній технології встановлення CLICKFIX plus®-проточні водонагрівачі Bosch можна легко встановити за три кроки – це дуже заощаджує час.

Крок 1: Легкий монтаж

Настінний монтаж виконується дуже легко та швидко: спочатку задня стінка закріплюється за допомогою центрального кріпильного гвинта. Регульовальні гвинти забезпечують правильність розташування. Потім вставляється нагрівальний блок.

Крок 2: Вільний простір для приєднання холодної води

Гнучкий шланг для підведення холодної води та шланг для зливу гарячої води забезпечують просте під'єднання. Приєднання до мережі електроживлення здійснюється знизу або зверху за допомогою трубок для прокладання кабелю.

Крок 3: Встановлення кришки приладу

Встановити кришку приладу та закріпити його.



Енергозбереження (до 30 %)

Система електронного регулювання заощаджує воду та електроенергію.



Перевірка безпеки

Безпека обладнання підтверджена незалежним інститутом випробувань VDE.



Ступінь захисту від вологи IP25

Ступінь захисту IP25 від потрапляння вологи всередину приладу дозволяє встановлювати та використовувати прилади у вологих приміщеннях та на відкритому просторі під накриттям.

Компактний проточний водонагрівач

Tronic 1000 B/T

- ▶ TR1000 4/5/6 B/T: компактний проточний водонагрівач, 3,5, 4,6, або 6,0 кВт, 220–240В, з гідравлічним керуванням.
- ▶ Монтаж над мийкою (B) або під мийкою (T).
- ▶ Витрачає енергію лише у разі забору води.

- ▶ Особливо надійний завдяки теплообміннику з міді та підходить для води будь-якої жорсткості.



Tronic 1000 B/T		TR1000 4 T	TR1000 5 T	TR1000 6 B/T
Клас енергоефективності для приготування гарячої води		A	A	A
Потужність	кВт	3,5	4,6	6
Макс. температура на вході	°C	20	20	20
Тип захисту (EN 60529)		IP24D	IP24D	IP24D
Продуктивність приготування гарячої води 12°C - 38°C	л/хв	1,8	2,5	3,0
Протік води для вмикання	л/хв	1,3	1,8	2,3
Тиск потоку для вмикання	бар	-	-	-
Електричне підключення	В	220–240	220–240	220–240
Габарити В × Ш × Г	мм	250×144×100		

Проточний водонагрівач

Tronic 1100 B

- ▶ Проточний водонагрівач з гідравлічним керуванням.
- ▶ Монтаж над мийкою, 18, 21 або 24 кВт, 400 В.
- ▶ Автоматичне регулювання при частковому навантаженні.



- ▶ Перемикач потужності на 2/3 або повну потужність.
- ▶ Особливо надійний завдяки теплообміннику з міді.
- ▶ Стійкий до утворення бульбашок повітря та вапнякових відкладень. Підходить для води будь-якої жорсткості.
- ▶ Відокремлена задня стінка та широкий канал для прокладання кабелів для полегшення настінного монтажу.

Tronic 1100 B

TR1100 18 B

TR1100 21 B

TR1100 24 B

Клас енергоефективності для приготування гарячої води		B	B	B
Потужність	кВт	18	21	24
Макс. температура на вході	°C	25	25	25
Тип захисту (EN 60529)		IP25	IP25	IP25
Продуктивність приготування гарячої води 12°C - 38°C	л/хв	6,6	9,9	11,6
Протік води для вмикання	л/хв	4	4,5	5
Тиск потоку для вмикання	бар	0,4	0,5	0,6
Електричне підключення	В	400	400	400
Габарити В × Ш × Г	мм	472 × 236 × 138		

Босх Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін