

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

Bosch Climate 3000i

Evinizde mükemmel iklimi yaratmak çok kolay.



En iyi fiyat-performans oranı

Sunduğu fonksiyonlar ve A++ enerji sınıfı sayesinde son derece verimlidir.

Soğutma




A+++→D

Isıtma



A+++→D



Daha temiz ve sağlıklı hava

i-Clean fonksiyonu evaporatör sıcaklığını 56 C'ye kadar çıkartarak cihazın temiz kalmasını sağlar.



Evinize mükemmel uyum sağlar

Tüm gereksinimler için çeşitli fonksiyonlarıyla soğutma ve ısıtma için mükemmel ürün.



Anında konfor

Uzaktan kumanda veya Bosch HomeCom Easy uygulaması ile bulunduğunuz ortamı soğutmak veya ısıtmak için istediğiniz seçenek elinizin altında*



*Bosch HomeCom Easy uygulaması için gerekli olan modül aksesuar olarak satılır.

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

Bosch Climate 3000i

				CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
				CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Güç beslemesi			V/Hz/Ph	220-240V/50Hz/1 Ph			
Maksimum tüketim değeri			W	2.150	2.150	2.500	3.700
Maksimum akım değeri			A	10	10	13	19
Soğutma	Soğutma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	9.000 (3.500~11.000)	12.000 (4.700~14.700)	18.000 (7.200~20.130)	24.000 (11.570~28.000)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	733 (80~1.100)	1.096 (120~1.650)	1.550 (420~2.050)	2.402 (560~3.200)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,18 (0,35~4,78)	4,76 (0,50~7,20)	6,7 (1,80~9,00)	10,50 (2,40~13,90)
	SEER		W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Enerji sınıfı			A++			
Isıtma (Ortalama iklim bölgesi)	Isıtma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.650~14.950)	19.000 (5.300~19.960)	25.000 (10.580~28.000)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	771 (70~990)	1.027 (110~1.480)	1.750 (300~2.000)	2.130 (780~3.100)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,35 (0,32~4,32)	4,46 (0,50~6,40)	7,60 (1,30~8,70)	9,30 (3,40~13,50)
	SCOP		W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Enerji sınıfı			A+			
İç ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1.082 x 234 x 337
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	790 x 270 x 375	790 x 270 x 375	1.045 x 305 x 405	1.155 x 315 x 415
	Ağırlık	Net/brüt	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
	Hava akışı	Yüksek/orta/yavaş	m ³ /h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1.090/770/610
	Ses basınç değeri	Yüksek/orta/yavaş/sessiz	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	54	56	56	62
Dış ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	828 x 298 x 540	828 x 298 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Ağırlık	Net/brüt	kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9
	Hava akışı	Yüksek	m ³ /h	1.850	1.850	2.100	3.500
	Ses basınç değeri	Yüksek	dB(A)	55,5	55	57	60
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	62	63	65	67
Tesisat	Gaz	Cinsi		R-32			
		GWP		675			
		Şarj miktarı	kg	0,60	0,65	1,10	1,45
	Borulama	Likit / Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)
		Maksimum borulama uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum kot farkı		m	10	10	20	25	
Kumanda tipi				Uzaktan kumanda			
İç ünite			Isıtma / Soğutma	°C	17-32/0-30		
Dış ünite			Isıtma / Soğutma	°C	-15~50/-15~24		

[/Bosch Termoteknoloji](#)