



BOSCH

Innovación para tu vida

Calentamiento de agua inteligente

Tronic 4000 T

Optimiza el consumo



Eficiencia energética



Funcionamiento sencillo



Tres modos de funcionamiento



Protección contra heladas y Anti-legionella



Instalación vertical



Diseño moderno



Display indicador de temperatura y códigos de error

Características principales

- **Función Smart:** Ahorra energía y aprende los hábitos de consumo para saber cuándo calentar el agua.
- **Optimización del calentamiento del tanque:** Calentamiento de agua inteligente: cuando lo necesite, como lo necesite.
- **Ahorro:** Gracias a la función Smart, puede ahorrar hasta un 53% de energía anual en comparación con otros modelos*.
- **Fácil de usar:** Intuitivo interfaz digital con botones táctiles.
- **Sencilla instalación:** Las mismas fijaciones que los modelos actuales para un fácil reemplazo.
- **Display LCD:** Permite al usuario verificar los parámetros del termostato y seleccionar diferentes modos de funcionamiento.
- **Modos de funcionamiento:** Smart, Manual y Vacaciones.

* Ahorro anual estimado cuando se utiliza un aparato Smart B - Clase 80l con un perfil de carga M en comparación con un aparato estándar C - Clase 80l con un perfil de carga M y basado en el coste de energía de España.

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia (TT/SEI)

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Datos técnicos

Características	Unidad	Tronic 4000 50	Tronic 4000 80	Tronic 4000 100
Capacidad real	l	50	75	95
Medidas (Alto x Fondo)	mm	624 x 457	823 x 457	1025 x 457
Potencia	W	1500	2000	2000
Clasificación energética	-	 B	 B	 B
Espectro ErP	-	A ⁺ →F	A ⁺ →F	A ⁺ →F
Perfil de consumo	-	M	M	M
Tensión de conexión	Vac	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frecuencia	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Corriente eléctrica	A	6,5	8,7	8,7
Presión máx. autorizada	bar	8	8	8
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo de calentamiento ($\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$)	-	2h 04m	2h 21m	3h 28m
Rango de temperatura	$^{\circ}\text{C}$	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Grado de protección	-	IP24	IP24	IP24
Peso del acumulador vacío	kg	15	20	24
Peso del acumulador lleno	kg	65	95	119
Agua Mixta a 40°	l	89	139	181

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia (TT/SEI)

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es