

Mono-Split Mural Climate 3000i

Aire acondicionado

A++
A+++ → D

A+++
A+++ → D



Compatible con WiFi a través de accesorio

HomeCom Easy

Características técnicas:

- Capacidad de 2,6 a 7,0 KW.
- Display digital de temperatura.
- Conectividad WiFi a través de accesorio (opcional).
- Niveles sonoros desde 20 dBA.
- Función “Follow me”.
- Función ECO.
- Función Gear.
- Modo “Sleep”.
- Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalítico.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).

La App HomeCom Easy* puede ser descargada de forma gratuita en App Store o en Google Play.
*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire Acondicionado, necesarias para el uso de la App.

Available on the iPhone App Store

Android App on Google play

BOSCH
Innovación para tu vida

Home Comfort Group

Mono-Split - Mural Climate 3000i

Datos técnicos

Datos técnicos		Unidades	Climate 3000i - SET 26 WE R32	Climate 3000i - SET 35 WE R32	Climate 3000i - SET 53 WE R32	Climate 3000i - SET 70 WE R32
Capacidad Frío	Capacidad (potencia)	kW	**2,6** (1,0 - 3,2)	**3,5** (1,4 - 4,3)	**5,3** (2,1 - 5,9)	**7,0** (3,4 - 8,2)
		Kcal/h	2.268 (882 - 2.772)	3.024 (1.184 - 3.704)	4.536 (1.814 - 5.073)	6.048 (2.916 - 7.056)
	Consumo	W	733 (80 - 1.100)	1.096 (120 - 1.650)	1.550 (420 - 2.050)	2.402 (560 - 3.200)
Capacidad Calor	Capacidad (potencia)	kW	**2,9** (0,8 - 3,4)	**3,8** (1,1 - 4,4)	**5,6** (1,6 - 5,8)	**7,3** (3,1 - 8,2)
		Kcal/h	2.520 (706 - 2.898)	3.276 (920 - 3.767)	4.788 (1.336 - 5.030)	6.300 (2.666 - 7.056)
	Consumo	W	771 (70 - 990)	1.027 (110 - 1.480)	1.750 (300 - 2.000)	2.130 (780 - 3.100)
Frío estacional	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A++	A++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-	A+	A+	A+	A+
Calor (clima cálido)	SCOP	-	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Intensidad máxima		A	10	10	13	19
Tipo de alimentación		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext		-	5 hilos	5 hilos	5 hilos	5 hilos

Unidades interiores	Unidades	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)	m3/h	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 /22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Peso Neto/Bruto	Kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidades exteriores		Unidades	CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Caudal de aire (alto)		m3/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Nivel de presión sonora		dB(A)	56	55	57	60
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso Neto/Bruto		Kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Carga de refrigerante / tCO_2 eq	Kg/tn	0,6 / 0,405	0,65 / 0,439	1,1 / 0,743	1,45 / 0,979
	Distancia estándar	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Máx. Longitud	m	25	25	30	50
	Máx. Vertical	m	10	10	20	25