

Mono-Split Mural Climate 5000i

Aire acondicionado

A+++ → D

A+++ → D



WiFi incluido en SET

HomeCom Easy

Características técnicas:

- Capacidad de 2,6 a 3,5 KW.
- Display digital de temperatura.
- Conectividad WiFi incluida.
- Niveles sonoros desde 21 dBA.
- Función “Follow me”.
- Función ECO.
- Función Gear.
- Modo “Sleep”.
- Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalítico.
- Filtro Bio.
- Swing 3D.
- Ionizador

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).

La App HomeCom Easy* puede ser descargada de forma gratuita en App Store o en Google Play.
*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire Acondicionado, necesarias para el uso de la App.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

BOSCH

Innovación para tu vida

Home Comfort Group

Mono-Split - Mural Climate 5000i

Datos técnicos

Datos técnicos		Unidades	Climate 5000i - SET 26 WE R32	Climate 5000i - SET 35 WE R32
Capacidad Frío	Capacidad (potencia)	kW	**2,6** (1,0 - 3,2)	**3,5** (1,4 - 4,3)
		Kcal/h	2.268 (882 - 2.772)	3.024 (1.184 - 3704)
	Consumo	W	659 (80 - 1.100)	1.004 (120 - 1.650)
Capacidad Calor	Capacidad (potencia)	kW	**2,9** (0,8 - 3,4)	**3,8** (1,1 - 4,4)
		Kcal/h	2.520 (706 - 2.898)	3.276 (920 - 3.767)
	Consumo	W	674 (70 - 990)	969 (110 - 1.480)
Frío estacional	SEER	W/W	8,5	8,5
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,2	4,3
	Etiqueta energética	-	A+	A+
Calor (clima cálido)	SCOP	-	5,4	5,8
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Intensidad máxima		A	10	13
Tipo de alimentación		-	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext		-	5 hilos	5 hilos

Unidades interiores	Unidades	CL5000iU W 26 E	CL5000iU W 35 E
Caudal de aire interior (Bajo\Medio\Alto)	m3/h	300 / 360 / 510	310 / 370 / 520
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 38
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	295 x 802 x 200	295 x 802 x 200
Peso Neto/Bruto	Kg	8,7 / 11,5	8,7 /11,5

Unidades exteriores		Unidades	CL5000i 26 E	CL5000i 35 E
Caudal de aire (alto)		m3/h	2.150	2.200
Nivel de presión sonora		dB(A)	55,5	55,0
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	555 x 765 x 303	555 x 765 x 303
Peso Neto/Bruto		Kg	26,2 / 28,8	26,4 / 28,8
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carga de refrigerante / tCO_2 eq	Kg/tn	0,62 / 0,419	0,62 / 0,419
	Distancia estándar	m	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Máx. Longitud	m	25	25
	Máx. Vertical	m	10	10