

Tronic 4501 T

Rápido e Compacto

O novo Tronic 4501 T da Bosch oferece conforto e versatilidade devido ao seu tamanho compacto, à possibilidade de instalação reversível e à sua completa gama. Com duplo depósito e função smart, permite uma maior rapidez relativamente à disponibilidade da água quente.



Principais características

- ▶ Melhor prestação devido ao duplo depósito, o que permite um primeiro banho até metade do tempo, comparativamente a um termoacumulador convencional.
- ▶ Capacidade: 30 a 120L.
- ▶ Design plano e compacto para instalação em espaços reduzidos.
- ▶ A barra de fixação permite a aumento da facilidade de instalação, não sendo necessária na maioria dos casos a utilização de parafusos adicionais. Assim, torna-se possível a realização de uma rápida substituição de termoacumuladores antigos, aproveitando a instalação existente.
- ▶ Eficiência energética: a função “Smart” reconhece os hábitos de consumo, otimizando o funcionamento do termoacumulador.
- ▶ Instalação reversível, vertical ou horizontal.
- ▶ Dimensões ideais para instalação dentro de armários.
- ▶ Display intuitivo com possibilidade de adaptação à orientação da instalação.
- ▶ Acessórios de instalação e válvula de segurança incluídos.

DADOS TÉCNICOS		TR4501T 30	TR4501T 50	TR4501T 70	TR4501T 80	TR4501T 100	TR4501T 120
Capacidade real / volume útil	L	28	47	57	65	74	93
Disponibilidade AQS a 40°C	L	51	89	111	114	135	174
Ânodo	-	Magnésio (2x)					
Classe energética	-	A	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	S	M	M	M	M	M
Dimensões (A x L x P)	mm	589 x 469 x 278	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistência	-	Blindada por imersão					
Potência	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente elétrica monofásica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tempo de aquecimento (delta 50°C)	hh:mm	1:09	1:55	2:20	2:40	3:02	3:48
Gama de temperaturas	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Perdas térmicas pela envolvente	kWh/24h	1,01	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Índice de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	PoL	G 1/2					
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	19,9	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso (depósito cheio)	kg	47,9	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

Nota: A etiqueta energética mostra a classificação energética máxima da gama.

*Garantia comercial para a cuba extensível a 5 anos em material. Deslocação e mão-de-obra não incluídos. Obrigatório o cumprimento dos requisitos de instalação e utilização incluídos no respetivo manual (eg. verificação do ânodo e qualidade da água) e o registo do equipamento no site www.bosch-homecomfort.pt. Para mais informações consulte o nosso site www.bosch-homecomfort.pt.