

Tronic 7501 T

Alta durabilidade e funcionamento intuitivo

O novo Tronic 7501 T da Bosch conta com um design moderno, display intuitivo, e uma grande prestação em termos de durabilidade com resistência embainhada e ânodo eletrónico. Além disso, este modelo permite a otimização e o reconhecimento dos hábitos de consumo.



Principais características

- ▶ Melhor prestação devido ao duplo depósito, o que permite um primeiro banho até metade do tempo, comparativamente a um termoacumulador convencional.
- ▶ Capacidades: 50 a 120L.
- ▶ Design plano e compacto para instalações em espaços reduzidos.
- ▶ A barra de fixação permite a aumento da facilidade de instalação, não sendo necessária na maioria dos casos a utilização de parafusos adicionais. Assim, torna-se possível a realização de uma rápida substituição de termoacumuladores antigos, aproveitando a instalação existente.
- ▶ Ânodo eletrónico e resistência embainhada para maior robustez, proteção e durabilidade.
- ▶ Eficiência energética: a função “Smart” reconhece os hábitos de consumo, otimizando o funcionamento do termoacumulador.
- ▶ Instalação reversível, vertical ou horizontal.
- ▶ Dimensões ideais para instalação dentro de armários.
- ▶ Display intuitivo com possibilidade de adaptação à orientação da instalação e indicação intuitiva da disponibilidade real de água quente com light-ring.
- ▶ Acessórios de instalação e válvula de segurança incluídos.

DADOS TÉCNICOS		TR7501T 50	TR7501T 70	TR7501T 80	TR7501T 100	TR7501T 120
Capacidade real / volume útil	l	47	57	65	74	93
Disponibilidade AQS a 40°C	l	89	111	114	135	174
Ânodo	-	Eletrónico Magnésio (2x)				
Classe energética	-	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	M	M	M	M	M
Dimensões (A x L x P)	mm	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistência	-	Embainhada	Embainhada	Embainhada	Embainhada	Embainhada
Potência	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente elétrica monofásica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tempo de aquecimento (delta 50°C)	hh:mm	1:55	2:20	2:40	3:02	3:48
Gama de temperaturas	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Perdas térmicas pela envolvente	kWh/24h	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Índice de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	PoL.	G 1/2				
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso (depósito cheio)	kg	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

*Garantia comercial para a cuba extensível a 7 anos em material. Deslocação e mão-de-obra não incluídos. Obrigatório o cumprimento dos requisitos de instalação e utilização incluídos no respetivo manual (eg. verificação do ânodo e qualidade da água) e o registo do equipamento no site www.bosch-homecomfort.pt. Para mais informações consulte o nosso site www.bosch-homecomfort.pt.