



BOSCH

Innovación para tu vida

Home Comfort Group



Climatización Bosch

Climatización perfecta y simple para todos.

Gama Climate



Índice

Aire Acondicionado Bosch Gama Climate	3
Funciones Climate 3200i, 6000i y 7000i	4
Mono Split 1x1 Mural Climate 3200i R32	5
Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32	7
Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32	9
Unidades exteriores Climate 5000M	11
Multi Split Mural Climate 2000 y 6000i	12
Multi Split Cassette Climate 5000i, Conducto Climate 5000i y Consola Climate 5000i	13

Aire Acondicionado Bosch Gama Climate

Gama	2,0 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,0 kW	4,1 kW	5,0 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,0 kW	7,9 kW	8,2 kW	10,6 kW	12,3 kW
Mono Split 1x1 Mural Climate 3200i R32														
Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32														
Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32														
Multi Split Unidades Exteriores Climate 5000 M R32														
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 2000U R32														
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 6000i R32														
Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000i R32														
Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000i R32														
Multi Split Unidades Interiores Consola Climate 5000i R32														

Funciones Climate 3200i, 6000i y 7000i

Facilidad de uso	WiFi	Comando de voz	Protección anti-hielo 8 °C	Reinicio automático	Temporizador
Confort	Modo silencioso	Función Follow me	Función Brisa indirecta	3D Swing	Control de humedad
Calidad del aire	iClean	Golden Fin (Anticorrosión)	Ionizador	Modo de autolimpieza	Deshumidificación
Consumo de energía	Función Gear	Modo eco	Intelligent Eye	Save+	Monitorización del consumo

El aire acondicionado perfecto para todos. Así de simple

El aire acondicionado Climate 3200i presenta un excelente y exclusivo diseño de Bosch para la climatización interior.



Así de simple

El equipo Climate 3200i transforma el ambiente en un espacio más limpio y fresco al instante, gracias a su innovadora tecnología de iones que elimina partículas contaminantes.

Siempre aire limpio y saludable

La eficiente función i-Clean elimina las bacterias nocivas mediante el calentamiento hasta 56 °C en el evaporador. De esta manera, solo se libera aire limpio en la estancia.

Ambiente silencioso

El Climate 3200i cuenta con una función ultra silenciosa que minimiza el ruido durante su funcionamiento, garantizando un bajo nivel sonoro y un ambiente de total tranquilidad, libre de molestos ruidos.

Ventajas:

- **Conectividad WiFi con accesorio incluido:** control remoto gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Ionizador:** mediante iones mejora la calidad del aire, eliminando malos olores y partículas contaminantes.
- **I-Clean:** tecnología de auto limpieza que elimina el 99% de las bacterias en el evaporador.
- **Swing 3D:** flujo de aire ajustable hacia arriba, abajo izquierda y derecha.
- **Modo Silencio:** función ultra silenciosa activable que mantiene el ruido interior tan bajo como 20dB(A).

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.


Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 3200i



WiFi incluido en el SET



- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Modo ahorro de energía.
- 4 Selección de modo de funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 Ionizator.
- 8 Modo sleep.
- 9 Turbo.
- 10 Silencio.



Datos técnicos		Unidades	Climate 3200i - SET 26 WE R32	Climate 3200i - SET 35 WE R32	Climate 3200i - SET 53 WE R32	Climate 3200i - SET 70 WE R32
Capacidad	Frío	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
	Calor	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
Consumo	Frío	W	733 (80 - 1.100)	1.096 (120 - 1.650)	1.550 (420 - 2.050)	2.402 (560 - 3.200)
	Calor	W	771 (70 - 990)	1.027 (110 - 1.480)	1.750 (300 - 2.000)	2.130 (780 - 3.100)
Consumo máximo		A	10	10	13	19
Frío estacional	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A++	A++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-	A+	A+	A+	A+
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores	Unidades	CL3200 W 26	CL3200 W 35	CL3200W 53	CL3200 W 70
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	291 x 726 x 210	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	336 x 1083 x 244
Peso Neto/Bruto	Kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidades interiores	Unidades	CL3200 W 26	CL3200 W 35	CL3200 W 53	CL3200 W 70
Nivel de presión sonora	dB(A)	56	55	57	60
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	495x720x270	495x720x270	554x805x330	673x890x342
Peso Neto/Bruto	Kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Alta tecnología de filtrado

El aire acondicionado Climate 6000i, incluye características de alta calidad, como el controlador de presencia que ahorra energía o la tecnología de filtros e ionizadores para disfrutar de un aire limpio y fresco.



Alta eficiencia: A+++ en modo frío y A+++ en modo calor

Este potente equipo ofrece altos valores de eficiencia en modo frío y calor. Esto aumenta el confort y reduce los costes de energía al mismo tiempo.

Siempre conectado

Con la aplicación gratuita de Bosch HomeCom Easy* climatizar el hogar es realmente sencillo.

Ventajas:

- ▶ **Control de humedad:** regulación de la humedad de la habitación eliminando inmediatamente la humedad excesiva del aire.
- ▶ **Sensor de presencia:** detección de presencia de personas en la habitación y ajuste de la potencia del aire acondicionado en consecuencia.
- ▶ **Conectividad WiFi:** conectividad gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- ▶ **Tecnología de filtrado integrada:** alta eficiencia: A+++ en modo frío y A+++ en modo calor.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Mono Split Mural Climate 6000i R32

Aire Acondicionado



Datos técnicos		Unidades	Climate 6001i - SET 26 WE R32	Climate 6001i - SET 35 WE R32	Climate 6001i - SET 53 WE R32	Climate 6001i - SET 70 WE R32
Capacidad	Frío	kW/h	2,6 (1,32 - 3,81)	3,5 (1,32 - 3,96)	5,3 (1,99 - 6,13)	7,0 (2,11 - 8,21)
		Kcal/h	2268 (1135 - 3726)	3024 (1135 - 3404)	4536 (1714 - 5271)	6048 (1814 - 7059)
	Calor	kW/h	3,0 (0,88 - 4,4)	3,9 (0,88 - 4,54)	5,6 (1,35 - 6,77)	7,3 (1,55 - 8,21)
		Kcal/h	2646 (756 - 3780)	3402 (756 - 3906)	4788 (1159 - 5821)	6276 (1336 - 7056)
Consumo	Frío	W	570 (130 - 1200)	880 (130 - 1250)	1290 (160 - 1787)	1760 (420 - 3200)
	Calor	W	660 (120 - 1400)	990 (120 - 1450)	1510 (230 - 1695)	1975 (300 - 3100)
Frío estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Calor (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A+	A+
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	-	5,1	5,1	5,4	5,3
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A ⁺⁺ →D	A ⁺⁺ →D	A ⁺⁺ →D	A ⁺⁺ →D
Alimentación		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	21/22/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	295x795x225	295x795x225	319x965x239	370x1140x275
Peso Neto/Bruto	Kg	10,2/13,5	10,2/13,5	12,3/16,8	20,0/25,6

Unidades exteriores		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	57	58	56	59
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	554x805x330	554x805x330	673x890x342	673x890x342
Peso Neto/Bruto	Kg	28,4/31,6	28,4/31,6	38,8/42,7	45,6/49,6

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



La unión perfecta entre diseño y eficiencia

El modelo de aire acondicionado Climate 7000i fue especialmente diseñado con la máxima eficiencia. Este nuevo modelo incluye características tecnológicas que permiten una fácil conectividad y excelente calidad de aire gracias al nivel de filtrado.



Eficiencia al más alto nivel

Clase A+++ en refrigeración clima cálido y A+++ en calefacción. Presenta los mejores valores de eficiencia en cualquier clima de toda la gama.

Control sencillo, desde cualquier lugar

Con nuevas funciones de conectividad e integración WiFi en la unidad interior, es posible controlar la unidad mediante la aplicación Bosch HomeCom Easy o con el asistente de voz mediante plataformas inteligentes.

Ofrece una excelente calidad del aire interior

Gracias a la función i-Clean previene el crecimiento de olores y bacterias.

Ventajas:

- **Fácil conectividad:** a través de la integración de Wi-Fi, es posible el control del aire acondicionado a distancia o por el comando de voz. Todo esto con la app HomeCom Easy.
- **Función Save Plus:** con la función Save Plus puede ser reducido el consumo de energía manteniendo la temperatura ambiente deseada, sin comprometer la comodidad.
- **Gracias a la función FollowMe:** es posible tener la temperatura perfecta para cada habitación.
- **Diseñado por expertos** para una fácil instalación y mantenimiento.
- **Instalación rápida y sencilla.**
- **Ofrece una excelente calidad del aire interior:** Junto con la avanzada tecnología de ionizadores, eso emite iones negativos para eliminar bacterias y virus, lo que significa que es posible disfrutar del aire limpio y fresco en el interior.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Mono Split Mural Climate 7000i R32

Aire Acondicionado



Datos técnicos		Unidades	Climate 7000i SET 20 WE R32	Climate 7000i SET 26 WE R32	Climate 7000i SET 35 WE R32	Climate 7000i SET 41 WE R32	Climate 7000i SET 53 WE R32
Capacidad	Frío	kW/h	2,0 (0,96 - 3,71)	2,5 (1,03 - 4,28)	3,4 (1,03 - 4,28)	4,0 (1,14 - 4,84)	5,0 (1,32 - 5,66)
		Kcal/h	1720 (825 - 3190)	2150 (885 - 3680)	2924 (885 - 3680)	3440 (980 - 4162)	4300 (1135 - 4867)
	Calor	kW/h	2,3 (0,69 - 4,0)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,6 (1,07 - 5,69)	5,6 (1,20 - 6,67)
		Kcal/h	1978 (593 - 3440)	3526 (645 - 4446)-	3526 (645 - 4446)	3956 (920 - 4893)	4816 (1032 - 5736)
Consumo	Frío	W	384 (100 - 920)	500 (102 - 1400)	759 (102 - 1400)	1025 (115 - 1500)	1315 (135 - 1600)
	Calor	W	460 (115 - 850)	-872 (104 - 1506)	872 (104 - 1506)	1070 (170 - 1860)	1475 (185 - 1965)
Frio estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Etiqueta energética	-					
Calor (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Etiqueta energética	-					
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	-	5,3	5,3	5,3	5,6	5,1
	Etiqueta energética	-					
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	23/25/30/37	24/30/36/43	24/33/38/43	28/34/39/43	28/34/39/43
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	mm	308x909x255	308x909x255	308x909x255	308x909x255	308x909x255
Peso Neto/Bruto	Kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,2

Unidades exteriores		CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 41 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	53	56	56	56	56
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	mm	555x765x303	554x805x303	554x805x303	554x805x303	637x890x342
Peso Neto/Bruto	Kg	28,1/30,6	31,3/34,0	31,3/34,0	31,5/34,2	40,9/43,9

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Climatización de grandes espacios

Una sola unidad exterior y variedad de unidades interiores.



Ventajas:

- ▶ **Sistema multi:** climatización de varias estancias con una sola unidad exterior en combinaciones de 2x1; 3x1; 4x1; 5x1.
- ▶ **Variedad de proyectos:** las amplias distancias frigoríficas permiten la utilización de esta gama en multitud de proyectos.
- ▶ **Confort en cada estancia:** cada unidad puede trabajar con diferentes puntos de consigna y velocidades del ventilador para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2	CL5000M 62/3	CL5000M 79/3
Número máximo de unidades interiores			2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidad	Frío	kW	4,1 (1,5 - 4,9)	5,3 (1,7 - 5,6)	6,2 (2,0 - 6,6)	7,9 (3,0 - 8,5)
	Calor	kW	4,4 (1,6 - 4,8)	5,6 (1,8 - 5,6)	6,5 (2,0 - 6,7)	8,2 (2,2 - 8,5)
Consumo	Frío	Kcal/h	3.525 (1.290 - 4.213)	4.557 (1.462 - 4.815)	5.331 (1.720 - 5.675)	6.793 (2.580 - 7.309)
	Calor	Kcal/h	3.783 (1.376 - 4.127)	4.815 (1.548 - 4.815)	5.589 (1.720 - 5.761)	7.051 (1.892 - 7.309)
Frío estacional	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A++	A++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-	A+	A+	A+	A+
Espectro ErP		-	A ⁺⁺⁺ →D	A ⁺⁺⁺ →D	A ⁺⁺⁺ →D	A ⁺⁺⁺ →D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	55	54	55	55
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673x 890 x 342	673x 890 x 342
Peso Neto/Bruto		Kg	34,7 / 31,6	35,0 / 38,0	43,3 / 47,1	48 / 51,8

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 82/4	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Número máximo de unidades interiores			4x1	4x1	5x1
Capacidad	Frío	kW	8,2 (3,1 - 10,3)	10,6 (3,1- 10,3)	12,3 (23,2 - 12,9)
	Calor	kW	8,8 (2,3 - 10,1)	10,6 (3,3 - 12,0)	12,3 (3,5 - 12,9)
Consumo	Frío	Kcal/h	7.051 (2.666 - 8.856)	9.114 (2.666 - 8.856)	10.576 (2.752 - 11.092)
	Calor	Kcal/h	7.567 (1.978 - 8.684)	9.114 (2.837 - 10.318)	10.576 (3.009 - 11.092)
Frío estacional	SEER	W/W	7,0	6,5	6,5
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-	A+	A+	A+
Espectro ErP		-	A ⁺⁺⁺ →D	A ⁺⁺⁺ →D	A ⁺⁺⁺ →D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	61	62	62
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Peso Neto/Bruto		Kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.


Unidades Interiores Multi Split Mural Climate 2000 y Mural Climate 6000i



Compatible
con WiFi
a través de
accesorio



HomeCom Easy



Unidad interior		Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	3,0	4,0	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	255 x 805 x 194	255 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso Neto/Bruto		Kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidad interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	3,0	3,9	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Peso Neto/Bruto		Kg	10,2	10,2	12,3	20

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

App disponible para el modelo Climate 6000i



Unidades Interiores Multi Split Cassette Climate 5000i, Conducto Climate 5000i y Consola Climate 5000i



Compatible
con WiFi
a través de
accesorio

HomeCom Easy

Unidad interior		Unidades	Multi Split Cassette Climate 5000i 2 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 7 kW
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	4,1	5,4	7,6
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	31 / 33 / 37	35 / 37 / 39	25 / 33 / 36 / 41	29 / 35 / 39 / 43	27 / 29 / 42 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	205 x 830 x 830
Peso Neto/Bruto		Kg	14,5 / 17,5	14,5 / 17,5	16,3 / 20,4	16,0 / 20,6	21,6 / 25,4

Unidad interior		Unidades	Multi Split Conducto Climate 5000i 2,1 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 7 kW
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	27 / 34 / 40	27 / 34 / 40	23 / 29 / 30 / 34	26 / 34 / 38 / 41	27 / 37 / 40 / 42
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	210 x 880 x 674	249 x 1.100 x 774
Peso Neto/Bruto		Kg	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1

Unidad interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,0
	Calor	kW	2,9	3,8	5,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	27 / 34 / 37	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200
Peso Neto/Bruto		Kg	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.





Notas

Contacta con nosotros

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Home Comfort
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Aviso de averías

Tel.: 91 175 90 92
Email: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para usuario final

Tel.: 902 747 031 – 91 175 90 92
Email: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com
www.bosch-homecomfort.es

Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.

(12-2025)