

Винайдено для життя



Інверторний спліт кондиціонер Climate 3200i

Стиль поєднується з комфортом у Climate 3200i:
преміальний дизайн і енергоефективність за
вигідною ціною



Чому ми рекомендуємо обрати Climate 3200i?



Витончений, стильний дизайн

Функціональний та елегантний, його висококласне напівматове біле покриття та гладкі краї доповнять будь-який сучасний інтер'єр. Це універсальний варіант, який буде ідеально виглядати у квартирі, будинку або офісі.



Енергоефективність

Забезпечення ідеального мікроклімату у приміщенні взимку і влітку. Climate 3200i економить енергію і має на охолодження клас енергоефективності A++. Дбайливе споживання енергії також забезпечують режим «Есо» та функція контролю потужності.



Чисте та свіже повітря

Технологія іонізації нейтралізує шкідливі частинки пилу, спори плісняви, бактерії та віруси, зменшуючи кількість алергенів і забруднювачів і покращуючи якість повітря в приміщенні для здоровішого середовища проживання.



Можливість віддаленого керування

Завдяки встановленню Wi-Fi шлюза (додатковий аксесуар) можна без зусиль керувати роботою кондиціонера з будь-якого місця за допомогою додатка Bosch HomeCom Easy.



Бажаний комфорт в усій кімнаті

Завдяки технології 3D обертання жалюзі, кондиціонер автоматично направляє потік повітря у кожен куток кімнати для досягнення бажаної температури.



Надійна робота

Функції захист від замерзання, самоочищення та захисту від корозії забезпечують надійну роботу та тривалий термін експлуатації, забезпечуючи спокій і комфорт.



Технічні дані



- Захист від замерзання
- Іонізатор
- Антикорозійний захист
- Охолодження за низьких температур
- Режим ECO
- Режим «Вітер обходь мене»
- Режим «Тиха робота»
- Можливість підключення (опційно)
- Функція «Слідуй за мною»
- Технологія i-clean

Внутрішній блок			CL3200iU W 26 E	CL3200iU W 35 E	CL3200iU W 53 E	CL3200iU W 70 E
Зовнішній блок			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Номинальна потужність охолодження		кВт	2,8	3,6	5,3	7,0
Номинальна потужність нагріву		кВт	2,9	3,8	5,6	7,3
Номинальна вихідна потужність охолодження		Бто/год	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
Номинальна вихідна потужність нагріву		Бто/год	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
SEER охолодження (оцінка сезонної енергоефективності)		Вт/Вт	7,4	7,0	7,0	6,4
SCOP обігріву (сезонний коефіцієнт продуктивності)		Вт/Вт	4,1	4,2	4,0	4,0
Клас енергоефективності (Нагрів)			A+	A+	A+	A+
Клас енергоефективності (Охолодження)			A++	A++	A++	A++
Рівень шуму внутрішнього блоку (високий середній низький супернизький)		дБ(А)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Внутрішній блок	Розміри (ШхГхВ)	мм	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Вага, нетто	кг	8,0	8,7	11,2	13,6
Звукова потужність внутрішнього блоку		дБ(А)	54	56	56	62
Звукова потужність зовнішнього блоку		дБ(А)	62	63	65	67
Зовнішній блок	Розміри (ШхГхВ)	мм	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Вага, нетто	кг	23,5	23,7	33,5	43,9
Діапазон робочих температур (Охолодження/Нагрів)		°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
			Містить фторовані парникові гази			
Заправка холодоагенту			0,6 кг	0,65 кг	1,1 кг	1,45 кг
Потенціал глобального потепління (GWP)			675 кг CO2 екв.	675 кг CO2 екв.	675 кг CO2 екв.	675 кг CO2 екв.
Тип хладону			R32	R32	R32	R32



Bosch Home Comfort

ТОВ «Роберт Бош Лтд»
пр.-т Павла Тичини, 1-В
ТОЦ «Silver Breeze», оф. А701
м. Київ, 02152,
Україна

0 800 300 733
Homecomfort-Info@ua.bosch.com
www.bosch-homecomfort.com.ua