

Mono-Split

Mural Climate 7000i



A+++ → D



A+++ → D



HomeCom Easy

Unidade interior com WiFi

Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2 a 5,6 kW.
- ▶ Display digital de temperatura com função stand-by.
- ▶ Conectividade WiFi incluída na unidade interior.
- ▶ Monitorização de energia em tempo real.
- ▶ Assistente de voz para comunicação com plataformas inteligentes.
- ▶ Função Siga-me.
- ▶ Função de Potência.
- ▶ Função de poupança de energia Poupança+.
- ▶ Sensor de presença.
- ▶ Sensor de humidade.
- ▶ Difusão 3D.
- ▶ Ionizador.
- ▶ Filtro de pó de alta densidade e filtro catalítico.
- ▶ Premiado com o iF Design Award 2025

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama.



BOSCH
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group

Mono-Split Mural Climate 7000i

Dados técnicos

Modelo		Uni.	Climate 7000i - SET 20 WE R32 Climate 7000i - SET 20 WEB R32 Climate 7000i - SET 20 WES R32	Climate 7000i - SET 26 WE R32 Climate 7000i - SET 26 WEB R32 Climate 7000i - SET 26 WES R32	Climate 7000i - SET 35 WE R32 Climate 7000i - SET 35 WEB R32 Climate 7000i - SET 35 WES R32
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	6824 (3276 - 12659)	8530 (3514 - 14604)	11601 (3514 - 14603)
		kW	2,0 (0,96~3,71)	2,5 (1,03~4,28)	3,4 (1,03~4,28)
	Consumo	W	384 (100~920)	500 (102~1.400)	759 (102~1.400)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	7847 (2354 - 13648)	13989 (2559 - 17640)	13989 (2559 - 17640)
		kW	2,3 (0,69~4,0)	4,1 (0,75~5,17)	4,1 (0,75~5,17)
	Consumo	W	460 (115~850)	872 (104~1.506)	872 (104~1.506)
Consumo máximo		A	11,0	13,0	13,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7
	Classe de Eficiência Energética	-			
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-			
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,3	5,3	5,3
	Classe de Eficiência Energética	-			
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++~> D	A+++~> D	A+++~> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F		
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ ext		-	5 fios	5 fios	5 fios
Unidade interior	Caudal de ar (sil./mín./méd./máx.)	m³/h	320 / 460 / 520 / 680	380 / 480 / 680 / 750	380 / 480 / 700 / 750
	Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	23 / 25 / 30 / 37	24 / 30 / 36 / 43	24 / 33 / 38 / 43
	Dimensões (A x L x P)	mm	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255
	Peso (líquido/bruto)	Kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1
Unidade exterior	Caudal de ar	m³/h	1.900	2.100	2.100
	Nível de pressão sonora	dB(A)	53	56	56
	Dimensões (A x L x P)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 303	554 x 805 x 303
	Peso (líquido/bruto)	Kg	28,1 / 30,6	31,3 / 34,0	31,4 / 34,0
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	0,85	0,9	0,9
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3
	Líquido / Gás	pol	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.

Mono-Split Mural Climate 7000i

Dados técnicos

Modelo		Unidades	Climate 7000i - SET 41 WE R32 Climate 7000i - SET 41 WEB R32 Climate 7000i - SET 41 WES R32	Climate 7000i - SET 53 WE R32 Climate 7000i - SET 53 WEB R32 Climate 7000i - SET 53 WES R32
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	13648 (3889 - 16514)	17060 (4504 - 19312)
		kW	4,0 (1,14~4,84)	5,0 (1,32~5,66)
	Consumo	W	1.025 (115-1.500)	1.315 (135-1.600)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	15695 (3650 - 19415)	19108 (4094 - 22759)
		kW	4,6 (1,07~5,69)	5,6 (1,20~6,67)
	Consumo	W	1.070 (170-1.860)	1.475 (185-1.965)
Consumo máximo		A	13,5	13,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,7	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Classe de Eficiência Energética	-	A++	A++
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,6	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++--> D	A+++--> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	
Alimentação		-	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios
Unidade interior	Caudal de ar (sil./mín./méd./máx.)	m³/h	390 / 500 / 720 / 780	400 / 510 / 740 / 800
	Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	28 / 34 / 39 / 43	28 / 34 / 39 / 43
	Dimensões (A x L x P)	mm	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255
	Peso (líquido/bruto)	Kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,2
Unidade exterior	Caudal de ar	m³/h	2.100	3.500
	Nível de pressão sonora	dB(A)	56	56
	Dimensões (A x L x P)	mm	554 x 805 x 303	673 x 890 x 342
	Peso (líquido/bruto)	Kg	31,5 / 34,2	40,9 / 43,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	1	1,25
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5
	Carga adicional	g/m	24	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3
	Líquido / Gás	pol	(1/4") / (1/2")	(1/4") / (1/2")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.