

İçten dışa mükemmel verimlilik ve kolay bağlantı için eşsiz tasarım.

Soğutma ve ısıtma için A+++'a varan enerji verimliliğine sahip, üstün Bosch teknolojisinin yeni ürünü Climate 7000i, oldukça verimlidir. 5 farklı kapasite seçeneği ve her dekora uyum sağlayacak 3 şık renk alternatifi ile sunulmaktadır.



Her yerden kolay kontrol

Entegre wifi sayesinde müşterileriniz, cihazlarını Bosch HomeCom Easy uygulamasıyla diledikleri yerden kolayca kontrol edebilir. Sezgisel arayüze sahip Bosch HomeCom Easy uygulaması aynı zamanda uzaktan enerji takibi yapma olanağını da sunar.

Mükemmel verimlilik için eşsiz tasarım

Save Plus fonksiyonu ile müşterileriniz, konforlarından ödün vermeden enerji tüketimlerini azaltarak istedikleri oda sıcaklığını koruyabilir.

Gelişmiş konfor özellikleri

Follow Me fonksiyonu sayesinde, uzaktan kumandada bulunan kızılötesi sensör ortam sıcaklığını iç üniteden değil, kumandanın bulunduğu noktadan ölçer. Böylece müşterileriniz, bulundukları noktada ideal sıcaklığa ulaşabilir.

Kolay kurulum ve bakım için özel tasarım

Kurulumu hızlı ve kolaydır. Duvar askı aparatı sayesinde müşterilerinizin evine kolayca monte edilebilir.



Climate 7000i



Soğutma



A+++ → D

Isıtma*



A+++ → D



				CL7000iU W 20 E (Beyaz)	CL7000iU W 26 E (Beyaz)	CL7000iU W 35 E (Beyaz)	CL7000iU W 41 E (Beyaz)	CL7000iU W 53 E (Beyaz)
				CL7000iU W 20 ES (Gümüş)	CL7000iU W 26 ES (Gümüş)	CL7000iU W 35 ES (Gümüş)	CL7000iU W 41 ES (Gümüş)	CL7000iU W 53 ES (Gümüş)
				CL7000iU W 20 EB (Siyah)	CL7000iU W 26 EB (Siyah)	CL7000iU W 35 EB (Siyah)	CL7000iU W 41 EB (Siyah)	CL7000iU W 53 EB (Siyah)
				CL7000i 20 Ew	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Güç beslemesi			V/Ph/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Maksimum tüketim değeri			W	2.300	2.900	2.950	2.950	2.950
Maksimum akım değeri			A	11	13	13,5	13,5	13,5
Soğutma	Kapasite	nom (maks - min)	kW	2,0 (0,955 - 3,708)	2,5 (1,032 - 4,280)	3,4 (1,032 - 4,280)	4,0 (1,143 - 4,836)	5,0 (1,319 - 5,657)
	Enerji beslemesi	nom (maks - min)	W	384 (100 - 920)	500 (102 - 1.400)	759 (102 - 1.400)	1.025 (115 - 1.500)	1.315 (135 - 1.600)
	SEER		W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Energy Efficiency Class			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Isıtma	Kapasite	nom (maks - min)	kW	2,3 (0,688 - 4)	4,1 (0,753 - 5,169)w	4,1 (0,753 - 5,169)	4,6 (1,070 - 1,860)	5,6 (1,202 - 6,682)
	Enerji beslemesi	nom (maks - min)	W	460 (115 - 850)	872 (104-1.506)	872 (104-1.506)	1.070 (170 - 1.860)	1.475 (185 - 1.965)
	SCOP		W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Energy Efficiency Class			A+++	A+++	A+++	A++	A++
İç Ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
	Ağırlık	net/brüt	kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,2
	Hava akışı	turbo/yüksek/orta/düşük	m³/s	680/520/460/320	750/680/480/380	750/700/480/380	780/720/500/390	800/740/510/400
	Ses basınç değeri	yüksek/orta/düşük/sessiz	dB(A)	37/30/25,5/23	43/36/30/24	42/38/33/24	43/39/34/28	44/39/34/28
	Ses gücü değeri	yüksek	dB(A)	53	56	60	60	60
Dış Ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	765x303x555	805x330x554	805x330x554	805x330x554	890x342x673
	Ağırlık	net/brüt	kg	28,1/30,6	31,3/34	31,4/34	31,5/34,2	40,9/43,9
	Hava akışı		m³/s	1.900	2.100	2.100	2.100	3.500
	Ses basınç değeri		dB(A)	53	56	56	56	56
	Ses gücü değeri	soğutma	dB(A)	59	59	62	63	65
Soğutucu Akışkan	Ses gücü değeri	ısıtma	dB(A)	63	64	64	65	68
	Tipi			R32	R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675w	675	675	675
Tesizat	Şarj miktan		kg	0,85	0,90	0,90	1,00	1,25
	Likit/gaz		mm (inch)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in)	6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in)
	maks borulama uzunluğu		m	25	25	25	25	30
Çalışma Sıcaklığı	maks kot farkı		m	10	10	10	10	20
	İç ünite	soğutma/ısıtma	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
Çalışma Sıcaklığı	Dış ünite	soğutma/ısıtma	°C	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30

*Sadece Climate 7000i 20, 26 ve 35 modellerinde geçerlidir.