



Mēs nodrošinām gaisa apmaiņu

Ar Bosch Vent 3000 D

Vent 3000 D ir piemērots jaunbūvēm, kā arī renovācijas darbiem viengimenes mājās un dzīvokļos. Pateicoties patentētajam iekšējam pārsegam, tam ir zems trokšņu līmenis. Pārspiediena noturīgais ventilators nodrošina svaigu gaisu visā ēkā un ir ļoti efektīvs ar līdz pat 85% siltuma atgūšanu.



Priekšrocību pārskats

- Augsta pielāgojamība plānošanā
- Zems trokšņu līmenis un augsts lietderības koeficients
- Vienkārša uzstādīšana gan vecās, gan jaunās ēkās
- Intuitīva vadība un daudzas komforta funkcijas
- Vienkārša lietošana
- Daudzveidīgas uzstādīšanas iespējas
- Plašs piederumu klāsts

**Vienkārši klusa un efektīva:**

Vent 3000 D ir viena no klusākajām iekārtām savā klasē, jo tās radīto trokšņu līmenis ir tikai 35 dB(A). Pateicoties patentētajam Bosch iekšējam cilindriskajam korpusa apvalkam, iekārtas ir gandrīz nemanāmas un nodrošina svaigu gaisu dzīvojamās telpās gandrīz bez trokšņa. Augstvērtīgais keramiskais siltummainis atgūst līdz pat 85 % siltuma no izplūdes gaisa, nodrošinot ļoti augstu energoefektivitāti un samazinot apkures izmaksas.

**Vienkārši elastīga:**

Augstā plānošanas pielāgojamība nodrošina vieglu uzstādīšanu gan vecās, gan jaunās ēkās. Vienā sistēmā var darboties līdz 8 iekārtām. Vent 3000 D pārsteidz arī ar savu nelielo iebūves dziļumu un piemērota dzīvojamām telpām līdz 200 m².

**Vienkārša lietošana:**

Ērta vadība ļauj pārslēgt četrus ventilatora griešanās ātrumus un dažādus iestatījumus, piemēram, siltuma rekuperāciju, vasaras vai miega režīmu.

**Vienkārši tīrs gaiss:**

Vent 3000 D pastāvīgi nodrošina tīru gaisa apmaiņu. Iebūvētie filtri aiztur putekļus un ziedputekšņus. Turklāt integrētais mitruma sensors uzrauga gaisa mitrumu un novērš pelējuma veidošanos.

Vent 3000 D					
	Mērvienība	1. ātrums	2. ātrums	3. ātrums	4. ātrums
Caurplūdes apjoms (Eco režīms/ventilācija ¹⁾)	m ³ /h	16,5	27,5	38,5	55,0
Trokšņu līmenis	dB(A)	9,7	14,6	22,2	29,8
Patērējamā jauda ¹⁾	W	1,2	1,9	3,3	6,3
Īpatnējā ieejas jauda	W/m ³ /h	0,09			
Barošanas spriegums - līdzstrāva	V	12			
Aizsardzības klase	–	IP22			
Siltuma rekuperācijas koeficients	–	≤ 85 %			
Standarta skaņas līmeņu starpība D _{n,w}	dB	43/46 ²⁾ /62 ³⁾			
Pieplūdes gaiss	–	bez agresīvām gāzēm, putekļiem un eļļām			
Pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra	°C	–20 ... +60			
Uzstādīšanas atveres diametrs	mm	162			
Minimālais sienas biezums	mm	220			
Optimālais sienas biezums	mm	220 ... 500 (700 ⁴⁾)			
Iekšējā paneļa izmērs (P × A × D)	mm	218 x 218 x 54			
Ārējā paneļa izmērs (P × A × D)	mm	231 x 234 x 71			
Svars	kg	4,2			
Energoefektivitātes klase saskaņā ar VO 1254/2014	–	A+			

¹⁾ darbībai pāri

²⁾ ar papildu skaņas izolācijas komplektu

³⁾ ar atveri

⁴⁾ ar piederumu LR 160-700