



Tagame õhuvahetuse

Bosch Vent 3000 D-ga

Vent 3000 D sobib nii uutele hoonetele kui ka renoveeritavatele ühepereelamutele ja korteritele. Tänu patenteeritud sisekattele on sel madal müratase. Ülerõhukindel ventilaator tagab värsket õhu kogu hoones, olles kuni 85% soojusvastupidisusega väga tõhus.



Ülevaade eelistest

- Suur paindlikkus planeerimisel
- Madal müratase ja suur kasutegur
- Lihtne paigaldada nii vanadesse kui ka uutesse hoonetesse
- Intuiitiivne juhtimine ja mitmed mugavusfunktsioonid
- Lihtne kasutada
- Mitmesugused paigaldusvõimalused
- Lai valik tarvikuid



Lihtsalt vaikne ja tõhus:

Vent 3000 D on üks oma klassi vaiksemaid seadmeid, kuna selle müratase on vaid 35 dB(A). Tänu Boschi patenteeritud silindrikujulisele korpusele on seadmed praktiliselt märkamatud ja toovad eluruumidesse peaaegu müravabalt värsket õhku. Kvaliteetne keraamiline soojusvaheti säilitab kuni 85% väljavooluõhu soojusest, tagades väga kõrge energiatõhususe ja vähendades küttekulusid.



Lihtsalt paindlik:

Planeerimise paindlikkus tagab lihtsa montaaži nii vanades kui ka uutes hoonetes. Ühes süsteemis saab kasutada kuni 8 seadet. Vent 3000 D üllatab ka oma konstruktsiooni väikese sügavusega ja sobib kuni 200 m² suurustesse eluruumidesse.



Lihtne kasutamine:

Mugav juhtimine võimaldab vahetada nelja ventilaatori kiiruse ja eri seadete vahel, nagu soojustagastus ja suve- või unerežiim.



Lihtsalt puhas õhk:

Vent 3000 D tagab pidevalt puhta õhu vahetuse. Sisseehitatud filtrid peavad kinni tolmu ja õietolmu. Lisaks monitoorib integreeritud niiskusandur õhuniiskust ja takistab hallituse teket.

	Mõõtühik	Vent 3000 D			
		1. kiirus	2. kiirus	3. kiirus	4. kiirus
Vooluhulk (eco-režiim/ventilatsioon ¹⁾)	m ³ /h	16,5	27,5	38,5	55,0
Müratase	dB(A)	9,7	14,6	22,2	29,8
Tarbitav võimsus ¹⁾	W	1,2	1,9	3,3	6,3
Erivõimsus	W/m ³ /h		0,09		
Toitepinge – alalisvool	V		12		
Kaitseklass	–		IP22		
Soojuse tagastamise tegur	–		≤ 85 %		
Standarditud helitasemete vahe D _{n,w}	dB		43/46 ²⁾ /62 ³⁾		
Sissepuhkeõhk	–	ilma agressiivsete gaaside, tolmu ja õlideta			
Lubatud töötemperatuur	°C		–20 ... +60		
Paigaldusava läbimõõt	mm		162		
Seina minimaalne paksus	mm		220		
Seina optimaalne paksus	mm		220 ... 500 (700 ⁴⁾)		
Sisepaneeli mõõtmed (L × K × S)	mm		218 x 218 x 54		
Välispaneeli mõõtmed (L × K × S)	mm		231 x 234 x 71		
Mass	kg		4,2		
Energiatõhususe klass vastavalt määrusele 1254/2014	–		A+		

¹⁾ töötamiseks paaris

²⁾ ava heliisolatsioonikomplektiga

³⁾ avaga

⁴⁾ tarvikuga LR 160-700