

# Tronic 4001 T


## Termoacumulador elétrico cilíndrico

Excelente qualidade e conforto em água quente com um design diferenciador.



### Principais características

- Disponível de 30L a 120L.
- Instalação vertical.
- Design cilíndrico e compacto para instalações em espaços reduzidos, mesmo dentro de armários (modelos 30L e 50L).
- Previsão de consumo, preparação de água quente na programação de temperatura e tempo selecionado.
- Facilidade de instalação, permitindo rápida substituição de aparelhos antigos, aproveitando a instalação existente.
- Componentes acessíveis e conexões hidráulicas melhoradas.
- Eficiência energética: a função "Smart" otimiza o consumo de energia e reconhece hábitos de consumo.
- Display intuitivo e fácil de usar, com 4 modos de operação (manual, inteligente, programação, eco).
- Tanque de aço vitrificado de alta durabilidade.
- Acessórios de instalação e válvula de segurança incluídos.

Dados Técnicos	Unidade	TR4001T 30 DEBS	TR4001T 50 DEBS	TR4001T 80 DEB	TR4001T 100 DEB	TR4001T 120 DEB
Capacidade real	l	30	47	80	100	110
Disponibilidade de a.q.s. a 40º	l	47	84	121	156	186
Anodo	-	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio
Classe Energética	-	 A+ → F	 A+ → F	 A+ → F	 A+ → F	 A+ → F
Perfil de consumo	-	S	M	M	M	M
Dimensões (A x Ø)	mm	619 x 350	869 x 350	814 x 470	1000 x 470	1079 x 470
Tipo de resistência	-	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão
Potência	W	1500	1500	2000	2000	2000
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	8,7	8,7	8,7
Tempo de aquecimento (ΔT-50 °C)	-	1:14	1:55	2:27	3:04	3:22
Gama de temperaturas	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energia	kWh/24h	0,8	1,0	1,4	1,8	2,2
Índice de proteção (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	14,2	20,8	25,3	28,5	31,9
Peso (depósito cheio)	kg	44,2	67,8	105,3	128,5	141,9

\* Garantia comercial para a cuba extensível a 5 anos em material. Deslocação e mão-de-obra não incluídos. Obrigatório o cumprimento dos requisitos de instalação e utilização incluídos no respetivo manual (e.g. verificação do anodo e qualidade da água) e o registo do equipamento no site [www.bosch-homecomfort.pt](http://www.bosch-homecomfort.pt).

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

Os modelos DEBS têm design slim.

