Tronic 5501i

Tecnologia conectada para maximizar conforto

O novo Tronic 5501i da Bosch apresenta um design moderno e um display intuitivo, com indicação luminosa da capacidade real de água quente e conectividade Wi-Fi, proporcionando uma experiência de utilização de água quente mais prática e eficiente para o utilizador.



Principais características

- Melhor prestação devido ao duplo depósito, o que permite um primeiro banho até metade do tempo, comparativamente a um termoacumulador convencional.
- Conectividade Wifi e controlo mediante app HomeCom Easy.
- Capacidades: 50 a 120L.
- Design plano e compacto para instalações em espaços reduzidos.
- A barra de fixação permite a aumento da facilidade de instalação, não sendo necessária na maioria dos casos a utilização de parafusos adicionais. Assim, torna-se possível a realização de uma rápida substituição de termoacumuladores antigos, aproveitando a instalação existente.
- Eficiência energética B: a função “Smart” reconhece os hábitos de consumo, otimizando o funcionamento do termoacumulador.
- Instalação reversível, vertical ou horizontal.
- Dimensões ideais para instalação dentro de armários.
- Display intuitivo com possibilidade de adaptação à orientação da instalação e indicação intuitiva da disponibilidade real de água quente com light-ring.
- Acessórios de instalação e válvula de segurança incluídos.

DADOS TÉCNICOS		TR 5501i T 50	TR 5501i T 70	TR 5501i T 80	TR 5501i T 100	TR 5501i T 120
Capacidade real / volume útil	l	47	57	65	74	93
Disponibilidade AQS a 40ºC	l	89	111	114	135	174
Ânodo	-	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)
Classe energética	-	B	B	B	B	B
Perfil de consumo	-	M	M	M	M	M
Dimensões (A x L x P)	mm	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistência	-	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão	Blindada por imersão
Potência	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente elétrica monofásica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tempo de aquecimento (delta 50ºC)	hh:mm	1:55	2:20	2:40	3:02	3:48
Gama de temperaturas	ºC	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Perdas térmicas pela envolvente	kWh/24h	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Índice de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	Pol.	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso (depósito cheio)	kg	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).
A App HomeCom Easy pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

www.bosch-homecomfort.pt

(04.2026)

BOSCH
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group