

Разработано для жизни



BOSCH

Тихий, экономичный,
надежный

Газовый настенный котел

GAZ 6000 W

100% - заводские испытания каждого котла



GAZ 6000 W

Газовый настенный котел

Модель GAZ 6000 W специально разработана для эксплуатации в условиях перепадов в сетях электро-, газо- и водоснабжения. Высокий срок службы - 15 лет.

Двухконтурная версия - CRN

Одноконтурная версия - HRN

Преимущества:

- Надежный теплообменник из высококачественной меди, допускается использование антифризов
- Полная модуляция (газовый клапан и вентилятор) обеспечивает меньший расход газа в сравнении с другими моделями
- 3-х скоростной насос для равномерного обогрева или снижения шума в системе отопления путем изменения скоростей
- Встроенная дополнительная шумоизоляция (шум ≤ 36 Дб(А)) подходит для монтажа на кухнях и в открытых помещениях
- Стабильный розжиг в условиях низкого давления за счет конструкции полной модуляции



OR 100 RF (опция)

- Радио терморегулятор Bosch OR 100 RF позволяет забыть о необходимости постоянно регулировать температура на котла, экономит расход газа до 15% в год
- Преимущества:
 - беспроводное радиоподключение для простого монтажа
 - высокая мощность ресивера для устойчивого радио сигнала

GAZ 6000 W		18 CRN	24 CRN/HRN	35 CRN/HRN
Мощность				
Номинальная тепловая мощность	кВт	5,4 – 18	7,2 – 24	12,2 – 34
Максимальный расход газа				
природного	м ³ /час	2,1	2,8	3,9
сжиженного	кг/час	1,5	2	2,5
Отопление				
Температура	°C	40–82	40–82	40–82
Максимально допустимое давление	бар	3	3	3
Расширительный бак	л	8	8	10
Приготовление горячей воды				
Температура	°C	40–60	40–60/-	40–60/-
Минимальное давление воды	бар	0,3	0,3/-	0,3/-
Проток горячей воды при $\Delta T 30$ °C	л/мин	8,6	11,4/-	16/-
Электрическое подключение				
Напряжение	В	230	230	230
Потребляемая мощность	Вт	<130	<150	<160
Габаритные размеры				
Габаритные размеры ВхШхГ	мм	700x400x299	700x400x299	700x485x315
Вес (без упаковки)	кг	32	34	40/39

