

Tronic 4000

Experiência em AQS: Instantânea e sem limites

A gama Tronic 4000 da Bosch inclui esquentadores elétricos instantâneos com caudal de 1,9 a 3,9 l/min, que fornecem água quente apenas quando a torneira é aberta, garantindo eficiência energética. São compactos, fáceis de instalar e necessitam apenas de ligações de água e de uma tomada monofásica de 230 V, estando disponíveis com ligações superiores ou inferiores.



Características principais:

- ▶ Controlo hidráulico de temperatura.
- ▶ Solução ideal para 1 ponto de consumo.
- ▶ Modelos com ligações superiores (4, 5, 6 kW) e inferiores (6 kW e 8 kW).
- ▶ Pressurizado e com ventilação aberta, pode ser usado com qualquer torneira de água.
- ▶ Conforto ao usar água quente para um único ponto de uso e com pouca procura.
- ▶ Regulador fluxo de água.
- ▶ Instalação fácil, versátil na instalação, materiais resistentes e acessórios incluídos.
- ▶ Segurança Eletrónica, deteção de bolhas de ar para uma vida útil longa.
- ▶ Instalação em espaços pequenos.

Dados técnicos	Uni.	TR4000 4 T	TR4000 5 T	TR4000 6 B/T	TR4000 8 B/T
Espetro da classe de eficiência energética	-	A+ -> F	A+ -> F	A+ -> F	A+ -> F
Classe de eficiência energética	-				
Perfil consumo	-	XXS	XXS	XXS	XXS
Modulação		Potência Fixa		2 níveis de potência	
Alimentação elétrica	V			230	
Proteção de fusível	A	16	20		
Potência	kW	3,6	4,5	6,0	7,2
Fluxo de água para ΔT 12°C até 38°C (l/min)	l/min	1,9	2,4	3,2	3,9
Fluxo de ativação	l/min	1,8	1,8 (50% potência) 1,9 (100% potência)	1,8 (50% potência) 2,1 (100% potência)	1,8 (50% potência) 2,3 (100% potência)
Pressão nominal	bar			10	
Nível de potência sonora	dB			15	
Dimensões	mm			185 x 140 x 88	
Peso	kg			1,1	
Ligações	-			Superiores	

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

