



Ficha Técnica

Calentador eléctrico Multipunto 9.5 kW

- Suministra agua caliente a **varios puntos de manera alternada**
- Suministra agua caliente en **2 puntos** (ducha + lavamanos)
- Agua caliente al instante, **no acumula agua**
- Trabaja con **cualquier tipo de grifería**
- **Ahorros significativos** en el consumo de energía eléctrica
- **8 SISTEMAS DE SEGURIDAD VERIFICADOS:**
 - Protección ante descargas eléctricas, **doble resistencia blindada** que evita el contacto del agua con la corriente
 - **Termostato de 57°**, sensor contra sobrecalentamiento
 - **Válvula de sobrepresión**
 - **Protección IP24** que protege el equipo de salpicaduras de agua que vengan de cualquier dirección
 - **Puesta en tierra**
 - **Protección contra una elevación de temperatura extra**
 - **Protección contra calentamiento en vacío**
 - **Único con intercambiador de calor ABS**, material duradero, aislante y resistente a altas temperaturas
- **Con control de multitemperatura**
- Cuenta con **2 Resistencias blindadas de cobre** (4.5 kW y 5.0 kW)
- Se quiere una llave de 50 AMP y el cable número 8 - 10 AWG (dependiendo voltaje). Potencia contratada mínima 10 KW



Garantía de
3
años



Abastece
varios puntos



Doble
resistencia
blindada



Tecnología
Alemana

Características	Uds	Multiservice
Peso neto	kg	2
Máxima tensión de corriente	V	220
Potencia nominal	kW	4.5 + 5 = 9.5
Área transversal mínima de cable eléctrico	AWG	8 a 10
Capacidad de interruptor	A	50
Rango de temperatura	°C	15 - 55
Presión mínima	PSI	50 kpa (7.25 PSI)
Presión máxima	PSI	800 kpa (116 PSI)

*Cuenta con tres potencias (1ra 4.5 Kw / 2da 5 Kw / 3ra 9.5 Kw)

Requerimientos para la Instalación

Consideraciones:

- Por la utilización del interruptor diferencial, la resistencia del agua no debe ser inferior a 200 ohms x cm
- Para distancias superiores a 30cm, utilizar cableado eléctrico mayor a lo recomendado
- Leer atentamente el manual de instrucciones y la póliza de garantía antes de instalar el equipo
- Llave térmica 50 AMP cable eléctrico 8 - 10 AWG ya instalados

Kit para la instalación incluye:

- 02 Tubos de Abasto de ½ trenzados en vinilo reforzado
- 01 Llave de ½ esférica
- 01 Niple de ½ x 1 ½ de fierro
- 01 Cinta Teflón

*Última revisión abril 2026



Para otras consultas, comunicarse al:
T. +51 (1) 700-3518 / +51 (1) 700-3545
WhatsApp: 966480609
Correo electrónico:
Servicio.Clientett@pe.bosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro Service

f Bosch Home Comfort Perú
@ Bosch Home Comfort Perú
Bosch Industrial Perú
www.instalamostutermabosch.com
www.bosch-homecomfort.pe