



BOSCH
Tecnologia para a vida

Bosch Tronic 4000 T

Termoacumulador elétrico



Optimização do aquecimento do depósito

Aquecimento inteligente de água - quando e como você precisa.



Facilidade de instalação

Utiliza as mesmas ligações dos atuais modelos.



Display LCD

Permite ao usuário verificar os parâmetros do termoacumulador e selecionar os diferentes modos de operação.



Fácil de Usar

Interface digital intuitiva com botões de toque.



Função Smart

Poupa energia e aprende dos hábitos de consumo aquecendo a água quando necessário.

Características principais:

- ▶ Eficiência energética: a função SMART otimiza o consumo de energia
- ▶ Operação simples: ecrã e controle intuitivos
- ▶ Facilidade de instalação e manutenção
- ▶ Três modos de operação: Modo smart, Modo manual e Modo férias
- ▶ Proteção contra geada e anti-legionela
- ▶ Capacidades de 50l, 80l e 100l
- ▶ Instalação vertical
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos
- ▶ Design moderno
- ▶ Display indicador de potência e códigos de anomalia

Bosch Tronic 4000 T

Termoacumulador elétrico

Dados técnicos

	Unid.	TR4000T 50 EBP	TR4000T 80 EBP	TR4000T 100 EBP
Capacidade real do tanque	l	50	75	95
Medidas (alt. x ø)	mm	624 x 457	823 x 457	1025 x 457
Potência	W	1500	2000	2000
Classe de eficiência energética		B	B	B
Espetro da classe de eficiência energética		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo		M	M	M
Alimentação elétrica	Vac	220 – 240	220 – 240	220-240
Frequência	Hz	50 - 60	50 - 60	50-60
Corrente elétrica	A	6,5	8,7	8,7
Pressão máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2	1/2	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		2h 04m	2h 21m	3h 28m
Classificação de temperatura	°C	30 - 70	30 - 70	30-70
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	15	20	24
Peso do acumulador cheio	kg	65	95	119
Água mista a 40 °C	l	89	139	181