

# Tronic 7101 T

## Termoacumulador elétrico cilíndrico embainhado

Excelente qualidade com garantia de durabilidade e de uma longa vida útil.



### Principais características

- Disponível de 50L a 120L.
- Instalação vertical.
- Design cilíndrico e compacto para instalações em espaços pequenos, mesmo dentro de armários (modelo 50L).
- Iluminação do anel de indicação para mostrar a disponibilidade de água quente no momento.
- Ânodo eletrônico, prolonga a vida útil.
- Resistência embainhada, sem necessidade de esvaziamento.
- Previsão de consumo, preparação de água quente na programação de temperatura e tempo selecionado.
- Facilidade de instalação, permitindo rápida substituição de esquentadores eléctricos antigos, aproveitando a instalação existente.
- Componentes acessíveis e conexões hidráulicas melhoradas.
- Eficiência energética: a função “Smart” otimiza o consumo de energia e reconhece hábitos de consumo.
- Display intuitivo e fácil de usar, com 4 modos de operação (manual, inteligente, programação, eco).
- Tanque de aço vitrificado de alta durabilidade.
- Acessórios de instalação e válvula de segurança incluídos.

Dados técnicos	Unidade	TR7101T 50 DEBS	TR7101T 80 DEB	TR7101T 100 DEB	TR7101T 120 DEB
Capacidade real / Volume útil**	l	47	80	100	110
Disponibilidade de a.q.s. a 40º	l	84	121	156	186
Ânodo	-	Eletrônico Magnésio	Eletrônico Magnésio	Eletrônico Magnésio	Eletrônico Magnésio
Classe energética	-	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo	-	M	M	M	M
Dimensões (A x Ø)	mm	869 x 350	814 x 470	1000 x 470	1079 x 470
Tipo de resistência	-	Embainhada	Embainhada	Embainhada	Embainhada
Potência	W	1500	2000	2000	2000
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente elétrica	A	6,5	8,7	8,7	8,7
Tempo de aquecimento (ΔT-50 °C)	-	1h 55m	2h 27m	3h 04m	3h 22m
Gama de temperaturas	°C	30-75	30-75	30-75	30-75
Consumo de energia	kWh/24h	1,0	1,4	1,8	2,2
Índice de proteção (EN 60529)	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	20,8	25,3	28,9	31,9
Peso (depósito cheio)	kg	67,8	105,3	128,5	141,9

\* Garantia comercial para a cuba extensível a 7 anos em material. Deslocação e mão-de-obra não incluídos. Obrigatório o cumprimento dos requisitos de instalação e utilização incluídos no respetivo manual (eg. verificação do ânodo e qualidade da água) e o registo do equipamento no site [www.bosch-homecomfort.pt](http://www.bosch-homecomfort.pt).

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

Os modelos DEBS têm design slim.

[www.bosch-homecomfort.pt](http://www.bosch-homecomfort.pt)

(06.2025)



**BOSCH**

Tecnologia para a vida

Home Comfort Group