

Tehnologija za život



BOSCH

Inverter klima uređaji visokog kvaliteta

Bosch Split i Multi Split klima uređaji, range 2024



3 GODINE
GARANCIJE



Pregled klima uređaja

	Single Split					Multi Split
	Climate 2000	Climate 3000i	Climate 4000i	Climate 6000i	Climate Class 7000i	Climate 5000 M
						(jedna spoljašnja jedinica, do pet unutrašnjih jedinica)
						
Primena: hlađenje i grejanje	jedne prostorije	jedne prostorije	jedne prostorije	jedne prostorije	jedne prostorije	do pet prostorija
Klasa energetske efikasnosti Hlađenje/grejanje	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A+++/A++	A+++/A+++	A++/A+*
Nominalna snaga hlađenja	2,6 - 7 kW	2,6 - 7 kW	2,6 kW / 3,5 kW / 5,5 kW	2,6 kW -7 kW	2,5 kW / 3,5 kW	4,1 - 12,5 kW (do max. 5 unutrašnjih jedinica)
Funkcije						U zavisnosti od funkcija izabrane unutrašnje jedinice
Upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy	ne	✓ (uz Wi-Fi modul koji se dokupljuje kao dodatni pribor)	✓ (uz Wi-Fi modul koji se dokupljuje kao dodatni pribor)	✓ (uz Wi-Fi modul koji se dokupljuje kao dodatni pribor)	✓	(uz Wi-Fi modul koji se dokupljuje kao dodatni pribor, osim kada je Climate 2000 unutrašnja jedinica)

Pregled funkcija i značenje simbola nalazi se na stranici 18 i 19 ove brošure.
* sa zidnim unutrašnjim jedinicama Climate 3000i

Različite funkcije komfora

Uživajte u svom domu uz klima uređaj koji je jednostavan za korišćenje



Ukratko

- ▶ Visokokvalitetne funkcije uključuju: tihi način rada, funkciju tajmera, funkciju „turbo” i funkciju memorije
- ▶ Kombinacija horizontalnih i vodoravnih rešetki pružice vam ravnomerno strujanje vazduha kroz prostoriju, a funkcija memorije pamti vaša podešavanja
- ▶ Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32
- ▶ Nizak nivo buke
- ▶ Hlađenje/grejanje na spoljašnjim temperaturama od -15 °C do +50 °C



Follow me funkcija

Senzor na daljinskom upravljaču meri temperaturu u oblasti gde se daljinski upravljač trenutno nalazi



Turbo mode

Ventilator radi sa maksimalnom snagom, kako bi se što brže zagrejala ili rashladila prostorija.

Climate 2000

Hlađenje



A+++ → D

Grejanje*



A+++ → D

Funkcije:



Antikorozijska



Nisko ambijentalno hlađenje



Silent mode za spoljašnju jedinicu



Follow me funkcija



			Climate 2000			
Tehničke karakteristike			CL2000-Set 26	CL2000-Set 35	CL2000-Set 53	CL2000-Set 70
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2.8	3.6	5.2	7.0
	SEER	W/W	6.2	6.1	7.2	6.1
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A++	A++
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Klasa energetske efikasnosti		A+	A+	A+	A+
Grejanje (toplija sezona)	Nominalna snaga	kW	2.6	2.5	4.4	5.6
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1	5.1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha (veliki/srednji/mali)	m3/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću)	dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36
	Nivo zvučne snage	dB(A)	55	55	56	60
	Dimenzije (Š*D*V)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Spoljašnja jedinica	Protok vazduha	m3/h	1750	1800	2100	3500
	Visina zvučnog pritiska/nivo buke	dB(A)	55.5	56	56	59
	Nivo zvučne snage	dB(A)	63	63	64	67
	Dimenzije (Š*D*V)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Fabričko punjenje	Kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Crevo rashladnog fluida	Max dužina creva između ODU i IDU	m	25	25	30	50
	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
Min.–Max. radno područje spoljašnje jedinice (Hlađenje/Grejanje)		°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30
El. napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Odlične performanse i jedinstveni dizajn sada i u vašem domu

Izuzetan dizajn zajedno sa odličnim performansama izdvajaju ovaj uređaj i čine ga jedinstvenim među mnoštvom drugih klima uređaja



Ukratko

- ▶ Odlična inverter klima po super ceni
- ▶ Wi-Fi upravljanje preko Bosch HomeCome Easy aplikacije (uz gateway kao dodatni pribor)
- ▶ Mnoštvo funkcija u skladu sa vašim potrebama (defrost, zaštita od korozije, Eco Mode, stand-by 1W)
- ▶ Povećana higijena prostora (HD filter, i-clean tehnologija)



Auto Restart

Vaš klima uređaj neće zaboraviti podešavanja koja ste mu zadali pre nestanka struje



I-clean

Ubija i do 99% bakterija zagrevanjem isparivača na temperaturu od 56°C

Climate 3000i

Hlađenje



A+++ → D

Grejanje



A+++ → D

Funkcije:



Wi-Fi



Follow me funkcija



Izbegavanje direktnog strujanja



Antikorozijska



Nisko ambijentalno hlađenje



8° grejanje



Dry mode



Promena brzine ventilatora



Eco mode



Jedinstveni Bosch dizajn, estetski prijatan: spoljna jedinica neće remetiti izgled vaše zgrade.

Tehničke karakteristike			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A++	A++
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Klasa energetske efikasnosti		A+	A+	A+	A+
Grejanje (toplija sezona)	Nominalna snaga	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutrašnja jedinica						
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Nivo zvučne snage		dB(A)	54,0	56,0	56	62
Protok vazduha (veliki/srednji/mali)		m3/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Spoljašnja jedinica						
Spoljašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Visina zvučnog pritiska/nivo buke		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Nivo zvučne snage		dB(A)	62	63	65	67
Optimalni radni opseg temperature spolj. jedinice (hlađenje/grejanje)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Hlađenje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (7200-20130)	24000 (11570-28000)
Grejanje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)	19000 (5300-19960)	25000 (10580-28000)
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potencijal glob. zagrevanja GWP	kgCO2eq	675	675	675	675
Crevo rashladnog fluida	Fabričko punjenje	Kg	0,6	0,65	1.1	1.45
	Max dužina creva između ODU i IDU	m	25	25	30	50
Napajanje	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Pristupačan klima uređaj Bosch premium klase

Climate 4000i obezbeđuje željenu temperaturu 365 dana u godini.
Poseban akcenat je dat na grejanju pri niskim temperaturama do -21°C



Ukratko

- ▶ Visoka energetska efikasnost A++ i na grejanju i na hlađenju
- ▶ Stabilna temperatura, zahvaljujući sofisticiranoj inverter tehnologiji, temperaturna fluktuacija je samo +/- 0,5 stepeni u odnosu na zadatu temperaturu
- ▶ Wi-Fi upravljanje preko Bosch HomeCom Easy aplikacije (uz gateway kao dodatni pribor)
- ▶ Tihi režim smanjuje nivo zvuka unutrašnje jedinice
- ▶ Potpuna kontrola usmeravanja vazduha uz pomoć 3D Swing funkcije sa vertikalnim i horizontalnim usmerivačima

Climate 4000i hladi vaš prostor, ali je takođe izuzetno pogodan kao dodatno grejanje čak i kada su spoljašnje temperature veoma niske. Zahvaljujući grejačima u kompresoru i posudi za kondenzat obezbeđuje se toplota i na jako niskim spoljašnjim temperaturama što omogućava brži ciklus odmrzavanja. Dizajniran je da održava sobnu temperaturu iznad 8°C i na taj način se sprečava smrzavanje čak i kada se objekat ne koristi tokom zime - savršen za vikendice.

grejač u posudi za kondenzat

grejač kompresora



Climate 4000i

Hlađenje



A+++→ D

Grejanje



A+++→ D



Funkcija:



Tehničke karakteristike		Climate 4000i			
		CL 4000i-Set 26 WE	CL 4000i-Set 35 WE	CL 4000i-Set 52 WE	
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2.9	3.5	5.2
	SEER	W/W	8.0	8.0	8.0
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A++
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga	kW	2.4	2.4	3.4
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A++
Grejanje (toplija sezona)	Nominalna snaga	kW	2.7	3.1	4.2
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++
Unutrašnja jedinica					
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	802x200x295	802x200x295	802x200x295
Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću)		dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38.5/31.5/21
Nivo zvučne snage		dB(A)	54	56,0	57
Protok vazduha (veliki/srednji/mali)		m3/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500
Spoljašnja jedinica					
Spoljašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
Visina zvučnog pritiska/nivo buke		dB(A)	54.0	55.0	56.0
Nivo zvučne snage		dB(A)	60	61	65
Optimalni radni opseg temperature spolj. jedinice (hlađenje/grejanje)		°C	-15-50 / -21-24	-15-50 / -21-24	-15-50 / -21-24
Hlađenje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	9900	1200	1800
Grejanje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	10000	13000	1840
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32
	GWP	kgCO2eq	675	676	677
	Fabričko punjenje	Kg	0.62	0.62	1.1
Crevo rashladnog fluida	Max dužina creva između ODU i IDU	m	25	25	30
	Max. visinska razlika	m	10	10	10
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50

Napredne funkcije koje obezbeđuju uštede u potrošnji energije

Širok spektar naprednih funkcija orijentisanih ka korisniku. Uživajte u čistom, svežem vazduhu zahvaljujući ugrađenom filteru i tehnologiji jonizatora



Ukratko

- ▶ Najviša efikasnost sa A+++ na hlađenju i A++ na grejanju (4,6 SCOP)
- ▶ Zahvaljujući tehnologiji jonizatora, buđ, virusi i druge nepoželjne čestice iz vazduha su eliminisani i možete uživati u čistom i zdravom vazduhu
- ▶ Stand by mode nakon 30 minuta neregistrovanog kretanja u prostoriji i automatsko ponovno pokretanje
- ▶ Vidljivi LED displej na unutrašnjoj jedinici za uočavanje trenutnog podešavanja i ključnih podataka iz daljine
- ▶ Elegantni Bosch dizajn jednostavna instalacija i održavanje inverter klima uređaja



Funkcija kontrole vlažnosti

Uveden mehanizam za kontrolu i podešavanje nivoa vlažnosti u zatvorenom prostoru na željeni nivo.



Pametno oko

Slično kao senzor prisutnosti, registruje ukoliko nema prisutnih u prostoriji i tom prilikom prebacuje rad na Eco mode.



Follow me funkcija

Senzor na daljinskom upravljaču meri temperaturu u oblasti gde se daljinski upravljač trenutno nalazi.

Climate 6000i

Hlađenje



A+++ → D

Grejanje



A+++ → D



Funkcije:



Wi-Fi



Auto restart



Izbegavanje direktnog strujanja



I-clean



Nisko ambijentalno hlađenje



8° grejanje



Dry mode



Promena brzine ventilatora



Eco mode

Tehničke karakteristike			Climate 6000i			
			CL6001i-Set 26 E	CL6001i-Set 35 E	CL6001i-Set 53 E	CL6001i-Set 70 E
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
	SEER	W/W	8.6	8.5	8.5	8.5
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga	kW	2.4	2.4	4.3	5.0
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.3	4.2
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A+	A+
Grejanje (toplija sezona)	Nominalna snaga	kW	2.5	2.5	4.3	5.5
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.4	5.3
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutrašnja jedinica						
Dimenzije (Š*D*V)		mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x 370
Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću)		dB(A)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
Nivo zvučne snage		dB(A)	58	59	59	65
Protok vazduha (veliki/srednji/mali)		m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Spoljašnja jedinica						
Dimenzije (Š*D*V)		mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Visina zvučnog pritiska/nivo buke		dB(A)	57	57.5	56	58.5
Nivo zvučne snage		dB(A)	64	65	65	68
Protok vazduha		m³/h	2200	2200	3500	3500
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
Crevo rashladnog fluida	Fabričko punjenje	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
	Max dužina creva između ODU i IDU	m	25	25	30	50
Optimalni radni opseg temperature	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
	unut. jed. (hlađenje/grejanje)	°C	16–32/0–30	16–32/0–30	16–32/0–30	16–32/0–30
Preporučena kvadratura prostorije (za hlađenje)	spolj. jed. (hlađenje/grejanje)	°C	-15–50/-15–24	-15–50/-15–24	-15–50/-15–24	-15–50/-15–24
		m²	12.0–18.0	16.0–23.0	24.0–35.0	32–47
Napajanje		V/Hz/Ph	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1

Climate 7000i najviše klase energetske efikasnosti A+++

Bosch inverter klima uređaj sa najvišom klasom energetske efikasnosti i pri grejanju i pri hlađenju, dostupna u 3 različite boje

Lako održavanje
Unutrašnja jedinica je dizajnirana tako da se vrlo lako uklanjaju delovi što omogućava lakše održavanje i čišćenje. Perivi delove klima uređaja lako se mogu očistiti vodom.

Napredni jonizator
Ovaj inovativni jonizator generiše veliku količinu negativnih jona koje unutrašnja jedinica zatim ispušta u vazduh. Na ovaj način izbegavaju se efekti poput potencijalnog ubrzanja rasta bakterija i virusa.

Prijatna unutrašnjost prostorije
Kakvi god da su uslovi napolju, pre svega visoka vlažnost, Dry mode neutrališe višak vlage iz prostora i održava optimalnu količinu vlage u vašem domu.

Ušteda +
Omogućava smanjenje potrošnje energije, a da pritom željena sobna temperatura u prostoriji skoro pa i ne podleže temperaturnim kolebanjima. Na taj način obezbeđuje udobnost krajnjeg korisnika za razliku od ostalih klima kod kojih je ušteda energije vezana za smanjenu efikasnost komfora.

Auto restart
Nakon iznenadnog nestanka struje, vaš klima uređaj neće zaboraviti nijednu od vaših dotadašnjih postavki.

Senzor prisutnosti
Senzor koji registruje ukoliko nema prisutnih u prostoriji i tom prilikom prebacuje rad na Eco mode.

Tihi rad unutrašnje jedinice
Sa ovom funkcijom možete smanjiti nivo buke i do 19 dB(A)

Jedinstven Bosch dizajn
Besprekoran dizajn sada i u tri različite boje, koji omogućava da ostvarite sve svoje zamisli po pitanju enterijera.



Upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy, Wi-Fi modul ugrađen

Climate Class 7000i

Hlađenje



A+++→ D

Grejanje*



A+++→ D



Dodatne funkcije:

- Save +
- Napredni jonizator
- I-clean
- Wi-Fi
- Izbegavanje direktnog strujanja
- Follow me
- Turbo mode
- Kontrola potrošnje
- Tihi rad unutrašnje jedinice

Tehničke karakteristike			Climate7000i					
Dostupno u bojama	Bela boja		CL7000i-Set 20 E	CL7000i-Set 26 E	CL7000i-Set 35 E	CL7000i-Set 41 E	CL7000i-Set 53 E	
	Titanijum siva boja		CL7000i-Set 20 ES	CL7000i-Set 26 ES	CL7000i-Set 35 ES	CL7000i-Set 41 ES	CL7000i-Set 53 ES	
	Inox siva boja		CL7000i-Set 20 EB	CL7000i-Set 26 EB	CL7000i-Set 35 EB	CL7000i-Set 41 EB	CL7000i-Set 53 EB	
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2,0 (0,9-3,7)	2,5 (1,0-4,3)	3,4 (1,0-4,3)	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-5,7)	
	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5	
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga (min-max)	kW	2,3 (0,7-4,0)	4,1 (0,8-5,2)	4,1 (0,8-5,2)	4,6(1,1-5,7)	5,6 (1,2-6,7)	
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A++	A++	
Unutrašnja jedinica								
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠxDxV)	mm	909x255x308					
Visina zvučnog pritiska/nivo buke unutrašnje jedinice (max/min) hlađenje		dB(A)	37/23	43/24	43/24	43/28	44/28	
Visina zvučnog pritiska/nivo buke (max/min) grejanja		dB(A)	19	19	20	21	21	
Nivo zvučne snage (max) hlađenje/grejanje		dB(A)	53/59	56/58	60/60	60/65	60/68	
Spoljašnja jedinica								
Spoljašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	765x303x555	805x330x554			890x342x673	
Visina zvučnog pritiska/nivo buke		dB(A)	53	56	56	56	56	
Nivo zvučne snage		dB(A)	59/63	59/64	62/64	63/65	65/68	
Optimalni radni opseg temperature spolj. jedinice (hlađenje/grejanje)		°C	-15~50/-30~30					
Rashladno sredstvo	Tip		R32					
	Potencijal glob. zagrevanja GWP	kgCO2eq	675					
	Fabričko punjenje	Kg	0.85	0.9	0.9	1.0	1.25	
Crevo rashladnog fluida	Max dužina creva između ODU i IDU	m	15	15	15	15	15	
	Max. visinska razlika	m	10	10	10	10	10	
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz					

* Modeli CL 7000i Set 41 i CL7000i Set 53 imaju energetsku efikasnost na grejanju A++

Monoblok klima uređaj

Cool 4000 i Cool 2000 su prenosivi klima uređaji čija montaža ne zahteva alat i znanje koji su neophodni za instaliranje svih ostalih klima uređaja.



Ukratko

- ▶ Monoblok klima uređaj namenjen za hlađenje prostorija
- ▶ Pogodan za prostorije gde nije moguće instaliranje klasičnih klima uređaja sa unutrašnjom i spoljašnjom jedinicom
- ▶ Zahvaljujući 360° okretnim točkićima ovaj klima uređaj lako možete da premestite u drugu prostoriju
- ▶ Praktične funkcije uključuju: automatski, tihi, režim spavanja, režim odvlaživanja, tajmer, daljinski upravljač, 3 brzine ventilatora i dr.
- ▶ Može se kontrolisati preko LED osetljivog ekrana na dodir ili daljinskog upravljača sa integrisanim 24-satnim tajmerom
- ▶ 3-u-1: Lako prebacivanje između hlađenja, odvlaživanja i ventilacije



Automatski režim:

Uređaj automatski kontroliše i prilagođava performanse hlađenja u skladu sa željenom temperaturom i uslovima okoline



Tihi režim:

Uređaj radi tiho sa najnižim mogućim nivoom buke dok automatski kontroliše i prilagođava performanse hlađenja u skladu sa željenom (izabranom) temperaturom i uslovima okoline



Režim spavanja:

Pruža nesmetan i prijatan san. Uređaj radi tiho u posebnom programu spavanja, a svetla na kontrolnoj tabli će se isključiti 5 sekundi nakon izbora režima

Cool 4000 i Cool 2000

Cool 4000



A+++ → D

Cool 2000



A+++ → D

Funkcije:



Automatski režim



Tihi režim



Režim spavanja



Tehničke karakteristike	Cool 2000	Cool 4000
Nominalna snaga hlađenja	2.6 kW	2.6 kW
Površina prostorije	88 m³ (~35 m²)	88 m³ (~35 m²)
Klasa energetske efikasnosti	A	A+
Nivo buke	64 dB(A)	64 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska (min-max)	46-51 dB(A)	48-50 dB(A)
Broj brzina ventilatora	3	3
Tajmer	✓	✓
Filter za prašinu	✓	✓
Rashladno sredstvo	R290	R290
Dimenzije (V x Š x D)	720 x 420 x 338 mm	800 x 460 x 400 mm
Crevo za odvod vazduha	u opsegu isporuke	integrisan u uređaju

Pregled karakteristika

Pogodnosti pri korišćenju

- Wi-Fi**
Lako upravljanje putem Bosch HomeCom Easy aplikacije i gateway dodatne opreme.
- Auto Restart**
Vaš klima uređaj neće zaboraviti podešavanja koja ste mu zadali pre nestanka struje.
- Senzor prisutnosti**
Senzor koji registruje ukoliko nema prisutnih u prostoriji i tom prilikom prebacuje rad na Eco mode.
- Pametno oko**
Slično kao senzor prisutnosti, registruje ukoliko nema prisutnih u prostoriji i tom prilikom prebacuje rad na Eco mode.
- 1-2-3-5h off timer**
Tajmer za isključivanje 1-2-3-5 h vrlo lako se podešava. Klima uređaj će automatski prestati sa radom nakon zadatog vremena.
- Follow me funkcija**
Senzor na daljinskom upravljaču meri temperaturu u oblasti gde se daljinski upravljač trenutno nalazi.



Kvalitet vazduha

- I-clean**
Ubija i do 99% bakterija zagrevanjem isparivača na temperturu od 56°C.
- Nisko ambijentalno hlađenje**
Funkcija hlađenja i u zimskoj sezoni za prostorije specifične namene (npr.server sobe).
- 8°C grejanje**
Zaštita od smrzavanja u prostoriji, održavanje temperture na 8°C.
- Jonizator**
Jonizator tehnologija uklanja bakterije, buđ, viruse i druge zagađivače vazduha.
- Kontrola vlažnosti**
Ovaj režim prilagođava relativnu vlažnost u prostoriji.
- Dry Mode**
Dry mode neutrališe višak vlage iz prostora i održava optimalnu količinu vlage u vašem domu, posebno u danima kada je vlažnost vazduha napolju jako visoka.
- Napredni jonizator**
Uz pomoć negativnih jona smanjuje se broj virusa i bakterija.



Komfor

- 3D režim**
Automatski usmerava protok vazduha u svaki ugao prostorija za dostizanje savršene temperaturu.
- Tihi režim unutrašnje jedinice**
Sa ovom funkcijom smanjuje se nivo buke i do 19 dB(A).
- Tihi režim spoljašnje jedinice**
Sa ovom funkcijom dodatno smanjuje nivo buke spoljašnje jedinice.
- Izbegavanje direktnog strujanja radi povećanja vašeg komfora**
Korišćenjem daljinskog upravljača i ove funkcije onemogućeno je neprijatno direktno strujanje vazduha u pravcu korisnika.
- Multi Space Mode**
U ovom režimu, uređaj brzo hladi ili zagreva više prostorija do zadate temperature. Brzina ventilatora i ugao vazдушnih rešetki kontrolišu i ujednačeno distribuiraju topao ili hladan vazduh.
- Turbo mode**
Aktivacijom ove funkcije, ventilator automatski počinje da radi sa maksimalnom snagom, kako bi u što kraćem vremenskom periodu zagrejao ili rashladio prostoriju.
- Režim samočišćenja**
Režim samočišćenja smanjuje rast gljivica plesni (buđ) pomoću Plasmacluster jona i suši unutrašnjost jedinice.
- Antikorozijska**
Specijalan antikorozivni sloj koji sprečava koroziju površine izmenjivača toplote.
- Stabilna temperatura**
Zahvaljujući sofisticiranom inverteru i tehnologiji kontrole snage, temperaturna fluktuacija je samo +/- 0,5 stepeni u odnosu na podešenu temperaturu.



Potrošnja energije

- Promena brzine ventilatora**
Kako bi ostvarili uštedu u energiji moguće su tri brzine ventilatora.
- Eco Mode**
Eco mode za rad klime sa manjom snagom nego obično, samim tim dolazi do smanjenja utrošene energije.
- Save plus**
Omogućava smanjenje potrošnje energije, bez velikog odstupanja željene sobne temperature.
- Kontrola potrošnje**
Tri opcije potrošnje energije: 50%, 75% i 100%. Možete odabrati niži nivo potrošnja energije da biste uštedeli energiju.



Jednostavno upravljanje



HomeCom Easy – kontrolišite svoje grejanje, pripremu tople vode i klima uređaj sa samo jednom aplikacijom.

Priušтите sebi idealnu temperaturu prostorije i pre nego što uđete u nju

Jednostavno povežite svoj smart telefon sa unutrašnjom jedinicom kako biste upravljali putem telefona. Za upravljanje klima uređajem Climate 3000i, Climate 4000i Climate 6000i putem aplikacije, potrebno je dokupiti modul IP Gateway koji je dostupan kao dodatna oprema. Lako možete proveriti rad vašeg klima uređaja, kao i njegove funkcije putem obaveštenja u aplikaciji Climate Class 7000i modeli su već spremni za povezivanje na internet, nije potreban dodatni modul, a klima uređaji Climate 2000 nemaju mogućnost spajanja na internet.

Ukratko

- Pametno rešenje koje vam obezbeđuje klimatizaciju pomoću uređaja serije Climate još jednostavnijim
- Detaljan pregled svih važnih funkcija uređaja
- Intuitivno i lako rukovanje
- Kontrolišite svoj uređaj serije Climate u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta pomoću pametnog telefona ili tableta

Robert Bosch d.o.o.

Omladinskih brigada 90E
11070 Beograd

www.bosch-homecomfort.rs

 @boschhomecomfort

 @BoschHomeComfortRS

Bosch maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi vam obezbedio da sve informacije u ovom katalogu budu potpuno tačne, ali ne može i da garantuje ispravnost svih navedenih podataka. Zadržana prava za tehničke izmene.