



BOSCH

Tehnika za življenje

3 LETA
GARANCIJE

Oplemenitite svoj dom
s klimatsko napravo
visoke kakovosti.

www.bosch-toplotnatehnika.si

Klimatske naprave Bosch
Climate: Split in Multi Split



Kako lahko dosežete
ugodno temperaturo
v svojem bivalnem
prostoru?

**Popolnoma
preprosto!**



Če želite imeti v svojem stanovanju ali hiši prijetno klimatiziran prostor, je klimatska naprava Bosch Climate točno to, kar ste iskali. S klimatsko napravo Bosch lahko kadar koli brez težav ustvarite prijetne in zdrave bivalne pogoje. Odkrijte tehnologijo za življenje, ki bo s pritiskom tipke vaš dom spremenila v prijetno oazo.

Prijetno ozračje u vašem domu

Klimatske naprave Split serije Bosch Climate imajo tako funkcijo ogrevanja kot funkcijo hlajenja. Zaradi tega niso le ugodna rešitev za tople dni, ko je zunaj tudi do 50 °C, ampak je zaradi njih ozračje v vašem domu prijetno tudi, kadar je zunaj hladno. Uporabljate lahko tudi ustrezne filtre za izboljšanje kakovosti zraka in odstranjevanje mikrobov ali drugih neželenih snovi iz zraka v vaših prostorih.

Triletna garancija

Klimatske naprave Bosch vključujejo 3-letno garancijo in servisno mrežo, na katero se lahko zanesete.

Pomemben prihranek električne energije

Klimatske naprave serije Climate so maksimalno energetsko učinkovite. Tehnično osnovo za to zagotavlja inovativna inverterska tehnologija. Slednja klimatski napravi omogoča, da samodejno prilagodi svoje delovanje vašim potrebam po hlajenju ali

ogrevanju. To pomeni, da klimatska naprava vedno dela z minimalno porabo električne energije in jo porabi samo toliko, koliko je res nujno potrebno. Poleg tega, za energetske varčno delovanje klimatske naprave prispevajo še integrirane varčne funkcije.

Oplemenitite svoj dom s klimatsko napravo visoke kakovosti

Znamka Bosch zagotavlja visoko kakovost. To zahtevo prav tako izpolnjujejo klimatske naprave serije, ki delajo dokaj tiho. Značilnost kakovosti, te klimatske naprave je tudi kompaktna izvedba – te klimatske naprave zasedajo zelo malo prostora v vašem domu. Zaradi tega je tudi lažja izbira prostora za njihovo namestitvev.


Hladilno sredstvo R32

Boljša učinkovitost in ekološka sprejemljivost GWP (potencial globalnega segrevanja), ter manjša količina polnila hladilnega sredstva.

Pregled klimatskih naprav

	Multi Split	Single Split
	Climate 5000 MS	Climate 3000i
	(do pet notranjih enot)	
	Climate 3000i  Climate 5000i	
Področje uporabe	Hlajenje in ogrevanje do pet prostorov	Hlajenje in ogrevanje
	Primerna je za zasebne stanovanjske prostore in poslovne prostore.	
Energetska učinkovitost hlajenja/ogrevanja	A++/A+* (*razvrščanje ErP za CL 5000 MS 27 OUE)	A++/A+
Nazivna moč hlajenja	Od 4,1 kW do 12,4 kW (max. pet notranjih enot)	Od 2,6 kW do 7 kW
Funkcije	Odvisno od notranje enote	
Upravljanje preko aplikacije HomeCom Easy	Možno skupaj z notranjimi enotami CL3000iU W/5000iU W (modul IP Gateway je doplačilo)	✓ (modul IP Gateway je doplačilo)

Pregled funkcij in pomen simbolov je na 14. in 15. strani te brošure.

Climate 5000i	Climate Class 8000i
	 Notranja enota je na voljo v štirih barvah.
Hlajenje in ogrevanje	Hlajenje in ogrevanje
A+++/A+	A+++/A+++
2,6 kW / 3,5 kW	2,5 kW / 3,5 kW
	
✓ (modul IP Gateway je doplačilo)	✓

Prijetno ozračje v vašem stanovanjskem prostoru le z eno zunanjo enoto

Različne funkcije za udobje in ugodna energetska učinkovitost



Visoko udobje

Precejšnja raznolikost posameznih notranjih enot, ki se ujemajo z vašim interjerjem. Senzorji, vgrajeni v kabelskem ali brezžičnem upravljalniku, s pomočjo funkcije Follow Me nenehno merijo temperaturo prostorov. S tem se zagotavlja vzdrževanje nastavljene temperature prostora.

Različne možnosti uporabe

S kombiniranjem različnih notranjih enot je mogoče zagotoviti različne možnosti uporabe. Na voljo so naslednje enote: za stensko namestitev (notranje enote Climate 3000iU W in Climate 5000iU W), za stropno namestitev (notranja enota Climate 5000 MS CAS) in notranje kanalne enote (Climate 5000 MS DCT).

Preprosto prilagodljive

Inverterska tehnologija DC kompresorju omogoča samodejno prilagoditev števila vrtljajev za izpolnitev

trenutnih potreb, s čimer se doseže maksimalno zmanjšanje porabe električne energije.

Pregled prednosti

- ▶ Na voljo so modeli zunanjih enot od 4,1 kW do 12,4 kW
- ▶ Možnost povezovanja od dveh do petih notranjih stropnih, stenskih ali kanalnih enot
- ▶ Nizka raven zvočne moči
- ▶ Široko območje obratovalnih temperatur (hlajenje/ogrevanje: -15 $+50/-15$ $+24$ °C)
- ▶ Ta klimatska naprava je primerna za družinske hiše, stanovanja in pisarne

Climate 5000 MS

Hlajenje



A++

A+++ → D

Ogrevanje*



A+

A+++ → D

*Razvrščanje ErP za CL 5000 MS 27 OUE



Tehnični podatki za notranje enote									
Tehnični podatki – notranja kanalna enota Climate 5000 MS DCT				Climate 5000 MS 07-2 DCT-2 kW	Climate 5000 MS 09-2 DCT-2,6 kW	Climate 5000 MS 12-2 DCT-3,5 kW	Climate 5000 MS 18-2 DCT-5,3 kW		
Nazivna moč			kW	2	2,6	3,5	5,3		
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)			m³/h	500/340/230	500/340/230	600/480/300	880/650/350		
Raven zvočnega tlaka pri različnih hitrostih (visoka/srednja/nizka)			dB(A)	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	41,5/33/38		
Jakost zvoka			dB(A)	58	58	59	59		
Dimenzije (širina × globina × višina)			mm	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210		
Masa			kg	18	18	18	24,3		
Tehnični podatki – notranja stropna enota Climate 5000 MS CAS				Climate 5000 MS CAS-2 kW	Climate 5000 MS CAS-2,6 kW	Climate 5000 MS CAS-3,5 kW	Climate 5000 MS CAS-5,3 kW		
Nazivna moč			kW	2	2,6	3,5	5,3		
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)			m³/h	580/450/500	580/450/500	617/504/415	720/625/540		
Raven zvočnega tlaka notranje enote (visoka/srednja/nizka)			dB(A)	38/33/29	38/33/29	41/37/34	43/39/36		
Jakost zvoka notranje enote			dB(A)	53	53	58	56		
Dimenzije (širina × globina × višina)			mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260		
Masa			kg	14,5	14,5	16,2	16,2		
Tehnični podatki – notranja stenska enota Climate 3000iU W				CL3000iU W 26 E-2,6 kW	CL3000iU W 35 E-3,5 kW	CL3000iU W 53 E-5,3 kW	CL3000iU W 70 E-7,0 kW		
Nazivna moč			kW	2,6	3,5	5,3	7		
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)			m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610		
Raven zvočnega tlaka notranje enote (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa)			dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21		
Raven zvočne moči			dB(A)	54	56	56	62		
Dimenzije (širina × globina × višina)			mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337		
Masa			kg	8	8,7	11,2	13,6		
Tehnični podatki – notranja stenska enota Climate 5000iU W				CL5000iU W 26 E-2,6 kW		CL5000iU W 35 E-3,5 kW			
Nazivna moč			kW	2,6		3,5			
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)			m³/h	510/360/300		520/370/310			
Raven zvočnega tlaka notranje enote (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa)			dB(A)	37/32/22/21		37/32/22/21			
Raven zvočne moči			dB(A)	56		60			
Dimenzije (širina × globina × višina)			mm	802x200x295		802x200x295			
Masa			kg	8,7		8,7			
Tehnični podatki – zunanja enota			CL5000MS 14 OUE-4,1 kW	CL5000MS 18 OUE-5,3 kW	CL5000MS 21 OUE-6,1 kW	CL5000MS 27 OUE-7,9 kW	CL5000MS 28 OUE-8,2 kW	CL5000MS 36 OUE-10,6 kW	CL5000MS 42 OUE-12,4 kW
Sezonsko hlajenje	Nazivna moč	kW	4,1	5.3	6,1	7,9	8.2	10.6	12.4
	SEER	W/W	5,6	6.0	6,1	6,1	6.1	6.1	6.1
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A++	A++	A++	A++	A++
Ogrevanje (pov-prečje)	Nazivna moč	kW	3,7	4.8	5,6	5,6	6.5	9.0	9.2
	SCOP	W/W	3,8	3.8	4.0	4,0	3.8	3.8	3.5
	Razred energetske učinkovitosti		A	A	A+	A+	A	A	A
Jakost zvoka notranje enote		dB(A)	54	53	54	54	54	54	54
Raven zvočnega tlaka zunanje enote		dB(A)	57	56	57.5	54	61.5	63	64
Jakost zvoka zunanje enote		dB(A)	64	65	65	67	67	67	69
Hladilno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675	675	675	675
	Količina polnila	kg	1.1	1.25	1,4	1,72	2.1	2.1	2.4
Cevovod za hladilno sredstvo	Maks. dolžina za vse prostore	m	40	40	60	60	80	80	80
	Maks. dolžina cevi za hladilno sredstvo	m	25	25	30	30	35	35	35
	Maks. višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto	m	15	15	15	15	15	15	15
	Maks. razlika v ravni	m	10	10	10	10	10	10	10
Delovno območje zunanje enote	Hlajenje	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Ogrevanje	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Električni priključek		V,Hz,Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz,1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V-, 50Hz, 1Ph

Številne uporabne funkcije za optimalno ozračje v vašem domu

Široka izbira različnih funkcij za popolno udobje bivanja v vaših bivalnih prostorih.



Najboljša vrednost za naložbo

Naprava ponuja številne funkcije in je zelo učinkovita zaradi razreda energetske učinkovitosti A++. Zaščita pred korozijo zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Poleg tega Climate 3000i dela zelo tiho.

Preprosto vklapljanje

Učinkovita funkcija i-Clean odstrani škodljive bakterije s segrevanjem do 56 °C v uparjalniku, s čimer v prostor vstopi samo čist zrak. Možnost upravljanja s pomočjo pametnega telefona in aplikacije HomeCom Easy, potrebujete pa dodatno opremo: modul Bosch IP Gateway.

Dolgotrajna in maksimalno zanesljiva klimatska naprava

Integrirana tehnologija odmrzovanja in čiščenja prahu omogoča visoko Boschevo kakovost in zanesljivo delovanje klimatske naprave.

Pregled prednosti

- ▶ Wi-Fi možnost za uravnavanje vašega udobja, tudi ko niste doma
- ▶ Priročne funkcije, kot so Follow Me, Sleep Mode, Silence Mode, Mute Mode, Anti-cold air in Turbo Mode
- ▶ Skrb za manjšo porabo energije prevzamejo funkcija Eco Mode, funkcija Gear in stanje pripravljenosti z močjo 1 W
- ▶ Funkcije in filtri za vaše zdravje in čist zrak v prostoru: filtri visoke gostote, s hladnim katalizatorjem, funkcija i-Clean

Climate 3000i

Hlajenje



A++

A+++ → D

Ogrevanje


A+

A+++ → D



Tehnični podatki			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Sezonsko hlajenje	Nazivna moč	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++	A++
Ogrevanje (povprečna klima)	Nazivna moč	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+
Ogrevanje (toplejša klima)	Nazivna moč	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Notranja enota						
Notranja enota	Dimenzije (širina × globina × višina)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Raven zvočnega tlaka (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Raven zvočne moči		dB(A)	54	56	56	62
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)		m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Zunanja enota						
Zunanja enota	Dimenzije (širina × globina × višina)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Raven hrupa		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Raven zvočne moči		dB(A)	62	63	65	67
Min.-Maks. delovno območje zunanje enote (hlajenje/ogrevanje)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Hladilno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP	kgCO2eq	675	675	675	675
	Količina polnila	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Cevovod za hladilno sredstvo	Maks. dolžina cevi za hladilno sredstvo	m	25	25	30	50
	Maks. razlika v ravni	m	10	10	20	25
Električni priključek		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Nova rešitev povezovanja z aplikacijo Bosch HomeCom Easy

Climate 5000i s tehnologijo ionizatorja in biofiltrom, ki zagotavljata najboljšo kakovost zraka v stanovanjskem prostoru.



Najboljša kakovost zraka za zdravje in udobje

S hladnim katalizatorjem, biofiltrom velike gostote in tehnologijo ionizatorja se uničujejo plesni, virusi in drugi delci v zraku stanovanjskega prostora. Tako lahko uživate v svežem in čistem zraku.

Prijetno ozračje v prostoru

Lopute za zrak se samodejno premikajo tako, da se tok zraka usmeri v vsak del prostora, kar zagotavlja prijetno ozračje. Z varčnim načinom delovanja pa prihranite pri stroških za klimatiziranje prostorov.

Vedno povezana

Možnost upravljanja s pomočjo pametnega telefona in aplikacije HomeCom Easy, potrebujete pa dodatno opremo: modul Bosch IP Gateway.

Pregled prednosti

- ▶ Največja učinkovitost hlajenja z razredom A+++
- ▶ Popolno upravljanje funkcije 3D Swing, kjer lahko natančno uravnavate navpično in vodoravno gibanje reber
- ▶ Tehnologija zaščite pred korozijo za dolgo življenjsko dobo klimatske naprave
- ▶ Vgrajena tehnologija samodejnega čiščenja, ki preprečuje nastajanje plesni, prahu ali onesnaženosti z maščobo
- ▶ Zelo nizka raven hrupa v bivalnem prostoru, samo 21 dB(A)

Climate 5000i

Hlajenje



A+++

A+++ → D

Ogrevanje


A+

A+++ → D



Tehnični podatki			Climate 5000i	
			CL5000i-Set 26 E	CL5000i-Set 35 E
Sezonsko hlajenje	Nazivna moč	kW	2.6	3.3
	SEER	W/W	8.5	8.5
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++
Ogrevanje (povprečna klima)	Nazivna moč	kW	2.6	2.6
	SCOP	W/W	4.2	4.3
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+
Ogrevanje (toplejša klima)	Nazivna moč	kW	2,5	2.6
	SCOP	W/W	5,4	5,8
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++
Notranja enota				
Notranja enota	Dimenzije (širina × globina × višina)	mm	802x200x295	802x200x295
Raven zvočnega tlaka (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	37/32/22/21	38/33/22/21
Jakost zvoka notranje enote		dB(A)	56	60
Pretok zraka (visok/srednji/nizek)		m³/h	510/360/300	520/370/310
Zunanja enota				
Zunanja enota	Dimenzije (širina × globina × višina)	mm	765x303x555	765x303x555
Raven hrupa		dB(A)	55.5	55.0
Raven zvočne moči		dB(A)	60	64
Min.-Maks. delovno območje zunanje enote (hlajenje/ogrevanje)		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Hladilno sredstvo	Tip		R32	R32
	GWP	kgCO2eq	675	675
	Količina polnila	kg	0.62	0.62
Cevovod za hladilno sredstvo	Maks. dolžina cevi za hladilno sredstvo	m	25	25
	Maks. razlika v ravni	m	10	10
Električni priključek		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

Različne nastavitve udobja in atraktiven sodoben dizajn za vsak stanovanjski prostor

Klimatska naprava Split Climate 8000i visoke energetske učinkovitosti.

Notranja enota je na voljo v štirih barvah: bela, inox, titan in rdeča



Vedno lahko uživate v čistem zraku

Tehnologija Plasmacluster uporablja učinek pozitivnih in negativnih ionov za odstranjevanje neželenih snovi iz zraka (npr. bakterij, virusov, neprijetnih vonjav).

Preprosto čiščenje

Ploska izvedba notranje enote olajša odstranitev delov (npr. reber) in omogoča zelo preprosto čiščenje notranjosti notranje enote klimatske naprave.

Coanda effect

Funkcija Coanda ustvarja največ udobja v stanovanjskem prostoru tako, da v načinu hlajenja usmerja hladen zrak proti stropu, med ogrevanjem pa topel zrak proti tlom, kar stanovalcem zagotavlja ogrevanje nog.

Prijetno ozračje znotraj stanovanjskega prostora, sedem dni v tednu

S funkcijo Dry Mode klimatska naprava odpravi precejšen del vlage iz prostora, zlasti v soparnih dneh.

Udobno hlajenje in ogrevanje vaših prostorov

Kadar klimatska naprava dela v načinu polne moči Full Power, z maksimalno zmogljivostjo zagotavlja hitro hlajenje ali ogrevanje prostora.

Funkcija samodejnega ponovnega zagona

V primeru izpada električne energije vaš klimatski sistem ne bo pozabil niti ene same nastavitve.

Pregled prednosti

- ▶ Preprosto čiščenje zahvaljujoč posebni izvedbi delov in možnosti njihovega čiščenja
- ▶ Visoka kakovost in prvorazredna zasnova z odlično učinkovitostjo hlajenja in ogrevanja A+++
- ▶ Sodobne funkcije, kot so Coanda za posebno usmerjanje zraka in integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje
- ▶ Odlična kakovost zraka za vaše zdravje z zračnim filtrom Plasma cluster
- ▶ Še več ostalih funkcij za vaše udobje, kot je 3D-obračanje reber, ECO-način delovanja, samodejni ponovni zagon
- ▶ V Eco-načinu delovanja klimatska naprava porablja manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjšuje poraba energije.

Climate Class 8000i

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D



Bela barva



Inox barva



Rdeča barva



Barva titana



Tehnični podatki				Climate Class 8000i	
Razpoložljive barve notranjih enot	Bela	●	CLC8001i-Set 25 E	CLC8001i-Set 35 E	
	Barva titana	●	CLC8001i-Set 25 ET	CLC8001i-Set 35 ET	
	Barva inoksa	●	CLC8001i-Set 25 ES	CLC8001i-Set 35 ES	
	Rdeča	●	CLC8001i-Set 25 ER	CLC8001i-Set 35 ER	
Sezonsko hlajenje	Nazivna moč	kW	2,5	3,5	
	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	
Ogrevanje (povprečna klima)	Nazivna moč	kW	2,8	3,2	
	SCOP	W/W	5,1	5,1	
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	
Notranja enota					
Notranja enota	Dimenzije (širina × globina × višina*)	mm	289x879x229	289x879x230	
Raven zvočnega tlaka/hrupa notranje enote (maks./min.) – hlajenje		dB(A)	46 / 27	46 / 27	
Raven zvočnega tlaka/hrupa notranje enote (maks./min.) – ogrevanje		dB(A)	45 / 28	46 / 29	
Raven zvočne moči notranje enote (maks.) – hlajenje/ogrevanje		dB(A)	57 / 56	59 / 58	
Zunanja enota					
Zunanja enota	Dimenzije (širina × globina × višina*)	mm	630x800x300	630x800x300	
Raven zvočnega tlaka/hrupa zunanje enote (maks.)		dB(A)	47	48	
Raven zvočne moči zunanje enote (maks.) – hlajenje/ogrevanje		dB(A)	57 / 59	61 / 59	
Min.-Maks. delovno območje zunanje enote (hlajenje/ogrevanje)		°C	-10~48/-15~24	-10~48/-15~24	
Hladilno sredstvo	Tip		R32	R32	
	Hladilno sredstvo	GWP	675	675	
	Količina polnila	kg	1,1	1,1	
Cevovod za hladilno sredstvo	Maks. dolžina cevi za hladilno sredstvo	m	15	15	
	Maks. razlika v ravni	m	10	10	
Električni priključek		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	

Pregled funkcij

UPRAVLJANJE

WiFi

Preprosto povezovanje preko WiFi z aplikacijo Bosch HomeCom Easy.



Samodejni ponovni zagon

V primeru izpada električne energije vaš sistem za klimatizacijo zraka ne bo pozabil niti ene same nastavitve.



Časovnik 1-2-3-5h off

Nastavitev časovnika 1-2-3-5 h je zelo preprosta. Klimatska naprava se bo samodejno izklopila po poteku nastavljenega časa.



UDOBJE BIVANJA V STANOVANJSKEM PROSTORU

Tiho delovanje zunanje enote

S tihim delovanjem zunanje enote se njene emisije hrupa lahko zmanjšajo celo do 4 dBA.



Funkcija Follow me

Senzor v infrardečem daljinskem upravljalniku meri temperaturo v območju namestitve v prostoru.



Učinek Coanda

Učinek Coanda pomeni, da se kroženje hladnega zraka usmeri ob stropu, kroženje toplega zraka pa ob tleh. Na ta način se izognemo neprijetnemu občutku prepiha.



Wind avoid me

Z daljinskim upravljalnikom spremenite smer zraka brez direktnega pihanja v vas.



Multi Space Mode

V načinu Multi Space Mode klimatska naprava hitro ohlaja ali segreva prostor na nastavljeno temperaturo. S številom vrtljajev ventilatorja in kotom reber za zrak samodejno prilagaja enakomerno razporeditev toplega ali hladnega zraka.



Self Cleaning Mode

S funkcijo Self Cleaning Mode se s pomočjo plasmacluster ionov prepreči nastanek plesni v notranji enoti.

**Anti corrosion**


Posebna protikorozijska prevleka na rebrih.



KAKOVOST ZRAKA

I-clean

S segrevanjem uparjalnika do 56 °C se uniči do 99 % bakterij.

**Low Ambient Cooling**

Nastavitev v sezoni nizkih temperatur - potreba po hlajenju pri nizkih zunanjih temperaturah.

**8°C Heating**

Zaščita proti zmrzali v prostoru: vzdržuje se temperatura +8°C.

**Ionizer**

S pomočjo tehnologije ionizatorja se iz zraka v prostoru odstranijo bakterije, plesni, virusi in drugi prašni delci.

**Dry Mode**

S funkcijo Dry Mode klimatska naprava odstrani iz prostora precejšen del vlage, zlasti v soparnih dneh.

**Plasmacluster**


Tehnologija Plasmacluster s pomočjo pozitivnih in negativnih ionov odstranjuje iz zraka v prostoru neželene snovi (npr. bakterije, viruse, neprijetne vonjave).



PORABA ENERGIJE

Gear changer

Gear changer omogoča preklap med tremi možnostmi obratovalnega toka, z namenom varčevanja energije.

**Eco Mode**

V Eco-načinu delovanja klimatska naprava porablja manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjša poraba energije.





Aplikacija HomeCom Easy

Upravljajte klimatsko napravo Bosch s pomočjo aplikacije HomeCom Easy

Nastavite način delovanja, temperaturo in smer kroženja zraka za maksimalno udobje v vašem stanovanjskem prostoru. Vedno se preko obvestil lahko seznanjate

z delovanjem vaših klimatskih naprav. Za klimatske naprave Climate 3000i/Climate 5000i je potrebno dokupiti dodatni modul IP Gateway.

Kako lahko stopite v stik z nami?

Robert Bosch d.o.o.
Toplotna Tehnika
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

www.bosch-toplotnatehnika.si
bosch-tt@si.bosch.com