**CerapurMaxx**

ZBR 65-2 A 23

7746901246

Dane odpowiadają wymogom rozporządzeń (UE) 811/2013 i (UE) 813/2013.

| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 7746901246 |
|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | | | A |
| Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 60 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | $\eta_S$ | % | 92 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) | $Q_{HE}$ | kWh | - |
| Roczne zużycie energii | $Q_{HE}$ | GJ | 188 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | $L_{WA}$ | dB | 60 |
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy) | patrz dokumentacja techniczna | | |
| Kocioł kondensacyjny | | | tak |
| Kocioł niskotemperaturowy | | | nie |
| Kocioł B1 | | | nie |
| Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń | | | nie |
| Ogrzewacz wielofunkcyjny | | | nie |
| **Wytworzone ciepło użytkowe** | | | |
| Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | $P_4$ | kW | 60,4 |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | $P_1$ | kW | 20,1 |
| **Sprawność użytkowa** | | | |
| Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | $\eta_4$ | % | 87,3 |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | $\eta_1$ | % | 97,3 |
| **Dodatkowe zużycie energii elektrycznej** | | | |
| Przy pełnym obciążeniu | elmax | kW | 0,073 |
| Przy częściowym obciążeniu | elmin | kW | 0,019 |
| W trybie czuwania | $P_{SB}$ | kW | 0,004 |
| **Pozostałe parametry** | | | |
| Straty ciepła w trybie czuwania | $P_{stby}$ | kW | 0,085 |
| Pobór mocy palnika zapłonowego | $P_{ign}$ | kW | - |
| Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | $NO_x$ | mg/kWh | 36 |

Specjalne środki zaradcze związane z montażem i konserwacją oraz recyklingiem i/lub utylizacją zostały opisane w instrukcjach montażu i obsługi. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.